

TAHOX 100

DESINCRUSTANTE ÁCIDO CONCENTRADO

DESCONTAMINACIÓN PROFUNDA
DE CHASIS Y ESTRUCTURAS
METÁLICAS

Formulado para la eliminación de óxido, salinidad, sarro, escamas e incrustaciones en chasis y componentes metálicos de vehículos pesados. Ideal como preparación previa al pintado o recubrimientos protectores.



 **ELIMINA ÓXIDO Y CORROSIÓN PROFUNDA**

 **NEUTRALIZA EFECTOS DE AMBIENTES SALINOS**

 **PREPARA SUPERFICIES ANTES DE PINTAR**

BENEFICIOS CLAVE



DESCONTAMINACIÓN PROFUNDA
Elimina óxido, salinidad, sarro, escamas e incrustaciones difíciles.



IDEAL PARA AMBIENTES MARINOS
Neutraliza la corrosión causada por la salinidad y la humedad.



PREPARA PARA PINTAR
Deja la superficie limpia, desoxidada y lista para imprimaciones y pintura.



ACCIÓN RÁPIDA Y EFECTIVA
Actúa en pocos minutos penetrando óxido y contaminantes.



MEJORA LA ADHESIÓN
Asegura mejor fijación de pinturas y recubrimientos anticorrosivos.



USO PROFESIONAL
Formulado para talleres, flotas pesadas e industria.

ENFOCADO EN:

- ☒ Descontaminación de chasis de camiones, trailers, buses y maquinaria pesada.
- ☒ Preparación de superficies metálicas antes de pintar o aplicar recubrimientos.
- ☒ Eliminación de óxido en vehículos que circulan cerca del mar o en ambientes altamente corrosivos.

RESULTADOS VISIBLES

ANTES



DESPUÉS



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tahox 100 es un desincrustante ácido concentrado de alta eficacia, diseñado para eliminar óxido, salinidad, sarro, residuos minerales y contaminantes adheridos en chasis, estructuras metálicas y componentes de vehículos pesados.

Su poderosa acción penetra y disuelve la corrosión, dejando la superficie limpia, desoxidada y preparada para procesos de pintura, imprimación o aplicación de recubrimientos protectores.

Especialmente recomendado para vehículos que operan en zonas costeras o ambientes con alta humedad y salinidad.

MODO DE USO

1



Preparar la superficie

Retire el exceso de suciedad, grasa o polvo suelto.

2



Diluir el producto

Use la dilución recomendada según la tabla.

3



Aplicar

Rocie o aplique con brocha sobre la superficie.

4



Enjuagar

Deje actuar unos minutos y enjuague con abundante agua.

TABLA DE DILUCIÓN / DOSIFICACIÓN

TIPO DE APLICACIÓN	DILUCIÓN	CANT. DE PRODUCTO	AGUA	RENDIMIENTO APROX.
Descontaminación ligera	1:3	250 ml	750 ml	Hasta 20 m ²
Descontaminación normal	1:2	330 ml	670 ml	Hasta 15 m ²
Descontaminación pesada	1:1	500 ml	500 ml	Hasta 10 m ²
Óxido severo / costero	Puro / 1:1	500 ml	0 - 500 ml	Hasta 6 m ²

* El rendimiento puede variar según el nivel de corrosión y tipo de superficie.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Apariencia:	Líquido transparente
Color:	Incoloro a ligeramente ámbar
Olor:	Característico
pH:	1.0 - 2.0
Densidad:	1.05 - 1.10 g/ml
Solubilidad:	Totalmente soluble en agua
Presentación:	Botella 1 L / Galón (3,78 L) / 4 Litros

PRECAUCIONES



- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto con los ojos y la piel.
- En caso de contacto, enjuagar con abundante agua.
- No ingerir. En caso de ingestión, consulte a un médico.
- Usar guantes y protección ocular durante su aplicación.
- Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado del sol.

USOS RECOMENDADOS



CHASIS DE CAMIONES



TRAILERES Y REMOLQUES



BUSES Y AUTOBUSES



MAQUINARIA PESADA



AMBIENTES MARINOS



ELIMINA ÓXIDO PROFUNDO



NEUTRALIZA SALINIDAD Y CORROSIÓN



PREPARA PARA PINTAR



PROTEGE CONTRA NUEVA OXIDACIÓN



RESULTADOS RÁPIDOS Y PROFESIONALES