

TAHOX SOLVENT

DESENGRASANTE INDUSTRIAL DE ALTO PODER

LIMPIEZA EXTREMA PARA LOS
RESIDUOS MÁS DIFÍCILES

Remueve grasas, aceites y residuos
difíciles que no salen con detergentes
convencionales.

-  **ELIMINA GRASAS Y ACEITES PESADOS**
-  **PENETRA Y DISUELVE RESIDUOS INCRUSTADOS**
-  **LIMPIEZA PROFUNDA SIN ESFUERZO**



BENEFICIOS CLAVE

-  **REMUEVE GRASAS, ACEITES Y RESIDUOS DIFÍCILES**
Disuelve rápidamente grasas pesadas, aceites, hollín, brea y suciedad industrial.
-  **ACCIÓN DE PENETRACIÓN PROFUNDA**
Penetra en la suciedad más adherida y la desprende desde la superficie.
-  **IDEAL PARA CHASIS Y SUSPENSIONES**
Especialmente formulado para la limpieza profunda de chasis, motores, transmisiones y partes metálicas.
-  **PREPARA SUPERFICIES PARA PINTAR O RECUBRIR**
Deja la superficie libre de contaminantes, garantizando mejor adherencia de pinturas y recubrimientos.
-  **RÁPIDO Y EFECTIVO**
Actúa en minutos sin necesidad de frotar excesivamente.
-  **PROTECCIÓN EN AMBIENTES MARINOS**
Elimina salinidad, óxido superficial y contaminantes causados por la humedad y el aire salino.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tahox Solvent es un desengrasante industrial de alto poder diseñado para remover grasas, aceites, alquitrán, hollín, óxido, suciedad pesada y residuos difíciles que no se eliminan con detergentes convencionales.

Su fórmula de penetración profunda disuelve y desprende contaminantes adheridos a superficies metálicas, dejando un acabado limpio y listo para pintar, soldar o aplicar recubrimientos protectores.

Ideal para la descaotaminación de chasis de vehículos pesados, maquinaria industrial, piezas metálicas y equipos expuestos a ambientes marinos o de alta corrosión.

USOS RECOMENDADOS

-  Chasis de camiones
-  Motores y transmisiones
-  Suspensión y tren de rodaje
-  Maquinaria industrial
-  Ambientes marinos
-  Preparación antes de pintar

TABLA DE DILUCIÓN / DOSIFICACIÓN

TIPO DE LIMPIEZA	DILUCIÓN	CANT. DE PRODUCTO	AGUA	RENDIMIENTO APROX.
Limpieza ligera	1:1	500 ml	500 ml	Hasta 15 m ²
Limpieza normal	Puro / 1:0	1 L	-	Hasta 10 m ²
Limpieza pesada	Puro	1 L	-	Hasta 6 m ²
Grasas muy pesadas	Puro	1 L	-	Hasta 4 m ²

* El rendimiento puede variar según el nivel de suciedad y tipo de superficie.

MODO DE USO

-  **Aplicar el producto**
Rocie o aplique generosamente sobre la superficie seca o ligeramente húmeda.
-  **Dejar actuar**
Permita que el producto actúe de 3 a 10 minutos según el nivel de suciedad.
-  **Frotar si es necesario**
Utilice cepillo, brocha o esponja en áreas con suciedad incrustada.
-  **Enjuagar**
Enjuague con abundante agua a presión hasta eliminar todos los residuos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Apariencia:	Líquido transparente
Color:	Incoloro a ligeramente ámbar
Olor:	Característico
pH:	No aplica
Densidad:	0.85 – 0.90 g/ml
Solubilidad:	No miscible en agua
Presentación:	Botella 1 L / Galón (3,78 L) / 4 Litros

PRECAUCIONES



- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto con los ojos y la piel.
- En caso de contacto, enjuagar con abundante agua.
- No ingerir. En caso de ingestión, consulte a un médico.
- Usar guantes y protección ocular durante su aplicación.
- Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado del sol.



LIMPIEZA
PROFESIONAL



ALTO PODER
DESENGRASANTE



RESULTADOS
COMPROBADOS



AHORRA TIEMPO
Y ESFUERZO



REMUEVE LO QUE OTROS
PRODUCTOS NO LOGRAN



IDEAL PARA CHASIS Y
VEHÍCULOS PESADOS



PREPARA Y PROTEGE
ANTES DE PINTAR



MÁXIMA EFECTIVIDAD
EN AMBIENTES MARINOS