

# Contents

<b>Carte de Référence ISA A32</b>	<b>1</b>
Registres	1
Drapeaux (NZCV)	2
Conditions	2
Instructions ALU	2
Instructions Load/Store	3
Instructions de Branchement	3
Instructions Système	3
Directives Assembleur	3
Memory Map	3
Encodage (32 bits)	4
<b>Carte de Référence HDL</b>	<b>4</b>
Structure d'un Fichier HDL	4
Types de Données	4
Opérateurs Logiques	4
Accès aux Bits	5
Instanciation de Composants	5
Composants Primitifs	5
Composants de Base (à construire)	5
Composants Arithmétiques	5
Composants Séquentiels	6
Bonnes Pratiques	6
Fichier de Test (.tst)	6
<b>Carte de Référence C32</b>	<b>7</b>
Types de Données	7
Déclaration de Variables	7
Opérateurs	7
Structures de Contrôle	8
Fonctions	8
Pointeurs et Tableaux	9
Chaînes de Caractères	9
Entrées/Sorties	9
Structures (si supporté)	10
Bonnes Pratiques	10
Différences avec C Standard	10
<b>Carte de Référence - Codes d'Erreur</b>	<b>10</b>
Erreurs d'Assemblage (E1xxx)	10
Erreurs de Compilation C32 (E2xxx)	11
Erreurs de Liaison (E3xxx)	12
Erreurs d'Exécution (Traps)	12
Erreurs HDL	13
Conseils de Débogage	13

## Carte de Référence ISA A32

### Registres

Registre	Alias	Usage
R0-R3	-	Arguments / Retour (caller-saved)
R4-R11	-	Variables (callee-saved)
R12	IP	Scratch
R13	SP	Stack Pointer
R14	LR	Link Register

Registre	Alias	Usage
R15	PC	Program Counter

## Drapeaux (NZCV)

Flag	Nom	Signification
N	Negative	Bit 31 du résultat = 1
Z	Zero	Résultat = 0
C	Carry	Retenue sortante
V	oVerflow	Débordement signé

## Conditions

Cond	Signification	Flags testés
EQ	Equal	Z=1
NE	Not Equal	Z=0
CS/HS	Carry Set / Unsigned	C=1
CC/LO	Carry Clear / Unsigned <	C=0
MI	Minus (negative)	N=1
PL	Plus (positive or zero)	N=0
VS	Overflow Set	V=1
VC	Overflow Clear	V=0
HI	Unsigned >	C=1 et Z=0
LS	Unsigned	C=0 ou Z=1
GE	Signed	N=V
LT	Signed <	N ≠ V
GT	Signed >	Z=0 et N=V
LE	Signed	Z=1 ou N ≠ V
AL	Always	(défaut)

## Instructions ALU

Instruction	Syntaxe	Description
ADD	ADD Rd, Rn, Rm/imm	$Rd = Rn + Op2$
SUB	SUB Rd, Rn, Rm/imm	$Rd = Rn - Op2$
RSB	RSB Rd, Rn, Rm/imm	$Rd = Op2 - Rn$
AND	AND Rd, Rn, Rm/imm	$Rd = Rn \& Op2$
ORR	ORR Rd, Rn, Rm/imm	$Rd = Rn   Op2$
EOR	EOR Rd, Rn, Rm/imm	$Rd = Rn \wedge Op2$
BIC	BIC Rd, Rn, Rm/imm	$Rd = Rn \& \sim Op2$
MOV	MOV Rd, Rm/imm	$Rd = Op2$
MVN	MVN Rd, Rm/imm	$Rd = \sim Op2$
CMP	CMP Rn, Rm/imm	Flags = $Rn - Op2$
CMN	CMN Rn, Rm/imm	Flags = $Rn + Op2$
TST	TST Rn, Rm/imm	Flags = $Rn \& Op2$
TEQ	TEQ Rn, Rm/imm	Flags = $Rn \wedge Op2$
MUL	MUL Rd, Rn, Rm	$Rd = Rn * Rm$

Ajouter *.S* pour mettre à jour les flags (ex: *ADDS*)

## Instructions Load/Store

Instruction	Syntaxe	Description
LDR	LDR Rd, [Rn, #off]	Rd = Mem[Rn + off] (32 bits)
STR	STR Rd, [Rn, #off]	Mem[Rn + off] = Rd (32 bits)
LDRB	LDRB Rd, [Rn, #off]	Rd = Mem[Rn + off] (8 bits)
STRB	STRB Rd, [Rn, #off]	Mem[Rn + off] = Rd (8 bits)
LDR	LDR Rd, =value	Rd = value (via literal pool)
PUSH	PUSH {regs}	Empiler registres
POP	POP {regs}	Dépiler registres

## Instructions de Branchement

Instruction	Syntaxe	Description
B	B label	Saut inconditionnel
B.cond	B.EQ label	Saut conditionnel (voir conditions)
BL	BL label	LR = PC+4; PC = label
BX	BX Rm	PC = Rm

Exemples : *B.EQ*, *B.NE*, *B.LT*, *B.GE*, *B.GT*, *B.LE*, *B.HI*, *B.LO*

## Instructions Système

Instruction	Syntaxe	Description
SVC	SVC #n	Supervisor Call (n=0 pour exit)
NOP	NOP	No Operation

## Directives Assembleur

Directive	Description
.text	Section code
.data	Section données initialisées
.bss	Section données non-initialisées
.word val	Mot 32 bits
.byte val	Octet
.asciz "s"	Chaîne avec \0
.align n	Aligner sur $2^n$
.ltorg	Placer literal pool ici
.global sym	Exporter symbole

## Memory Map

Adresse	Usage
0x00000000	Début RAM
0x00100000	Fin RAM (1 MiB)
0x00400000	Framebuffer
0xFFFF0000	MMIO Output
0xFFFF0004	MMIO Input
0xFFFF0010	MMIO Exit

## Encodage (32 bits)

[31:28] cond  
[27:25] class (000=ALU reg, 001=ALU imm, 010=Mem, 011=Branch)  
[24:21] opcode  
[20] S (update flags)  
[19:16] Rn  
[15:12] Rd  
[11:0] Op2/offset

## Carte de Référence HDL

### Structure d'un Fichier HDL

```
-- Déclaration de l'entité (interface)
entity NomComposant is
  port(
    entree1 : in bit;
    entree2 : in bits(7 downto 0);
    sortie  : out bit
  );
end entity;

-- Implémentation (architecture)
architecture rtl of NomComposant is
  -- Déclaration des composants utilisés
  component AutreComposant
    port(a : in bit; y : out bit);
  end component;

  -- Signaux internes
  signal sig1, sig2 : bit;
  signal bus1 : bits(7 downto 0);

begin
  -- Instanciation de composants
  u1: AutreComposant port map (a => entree1, y => sig1);

  -- Assignations concurrentes
  sortie <= sig1 and sig2;

end architecture;
```

## Types de Données

Type	Description	Exemple
bit	Un seul bit (0 ou 1)	signal x : bit;
bits(n downto 0)	Vecteur de n+1 bits	signal data : bits(31 downto 0);

## Opérateurs Logiques

Opérateur	Description	Exemple
not	Inversion	y <= not a;
and	ET logique	y <= a and b;

Opérateur	Description	Exemple
or	OU logique	y <= a or b;
xor	OU exclusif	y <= a xor b;
nand	NON-ET	y <= a nand b;
nor	NON-OU	y <= a nor b;

## Accès aux Bits

```
signal data : bits(31 downto 0);

-- Bit individuel
data(0)          -- Bit de poids faible (LSB)
data(31)         -- Bit de poids fort (MSB)

-- Tranche (slice)
data(7 downto 0) -- 8 bits de poids faible
data(31 downto 16) -- 16 bits de poids fort

-- Concaténation
result <= high_bits & low_bits;
```

## Instanciation de Composants

```
-- Forme complète
u_and: And2 port map (
  a => signal_a,
  b => signal_b,
  y => signal_y
);

-- Plusieurs instances
u1: Not1 port map (a => in1, y => not_in1);
u2: Not1 port map (a => in2, y => not_in2);
```

## Composants Primitifs

Composant	Ports	Description
Nand	a, b → y	Porte NAND (primitif)
DFF	d, clk → q	D Flip-Flop (primitif)

## Composants de Base (à construire)

Composant	Ports	Description
Inv / Not1	a → y	Inverseur
And2	a, b → y	Porte AND
Or2	a, b → y	Porte OR
Xor2	a, b → y	Porte XOR
Mux	a, b, sel → y	Multiplexeur 2:1
DMux	in, sel → a, b	Démultiplexeur 1:2

## Composants Arithmétiques

Composant	Ports	Description
HalfAdder	a, b $\rightarrow$ sum, carry	Demi-additionneur
FullAdder	a, b, cin $\rightarrow$ sum, cout	Additionneur complet
Add32	a[32], b[32] $\rightarrow$ sum[32], cout	Additionneur 32 bits
ALU32	a[32], b[32], op[4] $\rightarrow$ result[32], flags[4]	ALU complète

## Composants Séquentiels

Composant	Ports	Description
Bit	in, load, clk $\rightarrow$ out	Registre 1 bit
Register	in[32], load, clk $\rightarrow$ out[32]	Registre 32 bits
PC	in[32], load, inc, reset, clk $\rightarrow$ out[32]	Program Counter
RAM8	in[32], addr[3], load, clk $\rightarrow$ out[32]	RAM 8 mots

## Bonnes Pratiques

### 1. Nommage : Utilisez des noms descriptifs

- `u_` pour les instances : `u_alu`, `u_mux`
- `sig_` ou suffixe descriptif pour les signaux

### 2. Organisation :

- Composants en premier
- Signaux ensuite
- Instanciations dans `begin...end`

### 3. Commentaires :

```
-- Description de ce que fait le bloc
u_add: Add32 port map (...);
```

### 4. Hiérarchie :

- Construisez des composants simples d'abord
- Réutilisez-les pour construire des composants complexes

## Fichier de Test (.tst)

```
// Charger le composant
load MyComponent.hdl

// Définir les entrées
set a 0
set b 1

// Évaluer (circuits combinatoires)
eval

// Vérifier la sortie
expect y 1

// Pour circuits séquentiels
tick    // Front montant
tock    // Front descendant
step    // tick + tock
```

# Carte de Référence C32

## Types de Données

Type	Taille	Plage	Description
int	32 bits	$-2^{31}$ à $2^{31}-1$	Entier signé
uint	32 bits	0 à $2^{32}-1$	Entier non-signé
char	8 bits	0 à 255	Caractère ASCII
bool	8 bits	true/false	Booléen
void	-	-	Absence de type
T*	32 bits	-	Pointeur vers T

## Déclaration de Variables

```
int x;           // Non initialisé
int y = 42;      // Initialisé
int a, b, c;     // Multiples

int *ptr;        // Pointeur
int arr[10];     // Tableau de 10 éléments
```

## Opérateurs

### Arithmétiques

Op	Description	Exemple
+	Addition	a + b
-	Soustraction	a - b
*	Multiplication	a * b
/	Division	a / b
%	Modulo	a % b

### Comparaison

Op	Description	Exemple
==	Égal	a == b
!=	Différent	a != b
<	Inférieur	a < b
>	Supérieur	a > b
<=	Inférieur ou égal	a <= b
>=	Supérieur ou égal	a >= b

### Logiques

Op	Description	Exemple
&&	ET logique	a && b
	OU logique	a    b
!	NON logique	!a

### Bit à Bit

Op	Description	Exemple
&	ET	a & b
	OU	a   b
^	XOR	a ^ b
~	NON	~a
«	Décalage gauche	a << n
»	Décalage droite	a >> n

## Pointeurs

Op	Description	Exemple
&	Adresse de	&x
*	Déréférencement	*ptr

## Structures de Contrôle

### Conditionnelle

```
if (condition) {
    // si vrai
} else {
    // si faux
}
```

### Boucle while

```
while (condition) {
    // corps
}
```

### Boucle for

```
for (init; condition; increment) {
    // corps
}

// Exemple
for (int i = 0; i < 10; i = i + 1) {
    // répéter 10 fois
}
```

### Boucle do-while

```
do {
    // corps (au moins 1 fois)
} while (condition);
```

## Fonctions

```
// Déclaration
int add(int a, int b);

// Définition
int add(int a, int b) {
    return a + b;
}
```



```

}

// Appel
int result = add(5, 3);

```

## Convention d'appel

- Arguments : R0, R1, R2, R3 (puis pile)
- Retour : R0
- Callee-saved : R4-R11

## Pointeurs et Tableaux

```

int arr[5];           // Tableau
int *p = arr;         // Pointeur vers premier élément

arr[0] = 10;          // Accès par indice
*(arr + 1) = 20;      // Équivalent à arr[1]

p = p + 1;            // Avancer d'un élément
int val = *p;         // Lire la valeur pointée

```

## Chaînes de Caractères

```

char *msg = "Hello"; // Chaîne constante

// Parcourir
while (*msg != '\0') {
    putchar(*msg);
    msg = msg + 1;
}

```

## Entrées/Sorties

### Fonctions Intégrées

Fonction	Description
putc(c)	Afficher un caractère
getc()	Lire un caractère
exit(n)	Terminer avec code n

## MMIO Direct

```

// Écran (framebuffer)
uint *screen = (uint*)0x00400000;
screen[0] = 0xFFFFFFFF; // Ligne blanche

// Sortie caractère
char *output = (char*)0xFFFF0000;
*output = 'A';

// Entrée caractère
char *input = (char*)0xFFFF0004;
char c = *input;

```

## Structures (si supporté)

```
struct Point {  
    int x;  
    int y;  
};  
  
struct Point p;  
p.x = 10;  
p.y = 20;  
  
struct Point *ptr = &p;  
ptr->x = 30; // Équivalent à (*ptr).x
```

## Bonnes Pratiques

1. Toujours initialiser les variables
2. Vérifier les pointeurs avant déréférencement
3. Éviter la division par zéro
4. Utiliser des noms descriptifs
5. Commenter le code complexe

## Différences avec C Standard

Fonctionnalité	C32	C Standard
i++	Non	Oui
float/double	Non	Oui
enum	Non	Oui
typedef	Limité	Oui
Préprocesseur	Minimal	Complet
malloc/free	Via OS	stdlib

## Carte de Référence - Codes d'Erreur

### Erreurs d'Assemblage (E1xxx)

Code	Message	Cause	Solution
E1001	Unknown mnemonic	Instruction non reconnue	Vérifier l'orthographe
E1002	Invalid operand	Format d'opérande incorrect	Vérifier la syntaxe
E1003	Undefined label	Label non défini	Ajouter le label ou corriger le nom
E1004	Immediate out of range	Valeur trop grande	Utiliser LDR Rd, =value
E1005	Invalid register	Registre inexistant	Utiliser R0-R15
E1006	Syntax error	Erreur de syntaxe	Vérifier la ligne
E1007	Duplicate label	Label déjà défini	Renommer le label
E1008	Literal pool overflow	Trop de constantes	Ajouter .ltorg
E1009	Offset out of range	Offset trop grand	Utiliser registre intermédiaire
E1010	Invalid condition	Condition inconnue	Vérifier EQ, NE, GT, etc.

## Exemples de Résolution

### E1004 - Immediate out of range

```
; ERREUR  
MOV R0, #0x12345678
```

```
; SOLUTION
LDR R0, =0x12345678
```

### E1008 - Literal pool overflow

```
; ERREUR : trop de LDR Rd, =value sans .ltorg
LDR R0, =0x1000
; ... beaucoup de code ...
LDR R1, =0x2000 ; E1008!

; SOLUTION : placer .ltorg régulièrement
LDR R0, =0x1000
.ltorg
; ... code ...
LDR R1, =0x2000
.ltorg
```

## Erreurs de Compilation C32 (E2xxx)

Code	Message	Cause	Solution
E2001	Parse error	Erreur de syntaxe	Vérifier parenthèses, ;
E2002	Type mismatch	Types incompatibles	Vérifier les types
E2003	Undeclared variable	Variable non déclarée	Déclarer avant usage
E2004	Undefined function	Fonction non définie	Définir la fonction
E2005	Redefinition	Double définition	Supprimer le doublon
E2006	Invalid lvalue	Assignment invalide	Vérifier le côté gauche
E2007	Argument count	Mauvais nombre d'args	Vérifier les paramètres
E2008	Missing return	Return manquant	Ajouter return
E2009	Break outside loop	Break hors boucle	Déplacer dans une boucle
E2010	Invalid cast	Cast impossible	Vérifier les types

### Exemples de Résolution

#### E2003 - Undeclared variable

```
// ERREUR
int main() {
    x = 5; // E2003
}

// SOLUTION
int main() {
    int x;
    x = 5;
}
```

#### E2008 - Missing return

```
// ERREUR
int add(int a, int b) {
    int c = a + b;
} // E2008

// SOLUTION
int add(int a, int b) {
    int c = a + b;
    return c;
}
```

```
    return c;
}
```

## Erreurs de Liaison (E3xxx)

Code	Message	Cause	Solution
E3001	Unresolved symbol	Symbole non trouvé	Définir ou lier
E3002	Missing entry point	Pas de <code>_start/main</code>	Ajouter point d'entrée
E3003	Duplicate symbol	Symbole en double	Renommer
E3004	Memory overflow	Trop de données	Réduire la taille
E3005	Invalid section	Section inconnue	Vérifier <code>.text/.data</code>

## Erreurs d'Exécution (Traps)

Trap	Cause	Diagnostic
DIV_ZERO	Division par zéro	Vérifier le diviseur
MEM_FAULT	Accès mémoire invalide	Vérifier le pointeur
MISALIGNED	Adresse non alignée	Aligner sur 4 octets
ILLEGAL	Instruction invalide	Vérifier l'encodage

### Déboguer les Traps

#### DIV\_ZERO

```
// ERREUR
int result = a / b; // Si b == 0 → TRAP

// SOLUTION
int result = 0;
if (b != 0) {
    result = a / b;
}
```

#### MISALIGNED

```
; ERREUR
LDR R0, [R1, #3] ; 3 n'est pas multiple de 4

; SOLUTION
LDR R0, [R1, #4] ; ou #0, #8, #12...
```

#### MEM\_FAULT

```
// ERREUR
int *p; // Non initialisé
int x = *p; // MEM_FAULT

// SOLUTION
int value = 42;
int *p = &value;
int x = *p; // OK
```

## Erreurs HDL

Erreur	Cause	Solution
Component not found	Composant inconnu	Vérifier le nom
Port not connected	Port non connecté	Ajouter port map
Width mismatch	Largeur incorrecte	Vérifier bit vs bits
Circular dependency	Dépendance circulaire	Utiliser DFF
Undefined signal	Signal non déclaré	Déclarer le signal

## Conseils de Débogage

### Par Type d'Erreur

Symptôme	Vérifier
Compilation échoue	Messages d'erreur, syntaxe
Résultat incorrect	Logique, conditions
Boucle infinie	Condition de sortie
Crash (trap)	Pointeurs, division
Valeur aléatoire	Initialisation

### Checklist Rapide

- ☐ Variables initialisées ?
- ☐ Pointeurs valides ?
- ☐ Pas de division par zéro ?
- ☐ Return dans toutes les fonctions ?
- ☐ Labels correctement orthographiés ?
- ☐ Accès mémoire alignés ?
- ☐ LR sauvegardé avant BL ?