

澄明 · 样式覆盖检查

用同一份输入检查导出结果

目录

标题与正文	1
二级标题	1
三级标题	1
列表与引用	2
代码的五种情况	2
标记语言的代码	2
未标注语言与空行	3
长行与特殊字符	3
表格、图片与公式	3

标题与正文

这是标题后的首段。中文正文与 English、数字 12345 混排时，应保持一致的阅读节奏。**粗体强调**、*斜体 emphasis*、~~删除内容~~、上标 x^2 和行内代码 `export_word()` 都应能辨认。

这是普通正文段落。首段与后续段落都不使用首行缩进；段落之间靠适度留白区分。链接示例：[Typora 官方导出说明](#)。¹

二级标题

用于组织章节内的主要观点。

三级标题

用于解释一个具体步骤。

四级标题

仍保留完整的段前间距和标题语义。

¹ 脚注文字使用较小字号；引用标记应上标显示。脚注编号需要保持可编辑。

五级标题

通过字重与间距区分正文。

六级标题

不使用难以阅读的极小字号。

列表与引用

- 第一层项目。
 - 第二层项目，检查缩进与符号。
 - 第三层项目，检查中英文 mixed content。
- 返回第一层。列表后的正文不应继承缩进。
 1. 第一步，准备数据。
 2. 第二步，处理数据。
 1. 检查输入。
 2. 记录结果。
 3. 第三步，结束操作。
- ☒ 已完成的任务。
- ☐ 尚未完成的任务。

这是引用段落。左侧标线用于提示这段内容来自另一个上下文。中文引用保持正体。

引用中可以出现**强调**、`inline_code` 和第二个段落。

引用结束后的正文应该恢复正常宽度和颜色。

代码的五种情况

标记语言的代码

```
// 中文注释与 English comment 都应该清晰。
const options = { timeout: 1000, retries: 3 };

async function fetchConfig(url) {
  const response = await fetch(url);
  if (!response.ok) throw new Error("请求失败");
  return response.json();
}
```

```
{
  "name": "中文配置",
  "enabled": true,
  "retry_count": 3,
  "labels": ["docs", "export"]
}

-- 统计每种状态的请求数量
SELECT status, COUNT(*) AS total
FROM requests
WHERE created_at >= '2026-01-01'
GROUP BY status;
```

未标注语言与空行

```
plain text 0123456789

    四个空格缩进，保留空行与中文。
```

长行与特殊字符

长行允许视觉换行，不能为了排版而插入额外的源码换行。下面的两行分别检查长标识符与符号转义。

```
very_long_identifier_abcdefghijklmnopqrstuvwxyz_0123456789_abcdefghijklmnopqrstuvwxyz_0
123456789_abcdefghijklmnopqrstuvwxyz_0123456789
<tag key="value"> & symbols: { } [ ] ( ) => != <= >= ; # $ % / \
```

表格、图片与公式

类型	左对齐文本	数值
中文	普通正文，检查表格内边距	123.45
代码	some_value	7
强调	必须保留 ，允许换行的较长说明文字	999



插图和说明应留在相邻位置。

行内公式 $E = mc^2$ 与独立公式：

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

分隔线前的段落。

分隔线后的段落。