

Time Display TD-450

LAN 인터페이스	10BASE-T / 100BASE-TX 1 포트
시각 동기화	1 ~ 120분 간격으로 설정 가능
디스플레이	7 세그먼트 LED (문자 높이 57mm, 등) LED 표시 등 (3 등 녹색, 노란색, 빨간색) 버튼 (화이트)
동기화 설정 서버 수	최대 3개
내장 시계 정밀도	월차 ±15초 (+25℃)
시간 표시	12/24 시간 표시 전환이 가능
경보	LED, 부저
외부 스피커 출력	φ3.5mm 스테레오 미니 잭 (모노)
감시	ICMP 에코 5 건, SNMP 트랩 10 건
이메일 알림	10 건
제어	RSH

본 체 제 원

정격 전압 ※ 1	PoE + (IEEE802.3at 준수), AC 어댑터 : AC100V ± 10 % (50 / 60Hz)
전격 전류	0.26A (PoE +), 0.23A (AC 어댑터)
소비 전력	13.5W (PoE +), 14W (AC 어댑터)
발열량	48.6kJ / h (PoE +) 50.4kJ / h (AC 어댑터)
온도 조건	0 ~ 40 °C
습도 조건	20 ~ 80 % RH (비 응축)
설치 방식	벽걸이 (설치 금구 없음) 랙 마운트 (장착 브라켓 포함), 테이블 램프 (옵션)
외형 치수	370 (W) × 60 (D) × 200 (H) mm (돌출부 제외)
질량	약 1.3kg
규정 준수	VCCI-A, RoHS