

Time Server TS-2550

네 트 워 크	
프로토콜	UDP/IP, TCP/IP, HTTP, SNMP
LAN 인터페이스	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / Port 4개
시 간 정 보	
프로토콜	SNTPv3, SNTPv4, NTPv3, NTPv4, TIME DAYTIME
인증 방식	MD5 인증 Autokey
시 계 부	
내장 수정 정도	일차 $\pm 10\text{ms}$ (+25°C)
본 체 제 원	
정격 전압	AC100V $\pm 10\%$ (50 / 60Hz) / AC200V $\pm 15\%$ (50 / 60Hz) * 2
정격 전류	0.52A / 0.35A
소비 전력	29W
발열량	104kj / h
온도 조절	0 ~ 40°C
습도 조건	20 ~ 80% RH(비 응축)
설치 방식	랙 마운트 (장착 브라켓 포함)
외형 치수	430 (W) x 280 (D) x 44 (H) mm (돌출부 제외)
질량	약 3.8kg
규정 준수	VCCI-A, RoHS 전기 용품 안전법
시계 수정 부	
시간 수정 방식	GPS
수정 정확도	$\pm 1\text{ms}$ (GPS 측위시)
수정 빈도	수시
운초 대응	대응 가능(자동 설정)
섬머 타임	대응 가능
출력 인터페이스	
펄스 출력	1PPS
수 신 기	
입력 감도	15dBi ~ 30dBi