

DataPrepper 使い方ガイド

このガイドでは、DataPrepperの使い方を手順に沿って説明します。

目次


1. 事前準備
2. DB接続設定
3. テーブル入力シートの作成
4. テストデータの入力
5. SQL文のプレビュー（任意）
6. SQLファイルの作成
7. 出力ファイルの確認
8. バックアップの取得（任意）
9. データベースへの登録

1. 事前準備


1.1 MySQL CLI の確認

ツールを使用する前に、MySQLコマンドラインツールが正しくインストールされているか確認します。

1. 操作シートを開きます
2. 「MySQL CLIの確認」ボタンをクリックします



3. 正常にインストールされている場合、バージョン情報が表示されます




⚠ エラーが表示される場合

- MySQL がインストールされているか確認してください
- 環境変数 PATHにMySQLのbinフォルダが追加されているか確認してください

2. DB接続設定


データベースへの接続情報を設定します。

1. 「DB接続設定」シートを開きます



2. 以下の項目を入力します

セル	項目	入力例
C4	ホスト名	localhost
C5	ポート番号	3306
C6	DBユーザー	root
C7	DBパスワード	password123
C8	対象DB	test_database




💡 **ポイント:** 未入力の項目がある場合、セルが赤くハイライトされエラーメッセージが表示されます。

3. テーブル入力シートの作成

テストデータを入力するシートを作成します。

3.1 雛形シートのコピー

1. 「雛形テーブル_入力_」シートを右クリックします
2. 「移動またはコピー」を選択します
3. 「コピーを作成する」にチェックを入れて「OK」をクリックします




-

4. テストデータの入力

4 / 15

シート上部でテーブルの基本情報を設定します。

セル	項目	説明	必須
B2	スキーマ名	データベーススキーマ名（省略可）	-
B3	テーブル名	対象テーブル名	✓
B4	WHERE句	DELETE文の条件	✓




WHERE句の例:

- `id > 0`（全件削除）
- `created_at >= '2024-01-01'`（特定条件で削除）
- `test_flag = 1`（テストデータのみ削除）

4.2 カラム情報の入力

7～9行目に各カラム情報を入力します。


行	項目	説明	必須
7行	型	テーブルの型	-
8行	物理名	テーブルの物理名	-
9行	カラム名	テーブルのカラム名	✓



4.3 データの入力

10行目以降にテストデータを入力します。

列	項目	説明
A列	Group	SQLファイルの分割単位（1から自動連番）
B列	No	各グループ内の行番号（1から自動連番）
C列以降	データ	各カラムの値




[!NOTE] テストデータ間で1行以上空けることで、次のテストケースが作成されます。

⚠ **注意:** テストデータの件数が多すぎると、システムが正常に動作しない可能性があります。

4.4 Group と No のルール

Group	No	→ 出力ファイル
1	1	input1_テーブル名.sql (DELETE + INSERT)
1	2	(INSERT追加)
1	3	(INSERT追加)
2	1	input2_テーブル名.sql (DELETE + INSERT)
2	2	(INSERT追加)




4.5 NULL値の入力

NULL を登録したい場合は、以下のいずれかを入力します：


- NULL
- null
- « NULL »

5. SQL文のプレビュー（任意）


1. 「操作」シートを開きます
2. プルダウンからSQL文を確認する **Group 番号**を選択します



3. 「SQL文確認」ボタンをクリックします




4. 新しいブックが開き、生成されるSQL文がプレビュー表示されます




6. SQLファイルの作成

入力したデータからSQLファイルを生成します。

1. 「操作」シートを開きます
2. 「ファイル作成」ボタンをクリックします



3. 処理が完了すると、完了メッセージが表示されます



4. 「自動でフォルダを開く」にチェックが入っている場合、output フォルダが自動で開きます

出力されるファイル


```
./output/  
├─ input1_users.sql      ← Group 1 のSQLファイル  
├─ input2_users.sql      ← Group 2 のSQLファイル  
├─ input1_orders.sql     ← 別テーブルのGroup 1  
└─ ...
```

7. 出力ファイルの確認


出力したSQLファイルの内容を確認できます。

7.1 ファイル一覧の確認

1. 「操作」シートで「**OUTPUTフォルダ確認**」ボタンをクリックします




2. output フォルダ内のSQLファイル一覧が表示されます



7.2 出力フォルダを開く

1. 「操作」シートで「OUTPUTフォルダを開く」ボタンをクリックします




2. OUTPUTフォルダが表示されます


8. バックアップの取得（任意）

データ登録前にバックアップを取得しておくで、問題発生時に復旧できます。

1. 「操作」シートを開きます
2. 「バックアップ実行」ボタンをクリックします



3. 処理が完了すると、実行メッセージが表示されます



バックアップファイルの保存場所

```
./output/backup/
└─ backup_20241224.sql    ← YYYYMMDD形式の日付
```


💡 **ポイント:** バックアップは `mysqldump` コマンドで取得されます。同日に複数回実行すると上書きされます。

9. データベースへの登録

生成したSQLをデータベースに実行します。

9.1 操作シートからの実行

1. 「操作」シートを開きます
2. プルダウンから登録する **Group 番号**を選択します



5. 処理が完了すると、結果メッセージが表示されます

