# Московский Авиационный Институт (Национальный Исследовательский Университет)

Факультет: "Информационные технологии и прикладная математика" Кафедра: 806 "Вычислительная математика и программирование"

Отчет по лабораторной работе №1 по курсу «Функциональное программирование»

Студент: Полей-Добронравова Амелия Вадимовна

Группа: М8О-307Б, № по списку 16.

Преподаватель: Иванов Д. А., доц. каф. 806

Дата: 21.04.2021

Итоговая оценка:

Подпись преподавателя:

## 1. Тема работы

Примитивные функции и особые операторы Коммон Лисп.

#### 2. Цель работы

Научиться вводить S-выражения в Лисп-систему, определять переменные и функции, работать с условными операторами, работать с числами, использую схему линейной рекурсии.

#### 3. Задание (вариант № 1.38)

Запрограммируйте на языке Коммон Лисп функционал compose, который реализует композицию.

#### 4. Оборудование студента

MacBook Pro (15-inch, Mid 2012), процессор 2,3 GHz Intel Core i7, память 8 ГБ.

## 5. Программное обеспечение

macOS Mojave 10.14.6

#### 6. Идея, метод, алгоритм

По определению, композиция двух одноместных функций f и g есть функция:  $x \to f(g(x))$ .

Для написания программы необходимо использовать функционал **funcall**, означающий косвенный вызов функции и примитив **function**, возвращающий ссылку на глобальную функцию.

"Заменим" (вернем ссылку с помощью **function**) нашу функцию compose лямбда-конструкцией - безымянной функцией, принимающую аргументом X, который передадут при вызове compose из другого места программы.

## 7. Распечатка программы и её результаты

#### Программа

```
(defun square (x) (* x x))
(defun cube (x) (* x x x))

(defun compose (F G)
(function (lambda (X) (funcall F (funcall G X)))) )
```

```
(funcall (compose #'square #'1+) 2)
(funcall (compose #'cube #'1-) 2)
```

#### Результаты

```
CL-USER 4 >
(funcall (compose #'square #'1+) 2)
9
CL-USER 5 > (funcall (compose #'cube #'1-) 2)
1
CL-USER 6 > (funcall (compose #'cube #'1-) 5)
64
```

#### 8. Замечания автора по существу работы

Данная задача учит определять переменные и функции, передавать функции как аргументы, что необходимо в данной парадигме программирования.

Сама реализация композиции двух функций бесполезна, потому что на практике её будут записывать через вложенные скобки, но как тренировка в составлении лямбда-выражений и ознакомление с синтаксисом - хорошее задание.

#### 9. Выводы

Функции в лиспе являются настоящими сущностными первого класса. Функциональные объекты могут динамически создаваться, передаваться в качестве параметров или возвращаться в качестве результата. Таким образом, поддерживаются функции высшего порядка, то есть такие, аргументы и возвращаемые значения которых сами могут быть функциями.

Анонимные функции (лямбда-выражениями) могут использоваться вместо имени передаваемой функции. Они особенно полезны, когда мы хотим создать функцию для однократного использования, не засоряя программу лишним именем. В общем случае их можно использовать для создания лексических замыканий.

Язык Common Lisp показался мне лаконичным, и скорее всего, при его качественном освоении, можно будет писать программы, пригодные для него, гораздо быстрее, чем на других языках.