

API文档

API	功能
user_timeline()	查看用户近期状态
hide_question()	隐藏问题
display_question()	显示问题

user_timeline()

支持格式

JSON

请求参数

参数	必选	类型及范围	说明
user_id	true	string	需要查询用户的ID
page	false	int	分页请求,页数,默认为0
length	false	int	分页请求,分页长度,默认为1

返回结果

```
[
  {
    "action": "3",
    "unix_time": 5751557923,
    "question_id": "7341"
  },
  {
    "action": "5",
    "unix_time": 5701735163,
    "question_id": "3625"
  },
  ...
]
```

返回字段说明

参数	类型及范围	说明
action	string	用户动作,1:提问,2:回答,3:赞同,4:关注问题,5:关注话题,6:关注用户,7:发表文章
unix_time	int	动作发生的unix时间
question_id	string	问题ID

注意事项

- 1. 默认起始页为 0
- 2. 如果输入参数page,length为空,将默认返回用户最近1条活动信息

hide_question()

支持格式

JSON

请求参数

参数	必选	类型及范围	说明
user_id	true	string	用户ID
question_id	true	string	需要隐藏的问题ID

返回结果

成功

```
{ "r": "1" }
```

失败

```
{ "r": "0" }
```

display_question()

支持格式

JSON

请求参数

参数	必选	类型及范围	说明
user_id	true	string	用户ID
question_id	true	string	需要显示的问题ID

返回结果

成功

```
{ "r": "1" }
```

失败

```
{ "r": "0" }
```

