1) Cadena de texto (empieza por {)→ Objeto JSON

```
const textoJSON = `
{
  "nombre": "Elena",
  "edad": 26,
  "ciudad": "Valencia",
  "activo": true
}
`;

const usuario = JSON.parse(textoJSON);

// Ver todas las claves
console.log(Object.keys(usuario));

// Ver todos los valores
console.log(Object.values(usuario));

// Mostrar clave y valor
for (let clave in usuario) {
  console.log(clave + ": " + usuario[clave]);
}
```

2) Cadena de texto con varios objetos (empieza por [)→ Objeto JSON

```
const textoJSON = `
[
  { "nombre": "Ana", "nota": 8 },
  { "nombre": "Luis", "nota": 6 },
  { "nombre": "Marta", "nota": 9 }
]
`;

const alumnos = JSON.parse(textoJSON);

// Recorrer con for
for (let i = 0; i < alumnos.length; i++) {
  console.log(alumnos[i].nombre + " - " + alumnos[i].nota);
}

// Recorrer con forEach
alumnos.forEach(function(alumno) {
  console.log(alumno.nombre + " - " + alumno.nota);
});

// Recorrer con for...of
for (let alumno of alumnos) {
  console.log(alumno.nombre + " - " + alumno.nota);
}

3) Respuesta de un fetch

fetch(url)
      .then (response => response.json()) //la convierto en objeto JSON
      .then (data => {
            console.log(data) // observo si es { o [ para tratarla como vimos en
                  los ejemplos anteriores
            //uso data
      })
      .catch ((error) => {
            //muestro el error
      })
```