Método	Para qué	Ejemplo sencillo
`JSON.parse()`	Convierte un texto JSON en un valor JavaScript, como un objeto o un array.	`const usuario = JSON.parse('{"nombre":"Julia"}');`
`new Promise()`	Crea una promesa para representar una operación asíncrona, que puede quedar pendiente, cumplida o rechazada.	`const p = new Promise(resolve => resolve("ok"));`
`.then()`	Ejecuta código cuando la promesa se resuelve correctamente.	`p.then(valor => console.log(valor));`
`.catch()`	Captura errores de la promesa o de pasos anteriores encadenados.	`p.catch(error => console.log(error));`
`fetch()`	Hace una petición HTTP y devuelve una promesa con un objeto `Response`.	`fetch("/datos.json")` `.then(r => console.log(r));`

`response.json()`	Lee el cuerpo de la respuesta y lo convierte desde JSON, devolviendo otra promesa.	`fetch("/datos.json")`
		`.then(r => r.json())`
		`.then(datos => console.log(datos))`
		`.catch(error => console.log(error));`

JSON

En JavaScript no “recorres un JSON” directamente, sino el valor que obtienes al convertir ese JSON a un objeto o un array con `JSON.parse()` cuando empieza como texto.

Primero convertirlo

`JSON.parse()` transforma una cadena JSON en el valor JavaScript correspondiente, como objeto, array, número, booleano o `null`

```
const texto = '{"nombre":"Julia","edad":20}';
const datos = JSON.parse(texto);
console.log(datos.nombre); // Julia
console.log(datos.edad);   // 20
```

Si ves [], recórrelo como **array**; si ves {}, recórrelo como **objeto**.

Si es un array []

```
const texto = '[{"nombre":"Julia"},{"nombre":"Luis"},{"nombre":"Marta"}]'
const usuarios = JSON.parse(texto)

usuarios.forEach((usuario, indice) => {
  console.log(indice, usuario.nombre) // 0 Julia / 1 Luis ...
})
```

Si es un objeto {}

```
let texto = '{"nombre":"Julia","edad":"20","ciudad":"Valencia"}'
let personas = JSON.parse(texto)
let objeto = Object.entries(personas)
objeto.forEach(([clave, valor]) => {
  console.log(clave, valor); // nombre julia / edad 20 ...
});
```