# CWLog　本文日時での期間検索　手修正一覧

対象版：main　14baca08d0bbce59fb59823cde044b54bf1a3e40

本体3ファイル。必須7箇所と任意のコメント1箇所。表の順に、同じファイルは下側から編集します。

| 順 | 区分 | 修正ファイル | 修正前の行 | 修正内容 | 変更後コードの参照先 | 反映状態 | 照合状態 | 現場メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S01 | 必須 | lib/config.sh | 81 | 本文日時の既定の抽出形式とタイムゾーンを追加する。 | 02_config C17:C19 | 未着手 | 未確認 | |
| S02 | 必須 | lib/config.sh | 22 | 設定の許可リストへ2項目を登録する。これがないと設定ファイルに書いても反映されない。 | 02_config C30:C31 | 未着手 | 未確認 | |
| S03 | 必須 | cwlog | 648 | 期間指定時のエンジンをfilterにそろえ、画面とExcelサマリにも実際のエンジン名を記録する。 | 03_cwlog C17:C22 | 未着手 | 未確認 | |
| S04 | 必須 | lib/logs.sh | 271 | 本文日時で期間判定する関数をInsights処理の直前へ追加する。 | 04_logs C17:C69 | 未着手 | 未確認 | |
| S05 | 必須 | lib/logs.sh | 228〜251 | 本文検索用のremaining=0ではAPIの時刻と総取得件数を制限しない。JSON処理のエラーも返す。 | 04_logs C103:C126 | 未着手 | 未確認 | |
| S06 | 必須 | lib/logs.sh | 157〜164 | 期間指定を本文検索へ分岐し、本文日時で絞り込んだ後にイベント時刻が新しいN件を選ぶ。 | 04_logs C144:C158 | 未着手 | 未確認 | |
| S07 | 必須 | lib/logs.sh | 130〜139 | 明示的な--latest-stream指定時も、本文の期間をイベント時刻へ誤適用してストリームを除外しない。 | 04_logs C178:C189 | 未着手 | 未確認 | |
| S08 | 任意 | lib/logs.sh | 17 | 任意：冒頭の説明コメントを新しい動作に合わせる。実行結果には影響しない。 | 04_logs C200:C202 | 未着手 | 未確認 | |

参照先：F列のシートを開き、Excel左上の名前ボックスへセル範囲を入力すると該当コードを選択できます。

反映の順序

1　06_確認と復旧で版・バックアップ・文字コードを確認する。

2　上表のS01からS07を順番に修正する。S08は説明コメントの更新なので任意。

3　05_設定例を参照し、運用中の設定ファイルへ抽出形式とタイムゾーンを指定する。

4　06_確認と復旧で構文確認・付属テスト・実ログの照合を行い、反映状態と照合状態を記入する。

# CWLog　本文日時での期間検索　手修正一覧

対象版：main  14baca08d0bbce59fb59823cde044b54bf1a3e40

本体3ファイル。必須7箇所と任意のコメント1箇所。表の順に、同じファイルは下側から編集します。

| 順 | 区分 | 修正ファイル | 修正前の行 | 修正内容 | 変更後コードの参照先 | 反映状態 | 照合状態 | 現場メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検索結果に関わる変更 | | | | | | | | |
| --start または --end 指定時に本文日時で判定します。--hoursだけの場合は既存のイベント時刻による取得です。 | | | | | | | | |
| 期間指定時は全期間の候補をFilterLogEventsで取得します。ログ量に応じて時間・通信・一時領域が増えます。 | | | | | | | | |
| --engine insightsも期間指定時はfilterに切り替わり、logs:FilterLogEvents権限が必要です。 | | | | | | | | |
| --limitは本文判定の後に適用します。Excelの日時列と並び順はイベント時刻です。 | | | | | | | | |
| 日時を読み取れないイベントは除外し、件数を警告します。開始・終了の両端を含み、ミリ秒単位で比較します。 | | | | | | | | |
| 資料と基準 | | | | | | | | |
| 修正前：https://github.com/ProjectRubyRing/CWLog_Utils_Claude/tree/14baca08d0bbce59fb59823cde044b54bf1a3e40 | | | | | | | | |
| 修正後：本体3ファイル、MANUAL_FIX.md、tests/message_time_test.sh と照合して作成。 | | | | | | | | |
| API仕様：https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatchLogs/latest/APIReference/API_FilterLogEvents.html | | | | | | | | |
| 日時解釈：https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/Date-input-formats.html | | | | | | | | |
| 検証の区別 | | | | | | | | |
| コードの静的確認・パッチ適用確認は実施済み。Bashでの動作テストとAWS実環境での取得は未実施です。 | | | | | | | | |
| 黄色の欄は現場で記入する欄です。「修正済」だけでは動作確認の完了を意味しません。 | | | | | | | | |

## lib/config.sh　設定の追加

C列は実際のコードです。画面上の折り返しを、ソースの改行として追加しないでください。

B列の番号は説明用です。転記するのはC列だけです。空白・引用符・行末のバックスラッシュを保ちます。

| 種別 | 行番号 | コード / 操作内容 | 転記時の確認 |
|---|---|---|---|
| **S01** | | 必須　本文日時の既定の抽出形式とタイムゾーンを追加する。 | |
| 位置 | | 修正前 81〜81行。完成後は 82〜84行。 | |
| 操作 | | 下の「変更前」全体を「変更後」全体に置換します。共通行も含むため、既存行を二重に残しません。 | |

| 変更前 | 元の行 | lib/config.sh | このブロック全体を探す |
|---|---|---|---|
| 共通 | 81 | `    CFG_events_timezone="Asia/Tokyo"` | |

| 変更後 | 完成後の行 | lib/config.sh | このブロックに置換する |
|---|---|---|---|
| 共通 | 82 | `    CFG_events_timezone="Asia/Tokyo"` | |
| 追加 | 83 | `    CFG_events_message_time_regex='([0-9]{4}[-/][0-9]{2}[-/][0-9]{2}[T ][0-9]{2}:[0-9]{2}:[0-9]{2}([.,][0-9]+)?(Z\|[+-][0-9]{2}:?[0-9]{2})?)'` | 半角の引用符と括弧を保持。第1括弧が日時全体。 |
| 追加 | 84 | `    CFG_events_message_timezone=""` | 空なら表示用タイムゾーンを使う。 |

| **S02** | | 必須　設定の許可リストへ2項目を登録する。これがないと設定ファイルに書いても反映されない。 | |
|---|---|---|---|
| 位置 | | 修正前 22〜22行。完成後は 22〜23行。 | |
| 操作 | | 下の「変更前」全体を「変更後」全体に置換します。共通行も含むため、既存行を二重に残しません。 | |

| 変更前 | 元の行 | lib/config.sh | このブロック全体を探す |
|---|---|---|---|
| 共通 | 22 | `    events_chunk_max_seconds events_max_chunks events_timezone` | |

| 変更後 | 完成後の行 | lib/config.sh | このブロックに置換する |
|---|---|---|---|
| 共通 | 22 | `    events_chunk_max_seconds events_max_chunks events_timezone` | |
| 追加 | 23 | `    events_message_time_regex events_message_timezone` | |

## cwlog　期間指定時の取得方法

C列は実際のコードです。画面上の折り返しを、ソースの改行として追加しないでください。

B列の番号は説明用です。転記するのはC列だけです。空白・引用符・行末のバックスラッシュを保ちます。

| 種別 | 行番号 | コード / 操作内容 | 転記時の確認 |
|---|---|---|---|
| **S03** | | 必須　期間指定時のエンジンを**filter**にそろえ、画面と**Excel**サマリにも実際のエンジン名を記録する。 | |
| 位置 | | 修正前 648〜648行。完成後は 648〜653行。 | |
| 操作 | | 下の「変更前」全体を「変更後」全体に置換します。共通行も含むため、既存行を二重に残しません。 | |

| 変更前 | 元の行 | cwlog | このブロック全体を探す |
|---|---|---|---|
| 共通 | 648 | `    local engine=${CFG_events_engine:-filter}` | |

| 変更後 | 完成後の行 | cwlog | このブロックに置換する |
|---|---|---|---|
| 共通 | 648 | `    local engine=${CFG_events_engine:-filter}` | |
| 追加 | 649 | `    if [[ -n $ARG_start \|\| -n $ARG_end ]]; then` | |
| 追加 | 650 | `        [[ $engine != filter ]] && cw_say_warn "[情報] 本文時刻の期間検索には filter を使用します (--pattern は CloudWatch フィルタ構文)。"` | |
| 追加 | 651 | `        engine=filter` | |
| 追加 | 652 | `        cw_say_info "本文時刻で期間を検索します (保持されているログを全期間取得して絞り込み)。"` | |
| 追加 | 653 | `    fi` | |

## lib/logs.sh　本文日時での取得・判定

C列は実際のコードです。画面上の折り返しを、ソースの改行として追加しないでください。

B列の番号は説明用です。転記するのはC列だけです。空白・引用符・行末のバックスラッシュを保ちます。

| 種別 | 行番号 | コード / 操作内容 | 転記時の確認 |
|---|---|---|---|
| **S04** | | 必須　本文日時で期間判定する関数を**Insights**処理の直前へ追加する。 | |
| 位置 | | 修正前 271〜271行。完成後は 282〜334行。 | |
| 操作 | | 下の「変更前」全体を「変更後」全体に置換します。共通行も含むため、既存行を二重に残しません。 | |

| 変更前 | 元の行 | lib/logs.sh | このブロック全体を探す |
|---|---|---|---|
| 共通 | 271 | `# --- insights エンジン ----------------------------------------------------` | |

| 変更後 | 完成後の行 | lib/logs.sh | このブロックに置換する |
|---|---|---|---|
| 追加 | 282 | `# --- 本文時刻による期間検索 (--start / --end 指定時) --------------------------` | |
| 追加 | 283 | `cw_fetch_via_message_time() {` | |
| 追加 | 284 | `    local group=$1 start_ms=$2 end_ms=$3 pattern=$4 stream=$5 raw=$6` | |
| 追加 | 285 | `    local regex=${CFG_events_message_time_regex:-} regex_rc=0` | 設定した正規表現を読み込む。 |
| 追加 | 286 | `    [[ "" =~ $regex ]]` | 正規表現を検証。次の行で直ちに終了コードを取得する。 |
| 追加 | 287 | `    regex_rc=$?` | 0は一致、1は不一致、2は正規表現エラー。 |
| 追加 | 288 | `    if [[ -z $regex ]] || ((regex_rc == 2)); then` | |
| 追加 | 289 | `        cw_say_err "[エラー] events_message_time_regex に有効な正規表現を指定してください (第1括弧で日時全体を取得)。"` | |
| 追加 | 290 | `        return 1` | |
| 追加 | 291 | `    fi` | |
| 追加 | 292 | `    local message_tz=${CFG_events_message_timezone:-${CFG_events_timezone:-}}` | 本文用設定が空なら表示用設定を使う。 |
| 追加 | 293 | `    if [[ -n $message_tz ]]; then` | |
| 追加 | 294 | `        if [[ -d /usr/share/zoneinfo && ! -f /usr/share/zoneinfo/$message_tz ]]; then` | |
| 追加 | 295 | `            cw_say_err "[エラー] 本文日時のタイムゾーンが見つかりません: $message_tz"` | |
| 追加 | 296 | `            return 1` | |
| 追加 | 297 | `        fi` | |
| 追加 | 298 | `        local TZ=$message_tz` | この関数内で本文日時のタイムゾーンを適用する。 |

## lib/logs.sh　本文日時での取得・判定

C列は実際のコードです。画面上の折り返しを、ソースの改行として追加しないでください。

B列の番号は説明用です。転記するのはC列だけです。空白・引用符・行末のバックスラッシュを保ちます。

| 種別 | 行番号 | コード / 操作内容 | 転記時の確認 |
|---|---|---|---|
| 追加 | 299 | `    export TZ` | |
| 追加 | 300 | `fi` | |
| 追加 | 301 | | 空行。前後の行をつなげない。 |
| 追加 | 302 | `local all="$CW_TMPDIR/events_all.tsv"` | |
| 追加 | 303 | `: > "$all" \|\| return 1` | |
| 追加 | 304 | `cw_filter_range "$group" 0 0 "$pattern" 0 "$stream" "$all" \|\| return $?` | 時刻制限なし、件数制限なしで候補を取得する。 |
| 追加 | 305 | | 空行。前後の行をつなげない。 |
| 追加 | 306 | `local row message value parsed seconds millis stamp skipped=0` | |
| 追加 | 307 | `while IFS= read -r row; do` | |
| 追加 | 308 | `    message=${row#*$'\t'}` | |
| 追加 | 309 | `    message=${message#*$'\t'}` | |
| 追加 | 310 | `    # @tsv のエスケープを戻してから、最初に一致する日時を抽出する。` | |
| 追加 | 311 | `    printf -v message '%b' "$message"` | TSVの改行・タブなどのエスケープを戻す。 |
| 追加 | 312 | `    if [[ ! $message =~ $regex ]] \|\| [[ -z ${BASH_REMATCH[1]:-} ]]; then` | |
| 追加 | 313 | `        skipped=$((skipped + 1))` | |
| 追加 | 314 | `        continue` | |
| 追加 | 315 | `    fi` | |
| 追加 | 316 | `    value=${BASH_REMATCH[1]//\//-}` | 第1括弧で抽出した日時の日付区切りを正規化。 |
| 追加 | 317 | `    value=${value/,/.}` | |
| 追加 | 318 | `    if ! parsed=$(date -d "$value" '+%s %3N' 2>/dev/null); then` | 秒と小数3桁を取得。解析不能の行は除外。 |
| 追加 | 319 | `        skipped=$((skipped + 1))` | |
| 追加 | 320 | `        continue` | |
| 追加 | 321 | `    fi` | |

## lib/logs.sh　本文日時での取得・判定

C列は実際のコードです。画面上の折り返しを、ソースの改行として追加しないでください。

B列の番号は説明用です。転記するのはC列だけです。空白・引用符・行末のバックスラッシュを保ちます。

| 種別 | 行番号 | コード / 操作内容 | 転記時の確認 |
|---|---|---|---|
| 追加 | 322 | `        read -r seconds millis <<< "$parsed"` | |
| 追加 | 323 | `        stamp=$((seconds * 1000 + 10#$millis))` | 10# は小数部分を十進数として扱う指定。 |
| 追加 | 324 | `        if ((stamp >= start_ms && stamp <= end_ms)); then` | 開始・終了の両方を含めて判定する。 |
| 追加 | 325 | `            printf '%s\n' "$row" \|\| return 1` | 元のTSV行を出力。本文そのものを書き換えない。 |
| 追加 | 326 | `        fi` | |
| 追加 | 327 | `    done < "$all" > "$raw" \|\| return 1` | |
| 追加 | 328 | `    if ((skipped > 0)); then` | |
| 追加 | 329 | `        cw_say_warn "[警告] 本文日時を抽出・解析できない ${skipped} 件を除外しました。events_message_time_regex / events_message_timezone を確認してください。"` | |
| 追加 | 330 | `    fi` | |
| 追加 | 331 | `    return 0` | |
| 追加 | 332 | `}` | |
| 追加 | 333 | | 空行。前後の行をつなげない。 |
| 共通 | 334 | `# --- insights エンジン ----------------------------------------------------` | |

| | |
|---|---|
| **S05** | **必須　本文検索用の`remaining=0`では`API`の時刻と総取得件数を制限しない。`JSON`処理のエラーも返す。** |
| 位置 | 修正前 228〜251行。完成後は 239〜262行。 |
| 操作 | 下の「変更前」全体を「変更後」全体に置換します。共通行も含むため、既存行を二重に残しません。 |

| 変更前 | 元の行 | lib/logs.sh | このブロック全体を探す |
|---|---|---|---|
| 共通 | 228 | `    local page_size=$remaining` | |
| 変更前 | 229 | `    ((page_size > CW_MAX_FILTER_PAGE)) && page_size=$CW_MAX_FILTER_PAGE` | |
| 変更前 | 230 | `    ((page_size < 1)) && page_size=1` | |
| 共通 | 231 | | 空行。前後の行をつなげない。 |
| 共通 | 232 | `    local -a args=(` | |
| 共通 | 233 | `        logs filter-log-events` | |
| 共通 | 234 | `        --log-group-name "$group"` | |

## lib/logs.sh　本文日時での取得・判定

C列は実際のコードです。画面上の折り返しを、ソースの改行として追加しないでください。

B列の番号は説明用です。転記するのはC列だけです。空白・引用符・行末のバックスラッシュを保ちます。

| 種別 | 行番号 | コード / 操作内容 | 転記時の確認 |
|---|---|---|---|
| 削除 | 235 | `        --start-time "$start_ms"` | |
| 削除 | 236 | `        --end-time "$end_ms"` | |
| 削除 | 237 | `        --max-items "$remaining"` | |
| 共通 | 238 | `        --page-size "$page_size"` | |
| 共通 | 239 | `    )` | |
| 共通 | 240 | `    [[ -n $pattern ]] && args+=(--filter-pattern "$pattern")` | |
| 共通 | 241 | `    [[ -n $stream  ]] && args+=(--log-stream-names "$stream")` | |
| 共通 | 242 | | 空行。前後の行をつなげない。 |
| 共通 | 243 | `    local attempt rc` | |
| 共通 | 244 | `    for attempt in 1 2 3 4 5; do` | |
| 共通 | 245 | `        rc=0` | |
| 共通 | 246 | `        cw_aws_run "$out" "${args[@]}" || rc=$?` | |
| 共通 | 247 | `        if ((rc == 0)); then` | |
| 共通 | 248 | `            jq -r '.events[]? \| [(.timestamp // 0 \| tostring), (.logStreamName // ""), ((.message // "") \| sub("\n+$"; ""))] \| @tsv' \` | 行末の半角バックスラッシュを残す。次の行に継続。 |
| 変更前 | 249 | `                "$out" >> "$raw"` | |
| 共通 | 250 | `            return 0` | |
| 共通 | 251 | `        fi` | |

| 変更後 | 完成後の行 | lib/logs.sh | このブロックに置換する |
|---|---|---|---|
| 共通 | 239 | `    local page_size=$remaining` | |
| 変更後 | 240 | `    ((page_size < 1 \|\| page_size > CW_MAX_FILTER_PAGE)) && page_size=$CW_MAX_FILTER_PAGE` | |
| 共通 | 241 | | 空行。前後の行をつなげない。 |
| 共通 | 242 | `    local -a args=(` | |
| 共通 | 243 | `        logs filter-log-events` | |
| 共通 | 244 | `        --log-group-name "$group"` | |
| 共通 | 245 | `        --page-size "$page_size"` | |

## lib/logs.sh　本文日時での取得・判定

C列は実際のコードです。画面上の折り返しを、ソースの改行として追加しないでください。

B列の番号は説明用です。転記するのはC列だけです。空白・引用符・行末のバックスラッシュを保ちます。

| 種別 | 行番号 | コード / 操作内容 | 転記時の確認 |
|---|---|---|---|
| 共通 | 246 | ) | |
| 追加 | 247 | # remaining=0 は本文時刻検索用。イベント時刻と件数で取得を打ち切らない。 | |
| 追加 | 248 | if ((remaining > 0)); then | 本文検索では0を渡すため、この中の時刻・件数条件を付けない。 |
| 追加 | 249 | args+=(--start-time "$start_ms" --end-time "$end_ms" --max-items "$remaining") | |
| 追加 | 250 | fi | |
| 共通 | 251 | [[ -n $pattern ]] && args+=(--filter-pattern "$pattern") | |
| 共通 | 252 | [[ -n $stream  ]] && args+=(--log-stream-names "$stream") | |
| 共通 | 253 | | 空行。前後の行をつなげない。 |
| 共通 | 254 | local attempt rc | |
| 共通 | 255 | for attempt in 1 2 3 4 5; do | |
| 共通 | 256 | rc=0 | |
| 共通 | 257 | cw_aws_run "$out" "${args[@]}" \|\| rc=$? | |
| 共通 | 258 | if ((rc == 0)); then | |
| 共通 | 259 | jq -r '.events[]? \| [(.timestamp // 0 \| tostring), (.logStreamName // ""), ((.message // "") \| sub("\n+$"; ""))] \| @tsv' \ | 行末の半角バックスラッシュを残す。次の行に継続。 |
| 変更後 | 260 | "$out" >> "$raw" \|\| return 1 | |
| 共通 | 261 | return 0 | |
| 共通 | 262 | fi | |

| **S06** | 必須　期間指定を本文検索へ分岐し、本文日時で絞り込んだ後にイベント時刻が新しいN件を選ぶ。 |
|---|---|
| 位置 | 修正前 157〜164行。完成後は 161〜175行。 |
| 操作 | 下の「変更前」全体を「変更後」全体に置換します。共通行も含むため、既存行を二重に残しません。 |

| 変更前 | 元の行 | lib/logs.sh | このブロック全体を探す |
|---|---|---|---|
| 変更前 | 157 | if [[ $engine == insights ]]; then | |
| 共通 | 158 | cw_fetch_via_insights "$group" "$start_ms" "$end_ms" "$limit" "$pattern" \ | 行末の半角バックスラッシュを残す。次の行に継続。 |

## lib/logs.sh　本文日時での取得・判定

C列は実際のコードです。画面上の折り返しを、ソースの改行として追加しないでください。

B列の番号は説明用です。転記するのはC列だけです。空白・引用符・行末のバックスラッシュを保ちます。

| 種別 | 行番号 | コード / 操作内容 | 転記時の確認 |
|---|---|---|---|
| 共通 | 159 | `            "$stream" "$raw" \|\| rc=$?` | |
| 共通 | 160 | `    else` | |
| 共通 | 161 | `        cw_fetch_via_filter "$group" "$start_ms" "$end_ms" "$limit" "$pattern" \` | 行末の半角バックスラッシュを残す。次の行に継続。 |
| 共通 | 162 | `            "$stream" "$raw" \|\| rc=$?` | |
| 共通 | 163 | `    fi` | |
| 共通 | 164 | `    ((rc != 0)) && return $rc` | |

| 変更後 | 完成後の行 | lib/logs.sh | このブロックに置換する |
|---|---|---|---|
| 変更後 | 161 | `    if [[ -n ${ARG_start:-} \|\| -n ${ARG_end:-} ]]; then` | |
| 変更後 | 162 | `        cw_fetch_via_message_time "$group" "$start_ms" "$end_ms" "$pattern" \` | 行末の半角バックスラッシュを残す。次の行に継続。 |
| 変更後 | 163 | `            "$stream" "$raw" \|\| return $?` | |
| 変更後 | 164 | `        # 全件を本文時刻で絞り込んだ後、従来どおりイベント時刻の最新 N 件を選ぶ。` | |
| 変更後 | 165 | `        LC_ALL=C sort -t $'\t' -k1,1nr -k2,2r "$raw" -o "$raw" \|\| return 1` | 絞り込み後にイベント時刻で降順に並べる。 |
| 変更後 | 166 | `        head -n "$limit" "$raw" > "$CW_TMPDIR/events_latest.tsv" \|\| return 1` | ここで初めて件数上限を適用する。 |
| 変更後 | 167 | `        raw="$CW_TMPDIR/events_latest.tsv"` | |
| 変更後 | 168 | `    elif [[ $engine == insights ]]; then` | |
| 共通 | 169 | `        cw_fetch_via_insights "$group" "$start_ms" "$end_ms" "$limit" "$pattern" \` | 行末の半角バックスラッシュを残す。次の行に継続。 |
| 共通 | 170 | `            "$stream" "$raw" \|\| rc=$?` | |
| 共通 | 171 | `    else` | |
| 共通 | 172 | `        cw_fetch_via_filter "$group" "$start_ms" "$end_ms" "$limit" "$pattern" \` | 行末の半角バックスラッシュを残す。次の行に継続。 |
| 共通 | 173 | `            "$stream" "$raw" \|\| rc=$?` | |
| 共通 | 174 | `    fi` | |
| 共通 | 175 | `    ((rc != 0)) && return $rc` | |

## lib/logs.sh　本文日時での取得・判定

C列は実際のコードです。画面上の折り返しを、ソースの改行として追加しないでください。

B列の番号は説明用です。転記するのはC列だけです。空白・引用符・行末のバックスラッシュを保ちます。

| 種別 | 行番号 | コード / 操作内容 | 転記時の確認 |
|---|---|---|---|
| **S07** | | 必須　明示的な**--latest-stream**指定時も、本文の期間をイベント時刻へ誤適用してストリームを除外しない。 | |
| 位置 | | 修正前 130〜139行。完成後は 132〜143行。 | |
| 操作 | | 下の「変更前」全体を「変更後」全体に置換します。共通行も含むため、既存行を二重に残しません。 | |

| 変更前 | 元の行 | lib/logs.sh | このブロック全体を探す |
|---|---|---|---|
| 変更前 | 130 | `    # イベントを持ち、かつ指定期間と重なる最初のストリームを採用する` | |
| 変更前 | 131 | `    jq -r --argjson s "$start_ms" --argjson e "$end_ms" '` | |
| 共通 | 132 | `        [ .logStreams[]?` | |
| 共通 | 133 | `          \| select((.lastEventTimestamp // 0) > 0)` | |
| 変更前 | 134 | `          \| select((.lastEventTimestamp // 0) >= $s)` | |
| 変更前 | 135 | `          \| select((.firstEventTimestamp // .lastEventTimestamp) <= $e)` | |
| 共通 | 136 | `        ]` | |
| 共通 | 137 | `        \| (first // {})` | |
| 共通 | 138 | `        \| .logStreamName // ""` | |
| 共通 | 139 | `    ' "$out"` | |

| 変更後 | 完成後の行 | lib/logs.sh | このブロックに置換する |
|---|---|---|---|
| 変更後 | 132 | `    # 本文時刻で検索するときは、イベント時刻でストリームを除外しない。` | |
| 変更後 | 133 | `    jq -r --argjson s "$start_ms" --argjson e "$end_ms" \` | 行末の半角バックスラッシュを残す。次の行に継続。 |
| 変更後 | 134 | `        --arg explicit "${ARG_start:-}${ARG_end:-}" '` | `--start / --end` の有無をjqに渡す。 |
| 共通 | 135 | `        [ .logStreams[]?` | |
| 共通 | 136 | `          \| select((.lastEventTimestamp // 0) > 0)` | |
| 変更後 | 137 | `          \| select($explicit != "" or` | 期間指定時にはイベント時刻でストリームを除外しない。 |
| 変更後 | 138 | `              ((.lastEventTimestamp // 0) >= $s and` | |
| 変更後 | 139 | `               (.firstEventTimestamp // .lastEventTimestamp) <= $e))` | |
| 共通 | 140 | `        ]` | |

## lib/logs.sh　本文日時での取得・判定

C列は実際のコードです。画面上の折り返しを、ソースの改行として追加しないでください。

B列の番号は説明用です。転記するのはC列だけです。空白・引用符・行末のバックスラッシュを保ちます。

| 種別 | 行番号 | コード / 操作内容 | 転記時の確認 |
|---|---|---|---|
| 共通 | 141 | `        \| (first // {})` | |
| 共通 | 142 | `        \| .logStreamName // ""` | |
| 共通 | 143 | `    ' "$out"` | |

| | |
|---|---|
| **S08** | 任意　任意：冒頭の説明コメントを新しい動作に合わせる。実行結果には影響しない。 |
| 位置 | 修正前 17〜17行。完成後は 17〜19行。 |
| 操作 | 下の「変更前」全体を「変更後」全体に置換します。共通行も含むため、既存行を二重に残しません。 |

| 変更前 | 元の行 | lib/logs.sh | このブロック全体を探す |
|---|---|---|---|
| 共通 | 17 | `# する場合は、DescribeLogStreams で 1 本に絞ってから取得する。` | |

| 変更後 | 完成後の行 | lib/logs.sh | このブロックに置換する |
|---|---|---|---|
| 共通 | 17 | `# する場合は、DescribeLogStreams で 1 本に絞ってから取得する。` | |
| 追加 | 18 | `# --start / --end 指定時は FilterLogEvents で全期間を取得し、本文時刻で` | |
| 追加 | 19 | `# 絞り込んでから上限件数を適用する (cw_fetch_via_message_time)。` | |

## 本文日時の形式・タイムゾーンを指定する

設定例は使用中のcwlog.confへ追記します。同名キーがあればその行を修正し、設定ファイル全体を上書きしません。

--configで別の設定を使う場合は、そのファイルが編集対象です。以下の設定例は必要なものを選択します。

| 項目 | 設定 / 条件 | 値・コード・説明 | 確認ポイント |
|---|---|---|---|
| **A** | | 日本時間の本文。一般的な年月日・時分秒を抽出する。 | |
| 設定 | 抽出形式 | events_message_time_regex='([0-9]{4}[-/][0-9]{2}[-/][0-9]{2}[T ][0-9]{2}:[0-9]{2}:[0-9]{2}([.,][0-9]+)?(Z\|[+-][0-9]{2}:?[0-9]{2})?)' | 第1括弧に日時全体を入れる。コードの引用符・括弧を保持。 |
| 設定 | 本文のタイムゾーン | events_message_timezone="Asia/Tokyo" | 本文にタイムゾーンがない場合に使う。 |
| 意味 | | YYYY-MM-DD / YYYY/MM/DD、空白 / T、秒、小数秒、Z / +09:00 / +0900に対応する既定例です。 | |
| 比較 | | 開始 <= 本文日時 <= 終了で判定します。小数秒はミリ秒より下を切り捨てます。 | |
| **B** | | 本文はUTC、開始・終了の入力は日本時間の場合。 | |
| 設定 | 入力と出力の時刻 | events_timezone="Asia/Tokyo" | 開始・終了の解釈と出力表示に使う。 |
| 設定 | 本文の時刻 | events_message_timezone="UTC" | 本文にタイムゾーンがなければUTCで解釈。 |
| 例 | | 日本時間10:00〜11:00の検索では、本文の01:00〜02:00 UTCが対象です。 | |
| **C** | | 複数の日付があるJSON本文からeventTimeだけを選ぶ場合。 | |
| 設定 | 抽出形式 | events_message_time_regex='"eventTime"[[:space:]]*:[[:space:]]*"([^"]+)"' | 最初の括弧がeventTimeの値を取り出す。 |
| 本文例 | 日時が2つある例 | {"receivedAt":"2026-10-26T12:00:00+09:00","eventTime":"2026-10-26T10:30:00+09:00","message":"処理開始"} | この例では10:30で判定する。 |
| 注意 | | JSONの構文解析ではなく正規表現です。同じフィールド名を文字列中にも含むログでは実際の本文に合わせて確認します。 | |
| **D** | | タイムゾーンと書式の判断ルール | |
| 優先1 | 本文にZ・数値オフセット | 本文の指定を優先します。ZはUTC、+09:00は日本時間に相当します。 | 設定値より本文の指定を優先。 |
| 優先2 | 本文に指定なし | events_message_timezoneで解釈します。 | Asia/Tokyo、UTCなど。 |
| 優先3 | 本文用の設定が空 | --timezone / events_timezoneを使い、それも空ならシステム設定を使います。 | 運用端末の設定も確認。 |
| 形式 | 抽出する範囲 | 年・月・日・時・分・秒までを含めます。時刻だけだとGNU dateが当日の日付を補います。 | 日付を省略しない。 |
| 形式 | 使用する正規表現 | Bashの拡張正規表現です。[0-9]と通常の括弧を使用します。 | \d、(?:...)は使わない。 |
| 解析 | 対応する日時形式 | 抽出後に / を -、最初の , を . に変換し、GNU date -dで解析します。 | 任意のstrptime書式を指定する機能ではない。 |
| 除外 | 日時なし・不正日付 | そのイベントを除外し、件数を警告します。@timestampを代用しません。 | 警告が多い場合は抽出設定を確認。 |

## 本文日時の形式・タイムゾーンを指定する

設定例は使用中のcwlog.confへ追記します。同名キーがあればその行を修正し、設定ファイル全体を上書きしません。

--configで別の設定を使う場合は、そのファイルが編集対象です。以下の設定例は必要なものを選択します。

| 項目 | 設定 / 条件 | 値・コード・説明 | 確認ポイント |
|---|---|---|---|
| **E** | | **JSON**形式の設定ファイルを利用する場合 | |
| JSON | 1 | { | 既存のeventsオブジェクトに2キーを追加する。 |
| JSON | 2 | "events": { | 既存のeventsオブジェクトに2キーを追加する。 |
| JSON | 3 | "message_time_regex": "\"eventTime\"[[:space:]]*:[[:space:]]*\"([^\"]+)\"", | 既存のeventsオブジェクトに2キーを追加する。 |
| JSON | 4 | "message_timezone": "Asia/Tokyo" | 既存のeventsオブジェクトに2キーを追加する。 |
| JSON | 5 | } | 既存のeventsオブジェクトに2キーを追加する。 |
| JSON | 6 | } | 既存のeventsオブジェクトに2キーを追加する。 |
| **F** | | 実行コマンドの例（**RHEL / Bash**） | |
| 実行 | 1 | ./cwlog -g /aws/your/log-group \ | ロググループ名を実際の値に変更。 |
| 実行 | 2 | --start '2026-10-26 10:00:00' \ | 行末のバックスラッシュを残す。 |
| 実行 | 3 | --end '2026-10-26 11:00:00' \ | 行末のバックスラッシュを残す。 |
| 実行 | 4 | --timezone Asia/Tokyo \ | 行末のバックスラッシュを残す。 |
| 実行 | 5 | --engine filter \ | 行末のバックスラッシュを残す。 |
| 実行 | 6 | --limit 1000 \ | 行末のバックスラッシュを残す。 |
| 実行 | 7 | --excel ./output/message-time-check.xlsx | 既存と重複しない出力名に変更。 |
| 期待 | | 期間内の本文日時だけを取得します。該当0件の場合は新しいExcelを作成しないため、以前のファイルと混同しないでください。 | |

## 反映前の確認・検証・復旧

以下のコマンドは対象プロジェクトのルートで実行するRHEL / Bash用です。Windows PowerShell用ではありません。

現場結果は黄色欄へ記入します。実施していない確認は未実施のまま残してください。

| 区分 | 項目 | 手順・期待結果 | 現場結果 / 記入欄 |
|---|---|---|---|
| 事前 | | 対象版・バックアップ・保存形式 | |
| 事前 | 対象版 | git rev-parse HEAD。基準は 14baca08d0bbce59fb59823cde044b54bf1a3e40。版が違う場合はコード内容で照合する。 | 未確認 |
| 事前 | 現場の既存変更 | git diffなどで独自変更を確認する。必要な既存変更を残して局所的に反映する。 | 未確認 |
| 事前 | 保存形式 | UTF-8、BOMなし、LF改行で保存する。WindowsのエディタでCRLFへ変換しない。 | 未確認 |
| 保存 | 1 | backup_dir=$(mktemp -d ./cwlog-before-message-time.XXXXXXXX) \|\| exit 1 | |
| 保存 | 2 | mkdir -p "$backup_dir/lib" | |
| 保存 | 3 | cp -p -- cwlog "$backup_dir/cwlog" | |
| 保存 | 4 | cp -p -- lib/config.sh "$backup_dir/lib/config.sh" | |
| 保存 | 5 | cp -p -- lib/logs.sh "$backup_dir/lib/logs.sh" | |
| 保存 | 6 | if [[ -f cwlog.conf ]]; then | |
| 保存 | 7 | cp -p -- cwlog.conf "$backup_dir/cwlog.conf" | |
| 保存 | 8 | fi | |
| 保存 | 9 | printf 'バックアップ先: %s\n' "$backup_dir" | 表示されたディレクトリを記録する。 |
| 記録 | バックアップ先 | 現場で表示されたパスを右欄へ記録してください。 | |
| 検証 | | 反映後に実行するコマンド | |
| 構文 | cwlog | bash -n cwlog | 未実施 |
| 構文 | lib/config.sh | bash -n lib/config.sh | 未実施 |
| 構文 | lib/logs.sh | bash -n lib/logs.sh | 未実施 |
| 構文 | 使用中の設定ファイル<br>実際のパスに変更 | bash -n cwlog.conf | 未実施 |
| 差分 | 空白エラー<br>Gitを使える場合 | git diff --check | 未実施 |
| 回帰 | 付属の15項目<br>AWS接続不要 | bash tests/message_time_test.sh | 未実施 |
| 実環境 | 既知ログによる照合 | 本文が期間内で、イベント時刻が期間外の既知ログを出力し、メッセージ列を照合する。 | 未実施 |

## 反映前の確認・検証・復旧

以下のコマンドは対象プロジェクトのルートで実行するRHEL / Bash用です。Windows PowerShell用ではありません。

現場結果は黄色欄へ記入します。実施していない確認は未実施のまま残してください。

| 区分 | 項目 | 手順・期待結果 | 現場結果 / 記入欄 |
|---|---|---|---|
| 判定 | | bash -nは出力なし・終了コード0で成功です。付属テストは最後にAll 15 tests passed. No AWS connection was made.と表示することを確認します。 | |
| 境界 | | **10:00〜11:00**、日本時間の本文を検索した場合 | |
| 出力 | 本文10:30:00 | イベント時刻が12:00:00でも出力対象。 | 未確認 |
| 除外 | 本文09:59:59.999 | イベント時刻が10:30:00でも除外。 | 未確認 |
| 出力 | 本文10:00:00.000 | 開始と一致するため出力対象。イベント時刻が前日でも対象。 | 未確認 |
| 出力 | 本文11:00:00.000 | 終了と一致するため出力対象。イベント時刻が翌日でも対象。 | 未確認 |
| 除外 | 本文11:00:00.001 | 終了の1ミリ秒後なので除外。 | 未確認 |
| 除外 | 本文日時なし | 除外し、解析できなかった件数に加算して警告する。 | 未確認 |
| 除外 | 不正日付 | 2026-02-30などは除外し、警告件数に加算する。 | 未確認 |
| 範囲 | | 付属の回帰テスト**15**項目（**AWS**通信は行わない） | |
| 回帰 | 1 | 本文とイベントの時刻差、両端の境界、オフセット表記 | 付属テストで確認 |
| 回帰 | 2 | 絞り込み後の件数制限と昇順・降順 | 付属テストで確認 |
| 回帰 | 3 | パターンと明示したストリームの条件 | 付属テストで確認 |
| 回帰 | 4 | 本文タイムゾーンと本文の数値オフセットの優先順位 | 付属テストで確認 |
| 回帰 | 5 | JSONの指定フィールドを抽出する独自正規表現 | 付属テストで確認 |
| 回帰 | 6 | 日時が取れない場合の0件と警告 | 付属テストで確認 |
| 回帰 | 7 | 不正な正規表現をAPI呼び出し前に検出 | 付属テストで確認 |
| 回帰 | 8 | 不正なタイムゾーンを検出 | 付属テストで確認 |
| 回帰 | 9 | start/endを使わない既存の取得経路 | 付属テストで確認 |
| 回帰 | 10 | startのみ・endのみの場合 | 付属テストで確認 |
| 回帰 | 11 | 本文検索でInsightsを使わず、通常時のInsightsは維持 | 付属テストで確認 |
| 回帰 | 12 | 明示した最新ストリームをイベント時刻で除外しない | 付属テストで確認 |
| 回帰 | 13 | 権限不足とロググループ不存在のエラー伝播 | 付属テストで確認 |
| 回帰 | 14 | .confとJSONからの設定読み込み | 付属テストで確認 |

## 反映前の確認・検証・復旧

以下のコマンドは対象プロジェクトのルートで実行するRHEL / Bash用です。Windows PowerShell用ではありません。

現場結果は黄色欄へ記入します。実施していない確認は未実施のまま残してください。

| 区分 | 項目 | 手順・期待結果 | 現場結果 / 記入欄 |
|---|---|---|---|
| 回帰 | 15 | Excelアーカイブ生成、本文・日本語・XMLエスケープ | 付属テストで確認 |
| 既知 | | こちらでのコード検証状況 | |
| 実施済 | 静的解析 | ShellCheckの本体の診断は修正前と同一。既存SC2034警告は残る。 | 新規指摘なし |
| 実施済 | 差分・手順の照合 | git diff --check、パッチの適用確認、手順書の置換による本体3ファイルの一致を確認。 | 確認済 |
| 既存 | config.sh単体の解析 | 修正前169行／修正後172行の既存の動的配列代入にSC1087。今回の修正箇所ではない。 | 既存の指摘 |
| 未実施 | Bashによる15項目 | 作業環境でGit BashはWin32 error 5、WSLはE_ACCESSDENIEDで起動できず。 | 現場で実行が必要 |
| 未実施 | AWS実環境・処理時間 | 実データの取得と処理時間は未確認。 | 現場で確認が必要 |
| 復旧 | | 手順のバックアップから戻す場合 | |
| 復旧 | 1 | backup_dir='./cwlog-before-message-time.実際の値' | 記録した実際のバックアップ先へ変更。 |
| 復旧 | 2 | cp -p -- "$backup_dir/cwlog" cwlog | |
| 復旧 | 3 | cp -p -- "$backup_dir/lib/config.sh" lib/config.sh | |
| 復旧 | 4 | cp -p -- "$backup_dir/lib/logs.sh" lib/logs.sh | |
| 復旧 | 5 | # cwlog.confも保存し、その後変更した場合だけ次の行を実行 | |
| 復旧 | 6 | # cp -p -- "$backup_dir/cwlog.conf" cwlog.conf | |
| 復旧 | 7 | bash -n cwlog | |
| 復旧 | 8 | bash -n lib/config.sh | |
| 復旧 | 9 | bash -n lib/logs.sh | |
| 任意 | | ファイルを持ち込めて**Git**を使える場合 | |
| 適用 | | 本体3ファイルのmessage-time-fix.patchをプロジェクトの1階層上へ置きます。手作業とパッチを重複適用しません。 | |
| パッチ | | git apply --check ../message-time-fix.patch | 最初のcheckが失敗した場合は適用せず、版と現場変更を確認。 |
| パッチ | | git apply ../message-time-fix.patch | 最初のcheckが失敗した場合は適用せず、版と現場変更を確認。 |
| パッチ | | git diff --check | 最初のcheckが失敗した場合は適用せず、版と現場変更を確認。 |

## 反映前の確認・検証・復旧

以下のコマンドは対象プロジェクトのルートで実行するRHEL / Bash用です。Windows PowerShell用ではありません。

現場結果は黄色欄へ記入します。実施していない確認は未実施のまま残してください。

| 区分 | 項目 | 手順・期待結果 | 現場結果 / 記入欄 |
|---|---|---|---|
| 照合 | | 修正済み本体の**SHA-256**（コメントも同一の場合） | |
| SHA-256 | lib/config.sh | bcc3c432e50138cc47bac5a2268171a55dc10af1fe4bb71574415a0c16cdae50 | 現場変更・改行差があると一致しない。 |
| SHA-256 | cwlog | af350599b7d75ee9f3bbb9d9f1d3a9230464f8ee9e87984732f1accc1d1801e5 | 現場変更・改行差があると一致しない。 |
| SHA-256 | lib/logs.sh | 6c30b21b4fd4197980f16a558fafad2ecef3d4993b3fe3b02dba24bd76305a51 | 現場変更・改行差があると一致しない。 |
| 注意 | | ハッシュを一致させるために現場の必要な変更を消さないでください。任意のS08を省略した場合もlib/logs.shは一致しません。 | |