

マイコンコントローラー動作表示一覧表

	マイコン型式				MC-21			MC-22			MC-31			
天候	運転状態				入力 緑	出力 赤	換気扇 動作	運転 緑	異常 赤	換気扇 動作	運転 緑	異常 赤	換気扇 動作	
晴れ・曇り 300W/m ² 以上	正常時	日射強度が小さい			点灯	低速点滅	有	点灯	消灯	有	点灯	消灯	有	
		日射強度が普通				点灯								
		日射強度が大きい				高速点滅								
		電源スイッチオフ			消灯	無	点滅	無	点滅	無				
	異常時	負荷側	LED エラー表示	E. SH (ショート)		点灯	2回点滅	無	消灯	点灯	無	消灯	点灯	無
				E. Lb (ラインブレーク)			5回点滅	無	消灯		無	消灯		無
				E. FL (ファンロック)			3回点滅	無	消灯		無	消灯		無
				E. OL (オーバーロード)			3回点滅	有	点灯		有	点灯		有
				E. Cd (カレントディクリース)			4回点滅 (2日間以降)	有	点灯	点灯 (2日間以降)	有	点灯	消灯	有
		電源側	MCコントローラー故障		消灯 又は 点灯	消灯	無	消灯 又は 点灯	消灯	無	消灯 又は 点灯	消灯	無	
			配線(劣化・接続不良)		消灯	消灯		消灯	消灯					
			モジュールの劣化・破損		消灯	消灯		消灯	消灯					
			モジュールに日が当たっていない		消灯	消灯		消灯	消灯					
		雨・曇り 300W/m ² 以下	正常・異常の判断不可※				消灯	無	消灯	無	消灯	無		

※セットアップ電源にて確認する。