

スクワット計測 当日チェックリスト

被験者 S _____ セッション SES _____ 日付 ____ / ____ / ____ タイプ: A ・ B ・ C

1. 持ち物

- ☐ M5StickC Plus（充電済み）＋ 固定用バンド
- ☐ ノート PC（充電済み）
- ☐ スマホ ＋ 三脚
- ☐ テザリング or モバイルルーター（2.4GHz）
- ☐ 養生テープ（カメラ位置の目印）

2. セットアップ

- ☐ テザリング ON → PC を接続
- ☐ ipconfig で PC の IP を確認 → M5 の設定値と一致するか
- ☐ M5 をシャフト中央に固定（画面が真上を向く向き）
- ☐ python multi_imu_receiver.py を起動
- ☐ 受信リストに BAR が出ることを確認
- ☐ **バーを水平にして az ≒ 1.0g を確認**
-1.0 なら裏返す／0 付近なら 90 度回す。ここを外すと全データが無駄になる。
- ☐ 三脚: 被験者から 2.5～3m、高さ＝腰の位置
- ☐ 画角にプレート全体とラック支柱 2 本が入る
プレート直径 450mm が後のスケール基準になる。切れていると使えない。
- ☐ 三脚の脚位置に養生テープで目印
- ☐ PC とスマホをラック横に並べて置く

3. 各セットの手順（記録セットのみ・繰り返し）

1	重量をセット
2	スマホの録画を開始
3	PC で SPACE （セット開始）
4	挙上
5	PC で SPACE （セット終了）
6	RPE を声に出して言う ← 画面を見る前に
7	数字キーを押す 6～9 ／ 0=RPE10 ／ 5=RPE5
8	スマホの録画を停止

マーカールはおおまかで良い。歩いて戻る時間が入っても、後処理でレップを自動検出する。
RPE は必ず PC の速度表示を見る前に決める。見てから決めるとラベルが汚染される。

4. 終了後（その場で確認）

- ☐ q キーで終了
- ☐ mean Hz が 90～100 の範囲か
- ☐ セット数が想定と合っているか
- ☐ RPE 未入力の場合はないか
- ☐ 動画を set01.mp4, set02.mp4 ... にリネーム
- ☐ 記録ログに記入（睡眠時間・体重・体調・前回からの間隔）

5. うまくいかないとき

データが 1 件も届かない	PC の IP を再確認／Windows ファイアウォールで Python を許可
az が 1.0 にならない	M5 の向き。画面が真上を向いているか
mean Hz が 50 未満	Wi-Fi が弱い。PC をラックに近づける
骨格が最深度で崩れる	次回カメラを斜め 45 度にして比較してみる

6. 帰宅後のデータ処理

```
python split_session.py --subject S001 --session SES001
（動画を videos/ に set01.mp4 ... で配置／meta.json に weight_kg・reps を追記）
python pose_extract_yolo.py --subject S001
python extract_features.py --subject S001
python aggregate_features.py
```

初回は 3 セット程度で一度通し、データが取れていることを確認してから本数を増やす。