

様式 1

再生資源利用実施書 ー建設資材搬入工事用ー

「建設リサイクルガイドライン」、「建設リサイクル法第18条再資源化報告」、「R6建設副産物実態調査」対応版

1. 工事概要

発注機関名	京都市 建設局土木管理部	発注機関コード*1	発注担当者チェック欄		法人番号	8 1 3 0 0 0 1 0 7 7 6 1 2												
			発注担当者	原 快成		請負会社名	株式会社数上建設											
			TEL	075-871-6721		建設業許可 または 解体工事業登録	京都府 大臣 知事	一般037745号	請負会社コード*2							8 6 0 0 0		
					会社所在地	京都府 京都市伏見区 淀下津町139-9					TEL	090-6233-6692		記入年月日	令和 8年 1月 28日			
													Email	mike1925224@gmail.com		工事責任者	数上舜也	
																調査票記入者	数上嵩之	

工 事 名	舗装新設工事（嵯峨緯126号線）			工事種別コード*3	B - 2		請負金額	千 百 十 千 百 十 億 億 億 万 万 万 1万円未満四捨五入		左記金額のうち特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用											
								1万円未満四捨五入		千 百 十 億 万 万 万 1万円未満四捨五入											
								万円（税込み）		万円（税込み）											
工事施工場所	京都 都 道 京都市右京 市 区 嵯峨折戸町 府 県 町 村			住所コード*4	2 6 1 0 8		工 期	令和 7 年 9 月 26 日から		令和 8 年 2 月 6 日まで		再資源化等が完了した年月日		建 築 面 積	百 十 万 万 万 千 百 十		階 数	地上 階			
工事概要等	工事延長31.3m道路土工一式アスファルト舗装工50m ²			施工条件の内容 (再生資源の利用に関する特記事項等)									年 月 日		構造 (数字に○をつける)	1.鉄骨鉄筋コンクリート造		2.鉄筋コンクリート造		3.鉄骨造	
																4.コンクリートブロック造		5.木造		6.その他	
																1.居住専用		2.居住産業併用		3.事務所	
4.店舗		5.工場、作業所		6.倉庫																	
7.学校		8.病院診療所		9.その他																	

2. 建設資材利用実施

建 設 資 材（新材を含む全体の利用状況）					左記のうち、再生資材の利用状況				（再生資材を利用した場合に記入してください）					再生資源		
分 類	小分類 コード*5	規 格	主な利用用途 コード*6	利 用 量 (A) 小数点第三位まで	再生資材の名称 コード*7	再生資材利用量 (B) 小数点第三位まで	再生資材の供給元施設、工事等の名称		供給元 種類 コード*8	施工条件 内容 コード*9	再生資材の供給元場所住所			住所コード *4	利用率 B/A×100	
特定建設資材	コンクリート	1	21-8-20BB	4.113 トン		0.000 トン									0.0 %	
				トン		トン									%	
	合 計			4.113 トン		0.000 トン									0.0 %	
	コンクリート 及び鉄から成 る建設資材			トン		トン									%	
				トン		トン									%	
	合 計			トン		トン									%	
	木 材			トン		トン									%	
				トン		トン									%	
	合 計			トン		トン									%	
	アスファルト ・コンクリート	4	13mm	1	5.000 トン	4	0.000 トン									0.0 %
				トン		トン									%	
合 計			5.000 トン		0.000 トン									0.0 %		
その他の建設資材	土 砂	10		2.500 締めm3		0.000 締めm3									0.0 %	
				締めm3		締めm3									%	
	合 計			2.500 締めm3		0.000 締めm3									0.0 %	
	砕 石	1	RC30	2	7.500 m3	1	0.000 m3									0.0 %
				m3		m3									%	
	合 計			7.500 m3		0.000 m3									0.0 %	
	塩化ビニル管 ・継手			トン		トン									%	
				トン		トン									%	
	合 計			トン		トン									%	
	石膏ボード			トン		トン									%	
				トン		トン									%	
	合 計			トン		トン									%	
	その他の 建設資材			トン		トン									%	
				トン		トン									%	
合 計			トン		トン									%		

コード*5
コンクリートについて
1.生コン（バージン骨材）
3.再生生コン（C○再生骨材M）
5.再生生コン（その他再生材）
7.無筋コンクリート二次製品（リユース品）
9.再生無筋コンクリート二次製品（その他再生材）
コンクリート及び鉄から成る建設資材について
1.有筋コンクリート二次製品（バージン骨材）
3.再生有筋コンクリート二次製品（Co再生骨材）
木材について
1.木材（ボード類を除く）
2.木質ボード
アスファルト・コンクリートについて
1.粗粒度アスコン
2.密粒度アスコン
3.細粒度アスコン
4.開粒度アスコン
5.改質アスコン
6.アスファルトモルタル
7.加熱アスファルト安定処理路盤材
8.その他
土砂について
1.第一種建設発生土
2.第二種建設発生土
3.第三種建設発生土
4.第四種建設発生土
5.浚渫土以外の泥土
6.浚渫土
7.土質改良土
8.建設汚泥処理土
9.再生コンクリート砂
10.山砂、山土などの新材（採取土、購入土）
砕石について
1.クラッシャーラン
2.粒度調整砕石
3.鉱さい
4.単粒度砕石
5.ぐり石、割ぐり石、自然石
6.その他
塩化ビニル管・継手について
1.硬質塩化ビニル管
2.その他
石膏ボードについて
1.石膏ボード
2.シーリング石膏ボード
3.強化石膏ボード
4.化粧石膏ボード
5.石膏ラスボード
6.その他
その他の建設資材について
（利用量の多い上位2品目を具体的に記入して下さい）

コード*6
アスファルト・コンクリートについて
1.表層
2.基層
3.上層路盤
4.歩道
5.その他（駐車場舗装、敷地内舗装等）
土砂について
1.道路路体
2.路床
3.河川築堤
4.構造物等の裏込材、埋戻し用
5.宅地造成用
6.水面埋立用
7.ほ場整備（農地整備）
8.その他
砕石について
1.舗装の下層路盤材
2.舗装の上層路盤材
3.構造物の裏込材、基礎材
4.その他
塩化ビニル管・継手について
1.水道（配水）用
2.下水道用
3.ケブル用
4.農業用
5.設備用
6.その他
石膏ボードについて
1.壁
2.天井
3.その他
その他の建設資材について
（利用用途を具体的に記入して下さい）

コード*7
コンクリートについて
1.再生生コン（C○再生骨材H）
3.再生生コン（C○再生骨材L）
5.無筋コンクリート二次製品（リユース品）
7.再生無筋コンクリート二次製品（その他再生材）
コンクリート及び鉄から成る建設資材について
1.有筋コンクリート二次製品（リユース品）
3.再生有筋コンクリート二次製品（その他再生材）
木材について
1.再生木材（ボード類を除く）
2.再生木質ボード
アスファルト・コンクリートについて
1.再生粗粒度アスコン
2.再生密粒度アスコン
3.再生細粒度アスコン
4.再生開粒度アスコン
5.再生改質アスコン
6.再生アスファルトモルタル
7.再生加熱アスファルト安定処理路盤材
8.その他
土砂について
1.第一種建設発生土
2.第二種建設発生土
3.第三種建設発生土
4.第四種建設発生土
5.浚渫土以外の泥土
6.浚渫土
7.土質改良土
8.建設汚泥処理土
9.再生コンクリート砂
砕石について
1.再生クラッシャーラン
2.再生粒度調整砕石
3.鉱さい
4.その他
塩化ビニル管・継手について
1.再生硬質塩化ビニル管
2.その他
その他の建設資材について
（利用量の多い上位2品目の再生資材名称を具体的に記入して下さい）

コード*8
再生資材の供給元について
1.現場内利用
2.他の工事現場（内陸）
3.他の工事現場（海面）
4.再資源化施設
5.土砂ストックヤード
6.その他

コード*9
施工条件について
1.再生材の利用の指示あり
2.再生材の利用の指示なし

様式2

再生資源利用促進実施書

ー建設副産物搬出工事用ー

1. 工事概要 表面（様式1）に必ずご記入下さい

2. 建設副産物搬出実施

建築工事において、解体と新築工事を一体的に施工する場合は、解体分と新築分の数量を区分し、それぞれ別に様式を作成して下さい。

裏面

建設副産物の種類	①発生量 (掘削等) =②+③+④ 小数点第三位まで	現場内利用・減量					現 場 外 搬 出 に つ い て										再生資源利用 促 進 率 ②+③+⑤ ① (%)	
		現 場 内 利 用			減 量 化		搬 出 先 名 称 2ヶ所まで記入できます。3ヶ所以上に わたる時は、用紙を換えて下さい。	区分 どちらかに○を 付けて下さい	施工条件の 内 容 コード*12	搬出先場所住所	住所コード *4	運搬距離 千・百・十・一 km	搬出先の 種類 コード *13	④現場外搬出量 小数点第三位まで	うち現場内 改良分 小数点第三位まで	⑤再生資源 利用促進量		
		用途 コード *10	②利用量 小数点第三位まで	うち現場内 改良分 小数点第三位まで	減量法 コード *11	③減量化量 小数点第三位まで												
資材・建設 廃棄物	コンクリート塊	1.670 トン	0.000 トン	0.000 トン			搬出先1 玉井建設宇治合材所	公共 民間		京都府宇治市	2:6:2:0:4	2:1 km	5	1.670 トン	0.000 トン	1.670 トン	100.0 %	
	建設発生木材A (柱、ボードなど土木建築材 が廃棄物となったもの)	トン	トン	トン			搬出先2	公共 民間				km		トン		トン	%	
	アスファルト・ コンクリート塊	1.130 トン	0.000 トン	0.000 トン			搬出先1 玉井建設宇治合材所	公共 民間		京都府宇治市	2:6:2:0:4	2:1 km	4	1.130 トン	0.000 トン	1.130 トン	100.0 %	
		トン	トン	トン			搬出先2	公共 民間				km		トン		トン	%	
建設 廃 棄 物	その他ゆき類	0.530 トン					搬出先1 玉井建設宇治合材所	公共 民間		京都府宇治市	2:6:2:0:4	2:1 km	5	0.530 トン		0.530 トン	100.0 %	
	建設発生木材B (位木、除根材などが 廃棄物となったもの)	トン	トン	トン			搬出先2	公共 民間				km		トン		トン	%	
	建設汚泥	トン	トン	トン		トン	搬出先1	公共 民間				km		トン		トン	%	
		トン	トン	トン		トン	搬出先2	公共 民間				km		トン		トン	%	
	金属くず	トン					搬出先1	公共 民間				km		トン		トン	%	
		トン					搬出先2	公共 民間				km		トン		トン	%	
	廃塩化ビニル管 ・継手	トン					搬出先1	公共 民間				km		トン		トン	%	
		トン					搬出先2	公共 民間				km		トン		トン	%	
	廃プラスチック (廃塩化ビニル管 ・継手を除く)	トン					搬出先1	公共 民間				km		トン		トン	%	
		トン					搬出先2	公共 民間				km		トン		トン	%	
	廃石膏ボード	トン					搬出先1	公共 民間				km		トン		トン	%	
		トン					搬出先2	公共 民間				km		トン		トン	%	
	紙くず	トン					搬出先1	公共 民間				km		トン		トン	%	
		トン					搬出先2	公共 民間				km		トン		トン	%	
建設 発 生 土	アバウト (伊勢国産)	トン					搬出先1	公共 民間				km		トン		トン	%	
		トン					搬出先2	公共 民間				km		トン		トン	%	
	その他の分別 された廃棄物	トン					搬出先1	公共 民間				km		トン		トン	%	
		トン					搬出先2	公共 民間				km		トン		トン	%	
	混合状態の廃棄物 (建設混合廃棄物)	トン					搬出先1	公共 民間				km		トン		トン	%	
		トン					搬出先2	公共 民間				km		トン		トン	%	
	第一種 建設発生土	5.500 地山m ³	0.000 地山m ³	0.000 地山m ³			搬出先1 株式会社洛東建設	公共 民間	1	京都府京都市南区	2:6:1:0:7	1:0 km	1	5.500 地山m ³	0.000 地山m ³	5.500 地山m ³	100.0 %	
		地山m ³					搬出先2	公共 民間				km		地山m ³	地山m ³	地山m ³	%	
	第二種 建設発生土	地山m ³	地山m ³	地山m ³			搬出先1	公共 民間				km		地山m ³	地山m ³	地山m ³	%	
		地山m ³	地山m ³	地山m ³			搬出先2	公共 民間				km		地山m ³	地山m ³	地山m ³	%	
第三種 建設発生土	地山m ³	地山m ³	地山m ³			搬出先1	公共 民間				km		地山m ³	地山m ³	地山m ³	%		
	地山m ³	地山m ³	地山m ³			搬出先2	公共 民間				km		地山m ³	地山m ³	地山m ³	%		
第四種 建設発生土	地山m ³	地山m ³	地山m ³			搬出先1	公共 民間				km		地山m ³	地山m ³	地山m ³	%		
	地山m ³	地山m ³	地山m ³			搬出先2	公共 民間				km		地山m ³	地山m ³	地山m ³	%		
浚渫土以外の泥土	地山m ³	地山m ³	地山m ³			搬出先1	公共 民間				km		地山m ³	地山m ³	地山m ³	%		
	地山m ³	地山m ³	地山m ³			搬出先2	公共 民間				km		地山m ³	地山m ³	地山m ³	%		
浚渫土 (建設汚泥を除く)	地山m ³	地山m ³	地山m ³			搬出先1	公共 民間				km		地山m ³	地山m ³	地山m ³	%		
	地山m ³	地山m ³	地山m ³			搬出先2	公共 民間				km		地山m ³	地山m ³	地山m ³	%		
合 計	5.500 地山m ³	0.000 地山m ³	0.000 地山m ³										5.500 地山m ³	0.000 地山m ³	5.500 地山m ³	100.0 %		

コード*10
1.路盤材
2.裏込材
3.埋戻し材
4.その他

コード*11
1.焼却
2.脱水
3.天日乾燥
4.その他

コード*12
施工条件について
1.指定利用等A
(発注時に発注者から搬出先を指定されたもの)
2.指定利用等B
(発注時には発注者から指定されていないが、発注後に設計変更し、発注者から搬出先を指定されたもの)
3.自由処分
(発注者から搬出先が指定されないもの)

コード*13
【建設廃棄物の場合】
1.売却
2.他の工事現場
3.広域認定制度による処理
4.中間処理施設 (アスファルト合材プラント)
5.中間処理施設 (合材プラント以外の再資源化施設)
6.中間処理施設 (サーマリサイクル)
7.中間処理施設 (単純焼却)
8.廃棄物最終処分場 (海面処分場)
9.廃棄物最終処分場 (内陸処分場)
【建設発生土の場合】 ※ 8,9,12,13へ搬出した場合は、有効利用とみなされません。
1.売却
2.他の工事現場 (内陸)
3.他の工事現場 (海面)
ただし、廃棄物最終処分場を除く
4.土質改良プラント (国登録ストックヤード)
5.土質改良プラント (国登録ストックヤード以外)
6.ストックヤード (工事予定地含む)
7.ストックヤード (工事予定地含む) 再利用の目的がある (国登録ストックヤード)
8.ストックヤード (工事予定地含む) 再利用の目的がない (国登録ストックヤード)
9.ストックヤード (工事予定地含む) 再利用の目的がない (国登録ストックヤード以外)
10.採石場・砂利採取跡地等復旧事業
11.廃棄物最終処分場 (掘土としての受入)
12.廃棄物最終処分場 (掘土以外の受入)
13.土捨て場・残土処分場

注記)
・一般廃棄物は記入しないで下さい。
・土壌汚染対策法に基づき処理する土壌は記入しないで下さい。