

# ESTILOS CON TAILWIND CSS, INSTALACIÓN Y VARIOS EJEMPLOS

# INSTALACIÓN

- `npm install -D tailwindcss postcss autoprefixer`
- `npx tailwindcss init` , el cual nos crea un archivo `tailwind.config.js` y `postcss.config`

# INSTALACIÓN

- Añadir directivas a app.css:

@tailwind base;

@tailwind components;

@tailwind utilities

# CONFIGURAR ARCHIVO

```
tailwind.config.js > ...
1  /** @type {import('tailwindcss').Config} */
2  module.exports = {
3    content: [
4      "./resources/**/*.blade.php",
5      "./resources/**/*.js",
6      "./resources/**/*.vue",
7    ],
8    theme: {
9      extend: {},
10    },
11    plugins: [],
12  }
13
```

# TAILWIND ESPACIOS, MÁRGENES, ANCHURA Y ALTURA

- **m-`{t|r|b|l|x|y}`-`{valor}`**: Margen en todas, arriba, derecha, abajo, izquierda, horizontal o vertical
- **p-`{t|r|b|l|x|y}`-`{valor}`**: Espaciado interno en todas, arriba, derecha, abajo, izquierda, horizontal o vertical.**w-`{valor}`**: Ancho

# TAILWIND ESPACIOS, MÁRGENES, ANCHURA Y ALTURA

- **h-`{valor}`**: Altura
- **min-w-`{valor}`**: Ancho mínimo
- **min-h-`{valor}`**: Altura mínima
- **max-w-`{valor}`**: Ancho máximo
- **max-h-`{valor}`**: Altura máxima

# TAILWIND TEXTO, FONDO Y COLOR

- **text-`{tamaño}`**: Tamaño de texto
- **text-`{color}`**: Color de texto
- **font-`{familia}`**: Fuente de texto
- **font-`semibold`**: Texto seminegrita (bold)

# TAILWIND TEXTO, FONDO Y COLOR

- **bg-`{color}`**: Color de fondo
- **from-`{color}` to-`{color}`**: Gradiente de fondo
- **border-`{color}`**: Color de borde



# TAILWIND VISUALIZACIÓN Y FLEXBOX

- **hidden:** Oculta un elemento
- **block, inline, inline-block:** Cambia la visualización del elemento
- **flex, inline-flex:** Define un contenedor flexible
- **justify-{alineación}:** Alineación horizontal
- **items-{alineación}:** Alineación vertical