

年 組 氏名\_\_\_\_\_

## 目次

第Ⅰ部	基本計算	3
1	表計算ソフトの基本操作	4
1.1	計算の基本	4
1.2	セル番地を用いて	4
1.3	基本的な関数の使い方	5
1.4	繰り返し操作 (コピー)	6
1.5	相対参照と絶対参照	7

# 第Ⅰ部

## 基本計算

### 1 表計算ソフトの基本操作

#### 1.1 計算の基本

- 必ず半角で入力する.
- 計算するときは、「=」で始める.

	記号	記入例	結果
和	+	= 3 + 2	5
差	_	= 5 - 3	2
商	/	= 1/2	0.5
積	*	= 3 * 2	6
冪乗	^	= 3^2	9

• 計算に順序をつけたいときには, () を使えばいい.

記入例	結果
= 1 + 2 + 3 * (4 + 5)	30
=3/(2+8)	0.3

#### 1.2 セル番地を用いて

	A	В	С	D
1				
2	3			
3			5	
4				

- A2 と C5 の和を求めたい  $\longrightarrow$  「= A2+C5」で OK.
- メリット 1:数値の変更をしても,計算結果に反映される.
- メリット 2: コピーや貼り付けで, 同様操作の繰り返しをやりやすい.

#### 1.3 基本的な関数の使い方

複数個のデータの計算を簡単に行える基本的な関数を使ってみよう.

	A	В	С	D
1	1	10	-3	2
2	3	0	1	2
3	-2	4	-5	2
4	4	4	4.2	3

上の表に対して、下のような式を入力すると、簡単に計算ができる. 例えば、A1 から A3 と、B1 か

	関数	A1 から A4 の · · ·	A1 から D1 の …
和	SUM	=SUM(A1:A4)	=SUM(A1:D1)
平均	AVERAGE	=AVERAGE(A1:A4)	=AVERAGE(A1:D1)
最大値	MAX	=MAX(A1:A4)	=MAX(A1:D1)
最小值	MIN	=MIN(A1:A4)	=MIN(A1:D1)
中央値	MEDIAN	=MEDIAN(A1:A4)	=MEDIAN(A1:D1)

ら B4 までの和を求めたいときは、

=SUM(A1:A3)+SUM(B1:B4) または =SUM(A1:A3, B1:B4)

と書けばいい.

#### 1.4 繰り返し操作(コピー)

	A	В	С	D	E
1	1	10	-3	2	=SUM(A1:D1)
2	3	0	1	2	
3	-2	4	-5	2	
4	4	4	4.2	3	

各行の和を計算したいときに、毎回「 $=SUM(\cdots)$ 」と書いていると大変である。そこで使えるのがコピーである。

1. 右下の四角にカーソルを合わせる.

E1	E1 $f_x$   =SUM(A1:D1)					
	А	В	С	D	Е	
1	1	10	-3	2	10	
2	3	0	1	2		
3	-2	4	-5	2		
4	4	4	4.2	3		

2. マウスの左ボタン (マウスパッド) を長押ししながら, コピーする場所まで下ろして完成.

E1	<b>A</b>	$\times$ $\checkmark$ $f_x$	=SUM(A1:D	01)	
	A	В	С	D	Е
1	1	10	-3	2	10
2	3	0	1	2	6
3	-2	4	-5	2	-1
4	4	4	4.2	3	15.2

この操作は、「=A1+B1」などの四則演算でも同様にできる. また、A5 に「=SUM(A1:A4)」と書き、右にコピーすることもできる.

「E1 の和の計算を E3 にだけ適用したい」など, 部分的にコピペしたい時には,

E1 のセルを選択し、Ctrl + C でコピー  $\rightarrow$  E3 のセルを選択し、Ctrl + P でペーストでもできる.

#### 1.5 相対参照と絶対参照

前ページでコピーについて学んだ.

例えば、全ページで学んだ方法で E1 を下へコピーすれば、「A2+B2」となる。また、A5 を右へコピーすれば、「=SUM(B1:B4)」になる、これを相対参照という。

	A	В	С	D	E
1	1	10	-3	2	=A1+B1
2	3	0	1	2	
3	-2	4	-5	2	
4	4	4	4.2	3	
5	=SUM(A1 : A4)				

絶対参照の方法がメリットが大きい計算として、 偏差を求めるときである.

	A	В	С
1		値	偏差
$\boxed{2}$	データ1	2	=A2-A\$20
3	データ 2	4	
4	データ 3	1	
÷	÷		
19	データ 19	8	
20	平均	=AVERAGE(A2:A19)	

上の図のような 19 個のデータの偏差を調べる際に, \$ を付けることで, データから引く値「平均」を固定できる.