

15502	DNSSECで使用する公開鍵と秘密鍵を作成するコマンドは次のうちどれか。	○
14345	ゾーンファイルのディレクティブのうち、キャッシュの有効時間を指定するディレクティブは次のうちどれか。	○
15288	DNSに対してクエリを発行し、得られた応答を出力するコマンドはどれか、選びなさい。	×
15503	DNSSECにおいて、ゾーンファイルへ署名するコマンドは次のうちどれか。	○
14330	/etc/named.conf のoptionsステートメントのうち、再帰的問合せを受け付けるかどうかを設定するオプションは次のうちどれか。	×
14340	/etc/named.conf のステートメントのうち、named を操作する rndc コマンドの使用を許可するホストを指定するステートメントは次のうちどれか。	○
14338	/etc/named.conf のステートメントのうち、指定された外部ファイルを読み込み、その内容を追加するステートメントは次のうちどれか。	○
14337	/etc/named.conf のステートメントのうち、作業ディレクトリの指定や再帰的問合せの可否など、namedの動作詳細を設定するステートメントは次のうちどれか。	○
15287	DNSを利用し、ホスト名をIPアドレスに変換することができるコマンドはどれか、選びなさい。	×
14336	/etc/named.conf のoptionsステートメントのうち、BINDのバージョンの問合せに対し、出力される文字列を設定するオプションは次のうちどれか。	○
14350	ゾーンファイルに記載されるリソースタイプのうち、ホスト名の別名を定義するリソースタイプは次のうちどれか。	×
14352	named を chroot環境で起動したい。次のうち、正しいコマンドはどれか。	×
14328	DNSサーバであるBINDの動作設定ファイルは次のうちどれか。	○
14333	/etc/named.conf のoptionsステートメントのうち、問合せを受け付けるホストを指定するオプションは次のうちどれか。	○
14339	/etc/named.conf のステートメントのうち、アクセス制御の対象とするアドレスを任意の名前で定義するステートメントは次のうちどれか。	×
23856	/etc/named.conf のoptionsステートメントのうち、問合せを受け付けないホストを指定するオプションは次のうちどれか。	×
14343	以下のゾーンファイルについて、正しい内容は次のうちどれか。(全て選択)	○
15500	BINDのバージョンの問合せに対し、実際のバージョンを隠蔽して任意の文字列を返すことでセキュリティレベルを上げたい。 /etc/named.conf にはどのように記述すればよいか。	×
14344	ゾーンファイルのディレクティブのうち、FQDNで無い名前の末尾に補完するドメイン名を定義するディレクティブは次のうちどれか。	○
14353	公開鍵暗号方式を用いた電子署名により、正当なDNSサーバからのゾーン情報であることを認証し、またゾーン情報が改竄されていないことを保証する技術は次のうちどれか。	○
14442	NFSの統計情報を確認したい。適切なコマンドは次のうちどれか。	○
14444	NFSサーバがエクスポートしたディレクトリを、NFSクライアントで起動時に自動的にマウントするように設定したい。設定を記述する適切なファイルは次のうちどれか。	×
14375	「/etc/samba/smb.conf」の設定で、SambaサーバのNetBIOS名を指定する設定項目は次のうちどれか。	×
14358	Sambaサーバに接続しているWindowsクライアントを確認するコマンドは次のうちどれか。	×
14397	smbclientコマンドでLinuxマシンからWindowsマシンの共有リソースにアクセスする際、ユーザ認証の必要が無いためパスワード入力をスキップしたい。適切なsmbclientコマンドのオプションは次のうちどれか。	×
14369	Sambaユーザlpicを削除するためには次のうちどのコマンドを使用すればよいか。(全て選択)	×
14428	NFSサーバにrootでアクセスする際、匿名のユーザ権限でアクセスさせたい。 「/etc/exports」ファイルに記載するオプションは次のうちどれか。	×
14423	稼動しているRPCサービスを確認することが出来るコマンドは次のうちどれか。	○
14408	Sambaサーバの共有リソースにアクセスする際smbpasswdを使用して認証を行っているが、認証方法を変更したい。認証方法を変更する設定項目は次のうちどれか。	○
14374	「/etc/samba/smb.conf」の設定で、ブラウジングの際に表示されるサーバの説明文を指定する設定項目は次のうちどれか。	×
14398	Sambaユーザlpicを無効にするためには次のうちどのコマンドを使用すればよいか。	○
14365	smbclientコマンドを使用し、接続先ホストで公開されている共有リソースのリストを表示したい。 smbclientコマンドの適切なオプションは次のうちどれか。	×
14370	Sambaサーバであるserver1の共有リソースshareを「/mnt/smb」にマウントするためには、次のうちどのコマンドを実行すればよいか。	○
14402	Sambaサーバであるserver1の共有リソースshareを「/mnt/smb」にマウントする際にワークグループ名WORKを指定したい。次のうちどのコマンドを実行すればよいか。	○
14400	Sambaサーバであるserver1の共有リソースshareを「/mnt/smb」にマウントする際に、接続するユーザをlpicとしたい。次のうちどのコマンドを実行すればよいか。	○
14426	「/etc/exports」ファイルに記載するオプションのうち、NFSサーバのディレクトリを読み取りと書き込みを許可してエクスポートするオプションは次のうちどれか。	○
14373	「/etc/samba/smb.conf」の設定で、所属するワークグループを指定する設定項目は次のうちどれか。	○

14366	Imhostsファイルの説明として正しいものはどれか。	○
14432	「/etc/exports」ファイルの変更を反映するコマンドは次のうちどれか。(2つ選択)	○
14384	「/etc/samba/smb.conf」の設定で、ログファイルの最大サイズを指定する設定項目は次のうちどれか。	×
14626	Postfixで、メールキューを表示するコマンドは次のうちどれか。(全て選択)	○
24160	Dovecotの設定で、認証方式を指定する「dovecot.conf」の設定項目は次のうちどれか。	×
14607	Postfixの設定内容を確認することが出来るコマンドは次のうちどれか。	○
14605	Postfixの設定ファイルを再読み込みするコマンドは次のうちどれか。	×
14625	一般ユーザが自身宛のメールの転送を行うために必要なファイルは次のうちどれか。	○
14631	procmailで、ユーザごとにメールのフィルタリングの設定を行いたい。適切な設定ファイルは次のうちどれか。	○
14639	procmailを使用して、メールの差出人に「spam」という文字列が含まれているメール以外をメールボックスである/lpic/mailboxファイルに追記したい。「~/procmailrc」ファイルにはどのように記述すればよいか。	×
14624	「/etc/aliases」ファイルを変更した。変更内容を反映させるためのコマンドとして正しいものはどれか。	○
14600	Postfixの設定で、メールスプールディレクトリを各ユーザのホームディレクトリ配下に配置したい。「/etc/postfix/main.cf」ファイルの適切な設定項目は次のうちどれか。	×
14623	mailinglist宛に届いたメールを、「/etc/mail/userlist」ファイルに記述されているユーザ宛に転送したい。「/etc/aliases」ファイルにはどのように記述すればよいか。	×
14515	ApacheでSSLを利用している。作成したサーバ秘密鍵のファイルを指定するssl.confのディレクティブは次のうちどれか。	×
14514	ApacheでSSLを利用している。認証局(CA)が発行するサーバ証明書のファイルを指定するssl.confのディレクティブは次のうちどれか。	×
14464	Apacheの設定でKeepAliveが有効の場合、同じクライアントから次のリクエストを受け取るまでの最大待ち時間を15秒としたい。httpd.confにはどのように記述すればよいか。	○
14510	ApacheでSSLを利用するために必要なモジュールは次のうちどれか。	×
14457	PHPを利用したウェブサイトを構築した。「http://example.com/」とアクセスしたときにindex.htmlではなくindex.phpを表示させたい。既存のindex.htmlを削除または移動することなく、index.phpを表示させるにはhttpd.confにどのように記載すればよいか。	○
14523	Squidでキャッシュされるデータの最小サイズを指定するsquid.confの設定項目は次のうちどれか。	○
15430	リクエストを受け付けるIPアドレスとポート番号を指定するnginx.confのディレクティブは次のうちどれか。	○
14496	Apacheでダイジェスト認証を使用したい。パスワードファイルを指定するhttpd.confのディレクティブは次のうちどれか。	×
14455	httpdの子プロセスの実行ユーザと実行グループを指定するhttpd.confのディレクティブは次のうちどれか。(全て選択)	○
15412	TRACEメソッドの使用を有効化・無効化するhttpd.confのディレクティブは次のうちどれか。	×
14481	ApacheでBASIC認証を使用している。「.htpasswd」というパスワードファイルを新規作成するコマンドは次のうちどれか。	×
14447	Apacheを起動する方法として適切なものをすべて選択せよ。	×
14538	Squidでアクセス制御の設定をしている。曜日と時間を指定するACLタイプは次のうちどれか。	○
14544	Squidでユーザ認証を行う際に使用するACLタイプは次のうちどれか。	×
15410	Apacheの設定で、クライアントに返信する応答ヘッダにApacheのバージョンを含めないようにしたい。設定する必要があるhttpd.confのディレクティブは次のうちどれか。	○
14508	現在使用しているサーバにはIPアドレスが1つ割り当てられている。このサーバで2つのウェブサイトを管理したい。下線部に当てはまるhttpd.confのディレクティブは次のうちどれか。	○
14719	AllowOverrideディレクティブを使用できる、Apacheの設定ファイルのセクションは次のうちどれか。	○
15435	インデックスとして返すファイルを指定するnginx.confのディレクティブは次のうちどれか。	×
14494	Apacheでダイジェスト認証を使用したい。使用するためにはhttpd.confもしくは.htaccessファイルにどのように記述する必要があるか。	○
15596	ApacheでSSLを利用している。自己認証局を作成する方法として適切なものは次のうちどれか。	○
14580	「/etc/nologin」ファイルが存在する場合、root以外のユーザのログインを禁止するPAMのモジュールは次のうちどれか。	○
15201	一般名称を表す属性名は次のうちどれか。	○

14588	ldapsearchコマンドを使用してLDAPサーバ（ローカルホスト）に登録されているエントリを以下の条件で検索したい。下記より適切なものを選択せよ。 ・ SASLを使用せずに簡易認証を行う ・ 検索を開始する位置は「dc=example, dc=com」 ・ 属性名cnの値がtaro、かつ属性名telephoneNumberの値が03で始まるエントリを検索する ・ LDIF形式で表示する（コメント、LDAPバージョンは表示しない） ・ 検索結果として出力する属性はuserPasswordとする	×
15238	OpenLDAPにおいて、指定した識別名で接続したユーザにアクセス制御を行いたい。識別名を指定するaccessディレクティブのパラメータは次のうちどれか。	×
15220	他のオブジェクトクラスを定義するための基底クラスとなるオブジェクトクラスの種類のうちどれか。	×
15249	バックエンドデータベースの種類の指定する「slapd.conf」ファイルのディレクティブは次のうちどれか。	×
15241	OpenLDAPにおいて、ある属性名の値を公開せずに比較にのみ使用可能としたい。アクセス権として指定するaccessディレクティブの適切なパラメータは次のうちどれか。	○
15245	読み込む設定ファイルを指定する「slapd.conf」ファイルのディレクティブは次のうちどれか。	×
15237	OpenLDAPにおいて、指定した検索フィルタにマッチするエントリに対してアクセス制御を行いたい。アクセス対象として指定するaccessディレクティブの適切なパラメータは次のうちどれか。	○
14589	ldapsearchコマンドを使用してLDAPサーバ（ローカルホスト）に登録されているエントリを以下の条件で検索したい。下記より適切なものを選択せよ。 ・ SASLを使用せずに簡易認証を行う ・ 検索を開始する位置は「dc=example, dc=com」 ・ 属性名cnの値がtaro、または属性名telephoneNumberの値が03で始まるエントリを検索する ・ LDIF形式で表示する（コメント、LDAPバージョンは表示しない）	×
14549	DHCPサーバの設定で、デフォルトゲートウェイを指定する設定項目は次のうちどれか。	×
15272	OpenLDAPの管理用コマンドの共通オプションで、使用するデータベースをDB番号で指定するものは次のうちどれか。	○
15279	slapaddコマンドで、LDIFファイル「users.ldif」のエントリをデータベースに追加したい。適切なコマンドは次のうちどれか。なお、エラー発生時も処理を継続することとする。	×
15254	データベースファイルを格納するディレクトリを指定する「slapd.conf」ファイルのディレクティブは次のうちどれか。	○
14570	PAMの設定で、モジュールが成功、且つ上の行にあるrequiredのモジュールが全て成功している場合、その時点で認証の許可を通知するコントロールはどれか。	○
15232	LDAPのアクセス制御の設定で、エントリのデータはユーザ自身のみ変更することが可能で、その他の認証されているユーザは参照のみとしたい。また、認証前のユーザには認証を許可したい。下線部の記述として適切なものは次のうちどれか。	×
14555	DHCPサーバの設定で、WINSサーバを指定する設定項目は次のうちどれか。	×
15270	OpenLDAPの管理用コマンドの共通オプションで、使用する設定ファイルを指定するものは次のうちどれか。	○
15210	LDIFファイルでエントリの設定を行う際、エントリごとに最初に記述する属性は次のうちどれか。	×
14557	DHCPサーバの設定で、IPアドレスなどの最大貸し出し期限を指定する設定項目は次のうちどれか。	○
15562	iptablesにおいて、テーブル「filter」を指定した場合にデフォルトで利用できるチェーンは次のうちどれか（全て選択）	×
14677	vsftpdの設定で、匿名のユーザによるファイルのアップロードを許可したい。vsftpd.confファイルにはどのように記述すればよいか。	○
14710	Webサーバ11. 22. 33. 44へのパケットの転送を許可したい。適切なコマンドは次のうちどれか。	○
14667	iptables.backupファイルに保存されているiptablesの設定を復元したい。適切なコマンドは次のうちどれか。	×
14654	192. 168. 100. 0/24から送られてきたICMPパケットを拒否し、また拒否した事を送信元に通知したい。適切なコマンドは次のうちどれか。	○
14680	ファイルの改ざんを検知するためのセキュリティツールは次のうちどれか。	○
15583	OpenVPNがデフォルトで使用するポート番号は次のうちどれか。	×
14706	「/etc/ssh/sshd_config」の設定で、X11転送を許可または禁止する設定項目は次のうちどれか。	×
24167	SSHポートフォワーディングを使って、ローカルのポート3306に接続するとSSHサーバ（アドレス：ssh-server）内のデータベースサービス（ポート番号：3306）に接続するようにトンネルを用意したい。正しいコマンドはどれか。	×
14682	セキュリティの脆弱性をネットワーク経由でチェックするセキュリティツールは次のうちどれか。	×