

Урок 5: Валидация форм, refs, portals, fragments

Temirlan
Akhanov



Почему нельзя вернуть 2 JSX из компонента?

```
function doubleJSX() {  
  return (  
    <h2>Привет!</h2>  
    <p>Это не работает</p>  
  );  
}
```



```
function doubleJSX() {  
  return (  
    React.createElement('h2', {}, 'Привет!')  
    React.createElement('p', {}, 'Это не работает!')  
  );  
}
```

Это не валидный **JavaScript**! Все равно возвращать 2 значения из функции.

Оборачиваем все в `<div></div>`

```
function doubleJSX() {  
  return (  
    <div>  
      <h2>Привет!</h2>  
      <p>Это не работает</p>  
    </div>  
  );  
}
```

Но иногда может прийти и до такого :(

```
function doubleJSX() {  
  return (  
    <div>  
      <div>  
        <div>  
          <div>  
            <div>  
              <h2>Привет!</h2>  
            </div>  
          </div>  
        </div>  
      </div>  
    </div>  
  );  
}
```

React Fragments

```
function doubleJSX() {  
  return (  
    <React.Fragment>  
      <h2>Привет!</h2>  
      <p>Это не работает</p>  
    </React.Fragment>  
  );  
}
```

или

```
function doubleJSX() {  
  return (  
    <>  
      <h2>Привет!</h2>  
      <p>Это не работает</p>  
    </>  
  );  
}
```

По сути пустой элемент который служит как Wrapper