

いま `setup.bat` を実行すると、PC の **2 か所**にフォルダが作られ、どちらも `mgtkit` という同じ名前です。しかも **手前に見えるのがさわってはいけない方**で、機能を追加するときのコピー元は `AppData¥Local` の奥にあります。これを **1 つのフォルダ**にまとめ、見えるものを「**用のあるものだけ**」に絞りたいというご相談です。ふだんの操作 (起動・更新・β 版の確認・提出) は変わりません。

1 ○ 入口

毎日ここから起動します。移動・コピーは自由です。

2 △ 正式版のアプリ

いま動いているアプリ。見る・コピーは自由。
ここでは作業しません。

3 × 道具

アプリマネージャーが動くためのプログラムの複製。さわらないでください。

4 × 置き場

β 版・作業データ・設定。マネージャーが自動で作り、自動で片付けます。

白い破線の枠は入れ物のフォルダです (中に別々の分類が入るので色をつけていません)。色がついているものが上の 4 分類にあたります。

変更前 (いま) フォルダは 2 か所。名前はどちらも mgtkит

C:¥Users¥(自分)¥

×

mgtkit¥

プログラム一式の複製。ここが一番手前に見えている

3 × 道具

└─ .git¥

(隠し) 版を管理する中身

└─ app.py

mgт.py

s_check.py

rc_check.py

section.py

...

└─ data¥

static¥

templates¥

└─ tests¥

.github¥

pytest.ini

requirements.txt

└─ config.json

README.md

└─ 起動.bat

非常用。この複製を直接動かす

└─ stash¥2026-08-18_1030¥

直接なおした内容の退避先

└─ manager¥

アプリマネージャーそのもの

○

マネージャー起動.bat

★毎日ダブルクリックするのはここ

└─ main.py

updater.py

submit.py

launcher.py

...

└─ docs¥

readme¥

scripts¥

tests¥

記録・資料・setup.bat ほか

─ AppData¥Local¥mgtkit¥

深い場所。ふつうは誰もたどり着かない

入れ物

△

stable¥mgtkit¥

★いま動いているアプリ。機能を追加するときのコピー元

2 △ 正式版

└─ app.py

s_check.py

...

(配布版。tests¥ や manager¥ は入っていない)

└─ version.json

どの版か・どこから直したかの目印

─ stable¥uploads_tmp¥

読み込んだファイルの一時置き場

─ beta¥v1.2-beta.1¥mgtkit¥

試用中のβ版

─ workrepo¥

diffcache¥

差分を出すための作業データ

─ settings.json

usage.json

お名前・API キー・利用量

─ reviews_cache.json

local_state.json

4 × 置き場

分かりにくさの正体 ― 「さわらないでください」(3 ×) の中に「毎日押すもの」(1 ○) が入っていて、本当に用のある「正式版のアプリ」(2 △) は別の場所の奥にあります。順番が逆になっています。

なにが	いま	これから	なぜ
2 △ 正式版のアプリ	AppData¥Local¥mgtkit¥stable¥mgtkit	mgtkit_appmanager¥stable¥mgtkit	機能を追加するときのコピー元。用があるので手前に出す
3 × 道具	C:¥Users¥(自分)¥mgtkit	mgtkit_appmanager¥.manager¥mgtkit	直接なおすと更新が止まる。そもそも見せない
4 × 置き場	AppData¥Local¥mgtkit¥ の各所	mgtkit_appmanager¥.manager¥ の下	開いてもできないことがない。まとめて隠す(片付けの動きは今までどおり)
1 ○ 入口	複製の中の manager¥マネージャー起動.bat 非常用は複製の中の 起動.bat	デスクトップとフォルダ直下のショートカット 2 つ	隠したフォルダの中まで開きに行かなくて済む

切り替えでお願いすること (見込み)

・新しい場所へセットアップをもう一度実行していただきます (5 分程度の見込み)。・お名前・API キー・利用量はそのまま引き継ぎます。入力し直しは不要です。

・古いフォルダはご自分で消さないでください。ご案内のあとで安全に片付けます。・計算結果 (mgtkit_out) は今までどおり mgt ファイルと同じ場所です。移動しません。

・使い方ガイドに書かれているフォルダの場所 (1・2・4・8 章と付録) は、切り替えにあわせて改訂します。

変更後 (案) フォルダは 1 つ。開いて見えるのは 3 つだけ

C:¥Users¥(自分)¥

─ mgtkit_appmanager¥

mgtkit 関係はここ 1 つだけ。中の mgtkit と区別できるよう改名

入れ物

○

アプリマネージャー

★ショートカット。デスクトップにも置きます

1 ○ 入口

○

非常用 - アプリだけ起動

マネージャーが使えないときのショートカット

○

はじめに読む.txt

このフォルダの中身と、開発するときの手順

△

stable¥mgtkit¥

★いま動いているアプリ。機能を追加するときのコピー元

2 △ 正式版

└─ app.py

s_check.py

...

(配布版)

└─ version.json

どの版か・どこから直したかの目印

×

.manager¥

ここから下はマネージャーの持ち物。開かないでください

─ mgtkit¥

プログラム一式の複製 (旧 C:¥Users¥(自分)¥mgtkit)

3 × 道具

└─ .git¥

app.py

...

tests¥

.github¥

config.json

└─ 起動.bat

非常用 (上のショートカットの行き先)

└─ stash¥2026-08-18_1030¥

直接なおした内容の退避先

└─ manager¥

マネージャー起動.bat / main.py / docs¥ readme¥

─ beta¥v1.2-beta.1¥mgtkit¥

試用中のβ版

─ workrepo¥

diffcache¥

差分を出すための作業データ

─ tmp¥stable¥

tmp¥beta¥

読み込んだファイルの一時置き場

─ settings.json

usage.json

お名前・API キー・利用量

─ reviews_cache.json

local_state.json

4 × 置き場

開いて目に入るのは、ショートカット 2 つ・案内の txt・ stable だけになります。

- ・ `.manager` は名前が「.」で始まるフォルダです。「隠しファイルを表示」を ON にしている方には見えますが、その場合も「.manager の下は開かない」とだけ覚えていただければ大丈夫です。
- ・ `mgtkit` という名前は変更後も 2 か所にありますが、片方は `.manager` の中なので同時に目に入ることはありません。

覚えていただきたいのは、これだけです

mgtkit_appmanager¥stable¥mgtkit が、いま動いているアプリです。

機能を追加ときは、デスクトップなど mgtkit_appmanager の外に貼り付けてから直してください。

例) stable¥mgtkit を右クリック → コピー → デスクトップに貼り付け → できた mgtkit フォルダの中で作業 → そのフォルダを ZIP にして「更新版を提出」タブから提出。

鍵はかけません

かけても外せてしまいますし、鍵の掛け外しに失敗すると更新そのものが止まります。かわりに、 stable¥mgtkit に手が入っていたら、更新の前に mgtkit_appmanager¥stash¥日時¥ へ 退避してからお知らせします (複製ですすでにこの仕組みが動いています)。

ただし退避は保険であって、直してよいという意味ではありません。 stable¥mgtkit は更新のたびに丸ごと入れ替わる場所なので、作業を続ける場所には向きません。

ご意見のお願い

次の 3 点について、お気づきのことをお知らせください。「特に問題なし」のご返信も助かります。

1. 「作業してよい場所は stable¥mgtkit のコピーだけ」は、この図で伝わりましたか

2. 切り替えのときに一度だけ作業をお願いすることに、支障はありませんか

3. フォルダ名 mgtkit_appmanager と案内ファイル名は分かりやすいですか