

いま setup.bat を実行すると、PC の 2 か所にフォルダが作られ、どちらも mgtkit という同じ名前です。しかも **さわらないものが手前に、よくさわるものが奥にある**ので、これを **1 つのフォルダにまとめて整理し直したい**というご相談です。ふだんの操作 (起動・更新・β 版の確認・提出) は変わりません。

1 ◎ 入口

普段はここから起動します。移動・コピーは自由です。

2 △ 正式版のアプリ

見る・コピーは自由。改造はこれをコピーして行います。アプリマネージャーで起動したときに実際に動くプログラムです。

3 × 道具

アプリマネージャーが動くための、GitHub のリポジトリの複製 (開発用のファイルも含めてまるごと)。さわらないでください。

4 × 置き場

β版・作業データ・設定。マネージャーが自動で作り、自動で片付けます。

変更前 (いま) フォルダは 2 か所。名前はどちらも mgtkit で混乱する。

C:\Users\%(自分)\

mgtkit¥ ここが一番手前に見えている

入れ物

```

× |   | .git¥ (隠し) 版を管理する中身
  |   | app.py  mgt.py  s_check.py  rc_check.py  section.py  ...
  |   | data¥   static¥   templates¥
  |   | tests¥   .github¥   pytest.ini   requirements.txt
  |   | config.json  README.md
  |   | 起動.bat  非常用。この複製を直接動かす
  |   | stash¥2026-08-18_1030¥  直接なおした内容の退避先
  |   | manager¥  アプリマネージャーそのもの
◎ |   | マネージャー起動.bat  ★起動するのはここ
  |   | main.py  updater.py  submit.py  launcher.py  ...
  |   | docs¥   readme¥   scripts¥   tests¥  記録・資料・setup.bat ほか

```

3 × 道具

AppData¥Local¥mgtkit¥ 深い場所。ふつうは誰もたどり着かない

入れ物

- △ `stable¥mgtkit¥` ★いま動いているアプリ。改造するときはこのフォルダの外へコピー
 - └─ `app.py` `s_check.py` … (配布版.`tests¥` や `manager¥` は入っていない)
 - └─ `version.json` どの版か・どこから直したかの目印
 - └─ `起動.bat` 非常用。この正式版を直接動かす

2 △ 正式版

- ✕ stable¥uploads_tmp¥ 読み込んだファイルの一時置き場
- └─ beta¥v1.2-beta.1¥mgtkit¥ 試用中のβ版
- └─ workrepo¥ diffcache¥ 差分を出すための作業データ
- └─ settings.json usage.json お名前・API キー・利用量
- └─ reviews_cache.json local_state.json

4 × 置き場

変更後 (案) フォルダは 1 つ。開いて見えるのは 3 つだけ

C:¥Users¥(自分)¥

mgtkit_appmanager¥ mgtkит 関係はここ 1 つだけ。中の mgtkит と区別できるよう改名

入れ物

- ◎ ― マネージャー起動.bat のショートカット (デスクトップにコピーしても使えます)
- ◎ ― _はじめに読む.txt このフォルダの中身と、改造するときの手順

1 ◎ 入口

- △ stable¥mgtkit¥ ★いま動いているアプリ。改造するときはこのフォルダの外へコピー
 - └─ app.py s_check.py … (配布版.tests¥ や manager¥ は入っていない)
 - └─ version.json どの版か・どこから直したかの目印
 - └─ 起動.bat 非常用。この正式版を直接動かす

2 △ 正式版

✕ manager¥ ここから下はマネージャーの持ち物。開かないでください (通常は非表示)

入れ物

```
└─ mgtkit¥ 旧 C:¥Users¥(自分)¥mgtkit がまるごと移ってくる
├─ .git¥ (隠し) 版を管理する中身
├─ app.py  mgt.py  s_check.py  rc_check.py  section.py  ...
├─ data¥  static¥  templates¥
├─ tests¥  .github¥  pytest.ini  requirements.txt
├─ config.json  README.md
├─ 起動.bat  非常用。この複製を直接動かす
├─ stash¥2026-08-18_1030¥  直接なおした内容の退避先
└─ manager¥ アプリマネージャーそのもの
    └─ マネージャー起動.bat
        └─ main.py  updater.py  submit.py  launcher.py  ...
            └─ docs¥  readme¥  scripts¥  tests¥  記録・資料・setup.bat ほか
```

3 × 道具

- ✕ `beta¥v1.2-beta.1¥mgtkit¥` 試用中のβ版
- └─ `workrepo¥` `diffcache¥` 差分を出すための作業データ
- └─ `tmp¥stable¥` `tmp¥beta¥` 読み込んだファイルの一時置き場
- └─ `settings.json` `usage.json` お名前・API キー・利用量
- └─ `reviews_cache.json` `local_state.json`

4 × 置き場

1 枚目の図のとおりフォルダ構成を整理したいと考えています。ふだんの操作 (起動・更新・β 版の確認・提出) は変わりませんが、切り替えのときに**一度だけ**作業をお願いすることになります。

切り替えでお願いすること (見込み)

- 新しい場所へセットアップをもう一度実行していただきます (5 分程度の見込みです)。
- お名前・API キー・利用量はそのまま引き継ぎます。入力し直しは不要です。
- 古いフォルダはご自分で消さないでください。ご案内のあとで安全に片付けます。
- 計算結果 (mgtkit_out) は今までどおり mgt ファイルと同じ場所です。**移動しません**。
- 使い方ガイドに書かれているフォルダの場所 (1・2・4・8 章と付録) は、切り替えにあわせて改訂します。

ご意見のお願い

次の 3 点について、お気づきのことをお知らせください。「特に問題なし」のご返信も助かります。

1. 「改造してよい場所は stable¥mgtkit のコピーだけ」は、1 枚目の図で伝わりましたか
2. 切り替えのときに一度だけ作業をお願いすることに、支障はありませんか
3. フォルダ名 mgtkit_appmanager と案内ファイル名 _はじめに読む.txt は分かりやすいですか