

いま setup.bat を実行すると、PC の 2 か所にフォルダが作られ、どちらも mgtkkit という同じ名前です。しかも さわらないものが手前に、よくさわるものが奥にあるので、これを C ドライブの直下の 1 つのフォルダにまとめて整理し直したいというご相談です。ふだんの操作 (起動・更新・β 版の確認・提出) は変わりません。

- 1 ◎ 入口

普段はここから起動します。移動・コピーは自由です。
- 2 △ リリースされた最新版のアプリ

見る・コピーは自由。改造はこれをコピーして行います。アプリマネージャーから起動したときに開いて実際に動くプログラムです。
- 3 × 道具

アプリマネージャーが動くための、GitHub のリポジトリの複製 (開発用のファイルも含めてまるごと)。さわらないでください。
- 4 × 置き場

β 版・作業データ・設定。マネージャーが自動で作り、自動で片付けます。

変更前 (いま) C:¥Users¥(自分)¥ 以下にフォルダが 2 か所。名前はどちらも mgtkkit で混乱する。

C:¥Users¥(自分)¥

└─ mgtkkit¥ ここが一番手前に見えている

×

└─ .git¥ (隠し) 版を管理する中身

└─ app.py mgt.py s_check.py rc_check.py section.py ...

└─ data¥ static¥ templates¥

└─ tests¥ .github¥ pytest.ini requirements.txt

└─ config.json README.md

└─ 起動.bat 非常用。この複製を直接動かす

└─ stash¥2026-08-18_1030¥ 直接なおした内容の退避先

└─ manager¥ アプリマネージャーそのもの

◎ └─ マネージャー起動.bat ★起動するのはここ

└─ main.py updater.py submit.py launcher.py ...

└─ docs¥ readme¥ scripts¥ tests¥ 記録・資料・setup.bat ほか

3 × 道具

└─ AppData¥Local¥mgtkkit¥ 深い場所。ふつうは誰もたどり着かない

△ └─ stable¥mgtkkit¥ ★アプリマネージャーから起動されるアプリ。改造するときはこれをフォルダの外へコピー

└─ app.py s_check.py ... (配布版。tests¥ や manager¥ は入っていない)

└─ version.json どの版か・どこから直したかの目印

└─ 起動.bat 非常用。この正式版を直接動かす

2 △ 正式版

×

└─ stable¥uploads_tmp¥ 読み込んだファイルの一時置き場

└─ beta¥v1.2-beta.1¥mgtkkit¥ 試用中のβ版

└─ workrepo¥ diffcache¥ 差分を出すための作業データ

└─ settings.json usage.json お名前・API キー・利用量

└─ reviews_cache.json local_state.json

4 × 置き場

変更後 (案) C ドライブの直下 (C:¥) にフォルダは 1 つ。開いて見えるのは 3 つだけ

C:¥

└─ mgtkkit_appmanager¥ mgtkkit 関係はここ 1 つだけ。中の mgtkkit のフォルダと区別できるよう改名

◎ └─ マネージャー起動.bat のショートカット (デスクトップにコピーしても使えます) ←

└─ アプリマネージャー使い方ガイド.pdf アプリマネージャーの使い方・フォルダ構成の説明

1 ◎ 入口

△ └─ stable¥mgtkkit¥ ★アプリマネージャーから起動されるアプリ。改造するときはこれをフォルダの外へコピー

└─ app.py s_check.py ... (配布版。tests¥ や manager¥ は入っていない)

└─ version.json どの版か・どこから直したかの目印

└─ 起動.bat 非常用。この正式版を直接動かす

2 △ 正式版

×

└─ .manager¥ ここから下はマネージャーの持ち物。開かないでください (通常は非表示)

└─ mgtkkit¥ GitHub リポジトリの複製。旧 C:¥Users¥(自分)¥mgtkkit がまるごと移ってくる

└─ .git¥ (隠し) 版を管理する中身

└─ app.py mgt.py s_check.py rc_check.py section.py ...

└─ data¥ static¥ templates¥

└─ tests¥ .github¥ pytest.ini requirements.txt

└─ config.json README.md

└─ 起動.bat 非常用。この複製を直接動かす

└─ stash¥2026-08-18_1030¥ 直接なおした内容の退避先

└─ manager¥ アプリマネージャーそのもの

└─ マネージャー起動.bat

└─ main.py updater.py submit.py launcher.py ...

└─ docs¥ readme¥ scripts¥ tests¥ 記録・資料・setup.bat ほか

3 × 道具

×

└─ beta¥v1.2-beta.1¥mgtkkit¥ 試用中のβ版

└─ workrepo¥ diffcache¥ 差分を出すための作業データ

└─ tmp¥stable¥ tmp¥beta¥ 読み込んだファイルの一時置き場

└─ settings.json usage.json お名前・API キー・利用量

└─ reviews_cache.json local_state.json

4 × 置き場

1 枚目の図のとおりフォルダ構成を整理したいと考えています。ふだんの操作 (起動・更新・β 版の確認・提出) は変わりませんが、切り替えのときに一度だけ作業をお願いすることになります。

切り替えでお願いすること (見込み)

お願いするのは 1 つだけです。新しく配布する `setup.bat` をもう一度ダブルクリックするだけです (5 分程度の見込みです)。あとはマネージャーが引っ越しから後片付けまで自動で行います。(新規でセットアップする方も同じ `setup.bat` を使用できます。)

- お名前・API キー・利用量はそのまま引き継ぎます。入力し直しは不要です。
- 以前のフォルダ (`C:\Users\%(自分)\mgtkit\` と `C:\Users\%(自分)\AppData\Local\mgtkit\`) はご自分で消さないでください。引き継ぎに使います。済んだあとに自動で片付きます。
- 計算結果 (`mgtkit_out`) は今までどおり `mgt` ファイルと同じ場所です。移動しません。
- 使い方ガイドに書かれているフォルダの場所 (1・2・4・8 章と付録) は、切り替えにあわせて改訂します。

ご意見のお願い

プログラムの置き場は `C:\mgtkit_appmanager\` (C ドライブの直下) にする案です。ふだん使うフォルダから離れ、パスも短くなります。ご意見があればお知らせください。置き場所は今なら変えられます。

そのほか 1 枚目の図についてお気づきのことがあれば、あわせてお知らせください。「特に問題なし」のご返信も助かります。