

mgtkit アプリマネージャー 使い方ガイド

2026-08 版 — Git や GitHub の知識は不要です。すべてマネージャーの画面から操作できます。

目次

1	はじめての準備(最初の 1 回だけ)	setup.bat の実行と、名前・Claude API キーの登録	2
2	アプリを使う(起動タブ)	2 回目からの起動方法	4
3	最新版に更新する(更新タブ)	更新内容の確認と「更新して起動」	4
4	更新版を提出する(更新版を提出タブ)	フォルダ丸ごと ZIP で提出・自動検証・費用の目安	6
5	β 版を試して承認する(β 版の確認と承認タブ)	試用・フィードバック・承認/却下・リリース	8
6	差分ビューワ	変更内容をくわしく確認する	11
7	API の利用量を確認する	右上の棒グラフから料金の目安を表示	12
8	困ったとき	よくある症状と対処	13
付録	Claude API キーの取得方法	Claude Console での発行手順(4 ステップ)	14

1. はじめての準備(最初の 1 回だけ)

1. 配布された `setup.bat` をダブルクリックします(置き場所はどこでも構いません)。→ 必要なツール(Git / GitHub CLI / Python)の導入と mgtkit の取得が自動で行われます。
2. 途中でブラウザが開いたら、画面の指示に従って GitHub にログインします(初回のみ)。
3. マネージャーが起動すると、下の登録画面が表示されます。名前と自分の Claude API キーを入力して「登録してはじめる」を押します。

mgtkit 本体は `C:\Users\自分\mgtkit` に自動で取得されます。ここがバージョン管理の置き場所になるため、このフォルダを移動・改名しないでください(マネージャーの起動・更新・提出はすべてこの場所を前提に動きます)。開発せずにアプリを実行するだけなら、原則としてここで作業して OK です(ふだんの業務はこれだけで完結します)。もし機能追加の作業をするときは(まれなケースです)、このフォルダを直接いじらず、別の場所にコピーしてから作業してください(4 章のとおり、取得した版のコピーで作業します)。

参加申請は自動です — 初回起動時に「参加申請」が自動送信され、管理者が承認すると**提出・承認**に参加できるようになります(承認までの間も、起動・更新・β版の試用・フィードバックはそのまま使えます)。承認されたあとも特別な操作は不要で、マネージャーを起動するだけで参加が完了します。



初回起動時の登録画面。キーは自分の PC の中にだけ保存され、外部には送られません。

Claude API キー (sk-ant- で始まる文字列) は、提出時の説明文の自動作成と検証失敗時の自動修正に「本人のキー」として使われます。取得方法は巻末の付録を参照してください。

2. アプリを使う(起動タブ)

2 回目からは `C:\Users\(\自分)\mgtkit\manager\マネージャー起動.bat` をダブルクリックするだけです。起動のたびにマネージャー自体も自動で最新の状態に更新されます。「起動」ボタンで mgtkit がブラウザで開きます。



起動タブ。手元の安定版バージョンが表示されます。新しい版があると上部にお知らせが出ます。

タブの横の黄色い丸は「未対応の件数」です(更新 = 新しい版あり、β 版の確認と承認 = 確認・承認待ちの提出の数)。

3. 最新版に更新する(更新タブ)

1. 「更新を確認」を押すと、最新の安定版と更新内容が表示されます。
2. 「更新して起動」を押すだけで、取得 → 準備 → 起動まで自動で行われます。



更新タブ。更新内容 (リリースノート) を確認してから更新できます。

4. 更新版を提出する(更新版を提出タブ)

1. マネージャーで取得した版(`version.json` が入ったフォルダ)を基に改造します。
場所: `C:\Users\(\自分)\AppData\Local\mgtkit\stable\mgtkit` のコピーなど。
2. 作業後、フォルダを丸ごと ZIP にします(右クリック → 圧縮)。
3. 「ZIP を選んで提出」→ 確認画面で内容をチェック → 提出。

迷ったら**フォルダ丸ごと ZIP**で OK です。取得した版から**変更したファイルだけ**が提出され、個人設定(API キーなど)・計算結果(`mgtkit_out`)・テストや開発用フォルダは**自動で除外**されます。実行ファイル(`.exe` `.bat` など)や PDF が ZIP に入っているエラーにはならず、更新情報としては読まれませんが(自動で除外されます)。万一 API キーの文字列がコード内に紛れていた場合のみ、検出して提出をブロックします。

mgtkit アプリマネージャー

起動

更新 1

更新版を提出

β 版の確認と承認 2

作業した mgtkit のフォルダを ZIP にして提出すると、自動で検証されます。エラーなく本体に組み込める状態になると β 版として発行され、メンバーの確認と承認を経て正式版になります。マネージャーで取得した版 (`version.json` 入り) を基に作業してください。

フォルダは丸ごと ZIP にして構いません。取得した版から変更したファイルだけが提出され、個人設定 (API キーなど)・計算結果 (`mgtkit_out`)・PDF や実行ファイル (`.bat` など)コード以外のファイルは自動で除外されます。

変更内容のメモ (空欄なら自動で作成されます)

ZIP を選んで提出

提出済みの検証状況

確認

#12 CSV出力機能の追加

検証で問題あり

自動修正を試す

更新版を提出タブ。提出後の検証状況もここで確認できます。

- 提出すると自動で検証(テスト・安全チェック)が行われ、エラーなく本体に組み込める状態になるとβ版として発行されます。
- 検証で問題が出たら「自動修正を試す」を押すと、AI が原因を分析して修正を試みます(最大 3 回)。
- 差し戻された場合は、修正した ZIP を「同じ提出に修正版として積む」を選んで再提出します。

費用の目安: 提出時の説明文の自動作成と自動修正には、登録した本人の Claude API キーが使われます。1 回の提出は、自動修正が 3 回まで動いた場合でもおおむね 10~20 万トークン・150~300 円程度が目安です(説明文の作成だけなら数十円程度。変更の大きさで前後します)。実際に使った量と料金は、画面右上の棒グラフのマークからいつでも確認できます(7 章)。

5. β 版を試して承認する (β 版の確認と承認タブ)

検証を通過した提出は「 β 版」として発行され、このタブに提出ごとにまとまって表示されます。試用 → フィードバック → 承認までここで完結します。

1. 「一覧を取得」で、確認・承認待ちの提出が表示されます (承認 $n/2$ の黄色マーカー付き)。
2. 「 β 版 ～ を試す」を押すと、**普段の安定版とは別のフォルダ・別のデータ・別の画面**で起動します (普段の作業には影響しません。画面上部に β 版バナーが表示されます)。
3. 「フィードバック n 件」で、メンバーの感想・不具合報告を一覧できます。試した気づきもここから送信できます (承認の判断材料になります)。自分が書いたフィードバックは後から編集・削除できます。
4. 「差分」を押すと、ブラウザで詳細ビューが開きます (次節参照)。
5. 問題なければ「承認」、問題があれば「却下」(理由の入力が必須。提出者に伝わります)。**もう一度押すと取り消せます**(「承認を取り消す」「却下を取り消す」)。
6. **2 人の承認がそろって「リリース」ボタンが押せるようになり、正式版として全員に配布されます。**リリースされた提出の β 版は一覧から自動で消えます。

起動 更新 ① 更新版を提出 β 版の確認と承認 ②

提出された更新版は、検証を通過するとβ版として発行されます。β版を試して問題なければ承認してください。2人の承認がそろえば正式版としてリリースできます。自分の提出は自分では承認できません。

β版は安定版とは別フォルダ・別データ・別画面で起動するため、通常の作業には影響しません。

[🔄 一覧を取得](#)

#12 CSV出力機能の追加

承認 2/2 検証OK 提出者: sato-jiro

承認済み: suzuki-ichiro, yamada-taro

[👤 β版 v1.1-beta.2 を試す](#)[フィードバック 2 件](#)[差分](#)[承認を取り消す](#)[却下](#)[🚀 リリース](#)

#11 検定比図の凡例改善

承認 0/2 却下あり 検証で問題あり 提出者: suzuki-ichiro

sato-jiro さんが差し戻し: 長期の検定比が旧版と合いません

[👤 β版 v1.1-beta.1 を試す](#)[フィードバック 0 件](#)[差分](#)[承認](#)[却下](#)

β版の確認と承認タブ。提出ごとに、β版の試用・フィードバック・承認状況・検証結果がひと目で分かります。



「フィードバック n 件」を押すと、誰が・いつ・どんな内容を送ったかが一覧でき、その場で自分のフィードバックも送信できます。

自分の提出は自分では承認できません。また 1 人でも却下があるとリリースできません（修正版の再提出で解消します）。

提出の状態によって、カードの表示と押せるボタンが変わります。

- **提出者本人には「取り下げ」**が表示されます。取り下げると提出とβ版は一覧から自動で消えます。
- **却下が 2 人そろると「却下確定」**になり、カードがグレー表示に変わって **3 日後に自動で片付きます**（残り日数が表示されます）。各自「非表示」で一覧の最下部に畳んでおくこともできます（「一覧に戻す」で再表示）。
- 提出の後に正式版が進んで**同じ箇所の変更がぶつかった場合は「統合待ち」**になり、承認・却下はいったん止まります。提出者が「最新版と統合」を押すと解消され、**承認は仕切り直し**になるので改めて確認してください。

6. 差分ビューワ — 変更内容をくわしく確認する

「差分」を押すと、いつものブラウザで詳細ビューワが開きます。

- ・〈1〉フォルダ比較 — 変更されたファイルの一覧。各ファイルには「何のためにどんな機能を加えたか」の説明が付きます（提出時に自動生成）。
- ・〈2〉ファイル比較 — 変更前（左）と変更後（右）を並べて表示。**赤** = 削除された行、**緑** = 追加された行。変更のない行は折りたたまれます。

#14 断面リストの自動集計を追加
提出者: sato-jiro · β版 v1.2-beta.1 · 基点との比較 (追加 +3 行 / 削除 -0 行)

更新データをダウンロード

<1> フォルダ比較 (変更されたファイル 2 件)

変更mgtkit/s_check.py | 断面リストの自動集計 sum_sections() の追加+2 / -0

変更mgtkit/section.py | 集計用の断面グループ名ラベルの追加+1 / -0

ファイルをクリックでその場所へ移動します。左 = 変更前 (現在の正式版) / 右 = 変更後 (提出内容)。**赤** = 削除された行、**緑** = 追加された行。
※ 各ファイルの青枠の説明は提出時に自動生成されたものです (その後の自動修正・統合は反映されません)。

<2> ファイル比較

mgtkit/s_check.py +2 / -0 | 断面リストの自動集計 sum_sections() の追加

変更のない 57 行 ...

58 line57 = 57
59 line58 = 58
60 line59 = 59
61 def sum_sections(secs):
62 return summarize(secs)

mgtkit/section.py +1 / -0 | 集計用の断面グループ名ラベルの追加

変更のない 37 行 ...

38 sec37 = 37
39 sec38 = 38
40 sec39 = 39
41 SEC_GROUP_LABELS = ["H", "BOX", "PIPE"]

先頭へ

差分ビューワ。ファイルごとの説明（青枠）付きで、どこを何のために変えたかがひと目で分かります。

右上の「↓ 更新データをダウンロード」から、確認用データ（#N_確認用.zip）を取得できます。中身は「一式」（そのまま動作チェックに使えるβ版まると）と「変更のみ」（変更されたファイルだけ。中身チェック用）です。

#14 断面リストの自動集計を追加
提出者: sato-jro · β版 v1.2-beta.1 · 基点との比較 (追加 +3 行 / 削除 -0 行)

更新データをダウンロード

＜1＞フォルダ比較 (変更されたファイルのみ)
mgtkit/s_check.py
mgtkit/section.py
ファイル名をクリックでその場所へ移動
※ 各ファイルの青枠の説明は提出時

＜2＞ファイル比較
mgtkit/s_check.py +2 / -0
58 line57 = 57
59 line58 = 58
60 line59 = 59
mgtkit/section.py +1 / -0
38 sec37 = 37
39 sec38 = 38
40 sec39 = 39
41 SEC_GROUP_LABELS = ["H", "BOX", "PIPE"]

ダウンロードの前に【注意】
ここからダウンロードしたデータを保存して開発の土台にするには、資料「バージョン管理と同時開発のしくみ」4.2 に示した 3 つのリスクがあります。

① 基点の消滅
A-1 が削除
A-1-1
土台を失って前に戻り、提出不能に
親 PR が却下確定・取り下げで消えると
枝ごと削除され、基点 SHA が流れなくな
る。A-1-1 は「基点となる版が履歴に見つ
かりません」で提出不能。安定版から移
植し直しになる

② 派リリース後の縮退
A-1 (旧)
A-1-1
A-1' (squash 派・別 SHA)
親が squash マージされると main には
「同内容だが別 SHA」が入る。子の合流
はたいてい自動解決するが、autofix 等で
親の最終形が違っていると衝突しやすい (…
統合待ちフローで解消)

③ レビュー責任の曖昧化
A-1-1 (子) → 承認した ✓
A-1 (親) → まだ未承認 ?
親の分まで承認したことになる…?
親が未承認のまま子を承認すると「親の
内容込みの承認か」が不明瞭に。親の決
着 (リリース or 却下) を待ってから子を審
査するのが原則

このリスクが理解できる人のみダウンロードしてください。動作チェックやプログラムの中身の確認に使うのは問題ありません (ZIP には
動作チェック用の「一式」と中身チェック用の「変更のみ」が入っています)。

キャンセル リスクを理解した上でダウンロード

▲ 先頭へ

ダウンロード前に、資料「バージョン管理と同時開発のしくみ」4.2 の 3 つのリスクを確認する画面が出ます。

ダウンロードしたデータは動作チェック・中身チェック用です。これを土台に開発を続けることには 3 つのリスクがあります (確認画面のとおり)。機能追加の作業は、これまでどおりマネージャーで取得した版のコピーで行ってください。

7. API の利用量を確認する

画面右上の棒グラフのマークを押すと、このマネージャー経由で使った Claude API の利用量と料金の目安が確認できます (月の小計 → 直近 30 日のグラフ → 日ごとの利用料 → 通算合計)。



API 利用量の画面。表示されるのはこの PC のマネージャー経由分のための「目安」です。正確な請求額は Claude Console で確認してください。

8. 困ったとき

症状	対処
「GitHub へのログインが必要です」と表示される	コマンドプロンプトで <code>gh auth login</code> を実行してログインし直す
マネージャーが起動しない	配布された <code>setup.bat</code> をもう一度実行する (不足ツールを再導入します)
マネージャーが使えないが、いますぐアプリを動かしたい	非常用: <code>C:\Users\(\自分)\mgtkit\起動.bat</code> をダブルクリック (手元のアプリを直接起動)
検証が自動修正でも通らない	提出に問題がある可能性があります。表示される要約を確認のうえ管理者に相談

付録. Claude API キーの取得方法

マネージャーの初回登録で入力する Claude API キー (`sk-ant-` で始まる文字列) は、Anthropic の開発者向け管理画面「Claude Console」で発行します。手順は 4 ステップです。

1. **Claude Console にアクセス** — ブラウザで `https://console.anthropic.com` を開き、Anthropic アカウントでログインします (初回はアカウント作成と支払い設定が必要です。API の利用料は claude.ai の Pro / Max プランとは別の従量課金です)。
2. 左メニューの「API キー」を選択します。
3. 右上の「+ キーを作成」をクリックします。
4. 名前と有効期限を付けて発行します — 名前は `mgtkit` など用途が分かるもの、有効期限は **1 か月程度が無難**です (長期間有効なキーは漏えい時のリスクが大きくなります)。



Claude Console の画面イメージ (模式図)。①ログイン → ②「API キー」→ ③「+ キーを作成」→ ④名前・有効期限を付けて発行。

発行されたキーは**発行直後の画面でしか表示されません**。その場でコピーして、マネージャーの初回登録画面に貼り付けてください。キーは自分の PC 内にもみ保存され、提出データには含まれません。

期限が切れたとき (キーの再登録): 同じ手順で新しいキーを発行し、`C:\Users\ (自分) \AppData\Local\mgtkit\settings.json` を削除してからマネージャーを起動し直すと、登録画面が再表示されるので新しいキーを入力してください。