

いま setup.bat を実行すると、PC の 2 か所にフォルダが作られ、どちらも mgtkkit という同じ名前です。しかも さわらないものが手前に、よくさわるものが奥にあるので、これを 1 つのフォルダにまとめて整理し直したいというご相談です。ふだんの操作 (起動・更新・β 版の確認・提出) は変わりません。

- 1 ① 入口

普段はここから起動します。移動・コピーは自由です。
- 2 △ 正式版のアプリ

見る・コピーは自由。改造はこれをコピーして行います。アプリマネージャーが起動したときに開くアプリです。
- 3 × 道具

アプリマネージャーが動くための、GitHub のリポジトリの複製。さわらないでください。
- 4 × 置き場

β 版・作業データ・設定。マネージャーが自動で作り、自動で片付けます。

変更前 (いま) フォルダは 2 か所。名前はどちらも mgtkkit

C:¥Users¥(自分)¥

mgtkit¥ ここが一番手前に見えている

入れ物

×

.git¥ (隠し) 版を管理する中身

3 × 道具

app.py mgt.py s_check.py rc_check.py section.py ...

data¥ static¥ templates¥

tests¥ .github¥ pytest.ini requirements.txt

config.json README.md

起動.bat 非常用。この複製を直接動かす

stash¥2026-08-18_1030¥ 直接なおした内容の退避先

manager¥ アプリマネージャーそのもの

①

マネージャー起動.bat ★起動するのはここ

main.py updater.py submit.py launcher.py ...

docs¥ readme¥ scripts¥ tests¥ 記録・資料・setup.bat ほか

AppData¥Local¥mgtkit¥ 深い場所。ふつうは誰もたどり着かない

入れ物

△

stable¥mgtkit¥ ★いま動いているアプリ。改造するときのコピー元

2 △ 正式版

app.py s_check.py ... (配布版.tests¥ や manager¥ は入っていない)

version.json どの版か・どこから直したかの目印

起動.bat 非常用。この正式版を直接動かす

stable¥uploads_tmp¥ 読み込んだファイルの一時置き場

4 × 置き場

beta¥v1.2-beta.1¥mgtkit¥ 試用中の β 版

workrepo¥ diffcache¥ 差分を出すための作業データ

settings.json usage.json お名前・API キー・利用量

reviews_cache.json local_state.json

変更後 (案) フォルダは 1 つ。開いて見えるのは 3 つだけ

C:¥Users¥(自分)¥

mgtkit_appmanager¥ mgtkkit 関係はここ 1 つだけ。中の mgtkkit と区別できるよう改名

入れ物

①

アプリマネージャー ★マネージャー起動.bat のショートカット

1 ① 入口

非常用 - アプリだけ起動 起動.bat のショートカット

はじめに読む.txt このフォルダの中身と、改造するときの手順

この 3 つはデスクトップなどへコピーして使えます

△

stable¥mgtkit¥ ★いま動いているアプリ。改造するときのコピー元

2 △ 正式版

app.py s_check.py ... (配布版.tests¥ や manager¥ は入っていない)

version.json どの版か・どこから直したかの目印

起動.bat 非常用。この正式版を直接動かす

×

.manager¥ ここから下はマネージャーの持ち物。開かないでください

入れ物

mgtkit¥ 旧 C:¥Users¥(自分)¥mgtkit がまるごと移ってくる

3 × 道具

.git¥ (隠し) 版を管理する中身

app.py mgt.py s_check.py rc_check.py section.py ...

data¥ static¥ templates¥

tests¥ .github¥ pytest.ini requirements.txt

config.json README.md

起動.bat 非常用。この複製を直接動かす

stash¥2026-08-18_1030¥ 直接なおした内容の退避先

manager¥ アプリマネージャーそのもの

マネージャー起動.bat

main.py updater.py submit.py launcher.py ...

docs¥ readme¥ scripts¥ tests¥ 記録・資料・setup.bat ほか

beta¥v1.2-beta.1¥mgtkit¥ 試用中の β 版

4 × 置き場

workrepo¥ diffcache¥ 差分を出すための作業データ

tmp¥stable¥ tmp¥beta¥ 読み込んだファイルの一時置き場

settings.json usage.json お名前・API キー・利用量

reviews_cache.json local_state.json

覚えていただきたいのは、これだけです

mgtkit_appmanager¥stable¥mgtkit が、いま動いているアプリです。

改造するときは、**デスクトップなど mgtkit_appmanager の外に**貼り付けてから直してください。

例) stable¥mgtkit を右クリック → コピー → デスクトップに貼り付け → できた mgtkit フォルダの中で作業 → そのフォルダを ZIP にして「更新版を提出」タブから提出。

何がどう変わるか

なにが	いま	これから	なぜ
2 △ 正式版のアプリ	AppData¥Local¥mgtkit¥stable¥mgtkit	mgtkit_appmanager¥stable¥mgtkit	改造するときのコピー元。 用があるので手前に出す
3 × 道具	C:¥Users¥(自分)¥mgtkit	mgtkit_appmanager¥.manager¥mgtkit	直接なおすと更新が止まる。 そもそも見せない
4 × 置き場	AppData¥Local¥mgtkit¥ の各所	mgtkit_appmanager¥.manager¥ の下	開いてもできないことがない。 まとめて隠す (β版が自動で片付け動きは今までどおり)
1 ◎ 入口	複製の中の manager¥マネージャー起動.bat 非常用は複製の中の 起動.bat	フォルダ直下とデスクトップのショートカット	隠したフォルダの中まで開きに行かなくて済む

まちがって直してしまったときは

鍵はかけません。かけても外せてしまいますし、鍵の掛け外しに失敗すると**更新そのものが止まります**。かわりに、stable¥mgtkit に手が入っていたら、更新の前に mgtkit_appmanager¥stash¥日時¥ へ**退避してからお知らせ**します (複製ですすでにこの仕組みが動いています)。

ただし退避は保険であって、直してよいという意味ではありません。stable¥mgtkit は更新のたびに丸ごと入れ替わる場所なので、作業を続ける場所には向きません。

切り替えでお願いすること (見込み)

- 新しい場所へ**セットアップ**をもう一度実行していただきます (5 分程度の見込みです)。
- お名前・API キー・利用量はそのまま引き継ぎます。入力し直しは不要です。
- 古いフォルダはご自分で消さないでください。ご案内のあとで安全に片付けます。
- 計算結果 (mgtkit_out) は今までどおり mgt ファイルと同じ場所です。**移動しません**。
- 使い方ガイドに書かれているフォルダの場所 (1・2・4・8 章と付録) は、切り替えにあわせて改訂します。

ご意見のお願い

次の 3 点について、お気づきのことをお知らせください。「特に問題なし」のご返信も助かります。

- 「改造してよい場所は stable¥mgtkit のコピーだけ」は、1 枚目の図で伝わりましたか
- 切り替えのときに一度だけ作業をお願いすることに、支障はありませんか
- フォルダ名 mgtkit_appmanager と案内ファイル名 _はじめに読む.txt は分かりやすいですか