

いま setup.bat を実行すると、PC の 2 か所にフォルダが作られ、どちらも mgtkit という同じ名前です。しかも さわらないものが手前に、よくさわるものが奥にあるので、これを 1 つのフォルダにまとめて整理し直したいというご相談です。ふだんの操作 (起動・更新・β 版の確認・提出) は変わりません。

- 1 ① 入口

普段はここから起動します。移動・コピーは自由です。
- 2 △ 正式版のアプリ

見る・コピーは自由。改造はこれをコピーして行います。アプリマネージャーが起動したときに開くアプリです。
- 3 × 道具

アプリマネージャーが動くための、GitHub のリポジトリの複製 (開発用のファイルも含めてまるごと)。さわらないでください。
- 4 × 置き場

β 版・作業データ・設定。マネージャーが自動で作り、自動で片付けます。

変更前 (いま) フォルダは 2 か所。名前はどちらも mgtkit

C:¥Users¥(自分)¥

— mgtkit¥ ここが一番手前に見えている

× | — .git¥ (隠し) 版を管理する中身

| — app.py mgt.py s_check.py rc_check.py section.py ...

| — data¥ static¥ templates¥

| — tests¥ .github¥ pytest.ini requirements.txt

| — config.json README.md

| — 起動.bat 非常用。この複製を直接動かす

| — stash¥2026-08-18_1030¥ 直接なおした内容の退避先

| — manager¥ アプリマネージャーそのもの

◎ | — マネージャー起動.bat ★起動するのはここ

| — main.py updater.py submit.py launcher.py ...

| — docs¥ readme¥ scripts¥ tests¥ 記録・資料・setup.bat ほか

— AppData¥Local¥mgtkit¥ 深い場所。ふつうは誰もたどり着かない

△ | — stable¥mgtkit¥ ★いま動いているアプリ。改造するときのコピー元

| — app.py s_check.py ... (配布版.tests¥ や manager¥ は入っていない)

| — version.json どの版か・どこから直したかの目印

| — 起動.bat 非常用。この正式版を直接動かす

— stable¥uploads_tmp¥ 読み込んだファイルの一時置き場

— beta¥v1.2-beta.1¥mgtkit¥ 試用中のβ版

— workrepo¥ diffcache¥ 差分を出すための作業データ

— settings.json usage.json お名前・API キー・利用量

— reviews_cache.json local_state.json

変更後 (案) フォルダは 1 つ。開いて見えるのは 3 つだけ

C:¥Users¥(自分)¥

— mgtkit_appmanager¥ mgtkit 関係はここ 1 つだけ。中の mgtkit と区別できるよう改名

◎ | — アプリマネージャー ★マネージャー起動.bat のショートカット

◎ | — 非常用 - アプリだけ起動 起動.bat のショートカット

◎ | — _はじめに読む.txt このフォルダの中身と、改造するときの手順

| この 3 つはデスクトップなどへコピーして使えます

△ | — stable¥mgtkit¥ ★いま動いているアプリ。改造するときのコピー元

| — app.py s_check.py ... (配布版.tests¥ や manager¥ は入っていない)

| — version.json どの版か・どこから直したかの目印

| — 起動.bat 非常用。この正式版を直接動かす

× | — .manager¥ ここから下はマネージャーの持ち物。開かないでください

| — mgtkit¥ 旧 C:¥Users¥(自分)¥mgtkit がまるごと移ってくる

| — .git¥ (隠し) 版を管理する中身

| — app.py mgt.py s_check.py rc_check.py section.py ...

| — data¥ static¥ templates¥

| — tests¥ .github¥ pytest.ini requirements.txt

| — config.json README.md

| — 起動.bat 非常用。この複製を直接動かす

| — stash¥2026-08-18_1030¥ 直接なおした内容の退避先

| — manager¥ アプリマネージャーそのもの

| — マネージャー起動.bat

| — main.py updater.py submit.py launcher.py ...

| — docs¥ readme¥ scripts¥ tests¥ 記録・資料・setup.bat ほか

— beta¥v1.2-beta.1¥mgtkit¥ 試用中のβ版

— workrepo¥ diffcache¥ 差分を出すための作業データ

— tmp¥stable¥ tmp¥beta¥ 読み込んだファイルの一時置き場

— settings.json usage.json お名前・API キー・利用量

— reviews_cache.json local_state.json

覚えていただきたいのは、これだけです

mgtkit_appmanager¥stable¥mgtkit が、いま動いているアプリです。

改造するときは、デスクトップなど mgtkit_appmanager の外に貼り付けてから直してください。

例) stable¥mgtkit を右クリック → コピー → デスクトップに貼り付け → できた mgtkit フォルダの中で作業 → そのフォルダを ZIP にして「更新版を提出」タブから提出。

何がどう変わるか

なにが	いま	これから	なぜ
2 △ 正式版のアプリ	AppData¥Local¥mgtkit¥stable¥mgtkit	mgtkit_appmanager¥stable¥mgtkit	改造するときのコピー元。 用があるので手前に出す
3 × 道具	C:¥Users¥(自分)¥mgtkit	mgtkit_appmanager¥.manager¥mgtkit	直接なおすと更新が止まる。 そもそも見せない
4 × 置き場	AppData¥Local¥mgtkit¥ の各所	mgtkit_appmanager¥.manager¥ の下	開いてもできないことがない。 まとめて隠す (β版が自動で片付け動きは今までどおり)
1 ◎ 入口	複製の中の manager¥マネージャー起動.bat 非常用は複製の中の 起動.bat	フォルダ直下とデスクトップのショートカット	隠したフォルダの中まで開きに行かなくて済む

まちがって直してしまったときは

鍵はかけません。かけても外せてしまいますし、鍵の掛け外しに失敗すると更新そのものが止まります。かわりに、stable¥mgtkit に手が入っていたら、更新の前に mgtkit_appmanager¥stash¥日時¥ へ退避してからお知らせします (複製ですすでにこの仕組みが動いています)。

ただし退避は保険であって、直してよいという意味ではありません。stable¥mgtkit は更新のたびに丸ごと入れ替わる場所なので、作業を続ける場所には向きません。

切り替えでお願いすること (見込み)

- 新しい場所へセットアップをもう一度実行していただきます (5 分程度の見込みです)。
- お名前・API キー・利用量はそのまま引き継ぎます。入力し直しは不要です。
- 古いフォルダはご自分で消さないでください。ご案内のあとで安全に片付けます。
- 計算結果 (mgtkit_out) は今までどおり mgt ファイルと同じ場所です。移動しません。
- 使い方ガイドに書かれているフォルダの場所 (1・2・4・8 章と付録) は、切り替えにあわせて改訂します。

ご意見のお願い

次の 3 点について、お気づきのことをお知らせください。「特に問題なし」のご返信も助かります。

- 「改造してよい場所は stable¥mgtkit のコピーだけ」は、1 枚目の図で伝わりましたか
- 切り替えのときに一度だけ作業をお願いすることに、支障はありませんか
- フォルダ名 mgtkit_appmanager と案内ファイル名 _はじめに読む.txt は分かりやすいですか