

いま setup.bat を実行すると、PC の 2 か所にフォルダが作られ、どちらも mgtkit という同じ名前です。しかも さわらないものが手前に、よくさわるものが奥にあるので、これを 1 つのフォルダにまとめて整理し直したいというご相談です。ふだんの操作 (起動・更新・β 版の確認・提出) は変わりません。

- 1 ◎ 入口

普段はここから起動します。移動・コピーは自由です。
- 2 △ リリースされた最新版のアプリ

見る・コピーは自由。改造はこれをコピーして行います。アプリマネージャーから起動したときに開いて実際に動くプログラムです。
- 3 × 道具

アプリマネージャーが動くための、GitHub のリポジトリの複製 (開発用のファイルも含めてまるごと)。さわらないでください。
- 4 × 置き場

β 版・作業データ・設定。マネージャーが自動で作り、自動で片付けます。

変更前 (いま) C:¥Users¥(自分)¥ 以下にフォルダが 2 か所。名前はどちらも mgtkit で混乱する。

C:¥Users¥(自分)¥

mgtkit¥ ここが一番手前に見えている

入れ物

× | .git¥ (隠し) 版を管理する中身

3 × 道具

| app.py mgt.py s_check.py rc_check.py section.py ...

| data¥ static¥ templates¥

| tests¥ .github¥ pytest.ini requirements.txt

| config.json README.md

| 起動.bat 非常用。この複製を直接動かす

| stash¥2026-08-18_1030¥ 直接なおした内容の退避先

| manager¥ アプリマネージャーそのもの

◎ | マネージャー起動.bat ★起動するのはここ

| main.py updater.py submit.py launcher.py ...

| docs¥ readme¥ scripts¥ tests¥ 記録・資料・setup.bat ほか

AppData¥Local¥mgtkit¥ 深い場所。ふつうは誰もたどり着かない

入れ物

△ | stable¥mgtkit¥ ★アプリマネージャーから起動されるアプリ。改造するときはこれをフォルダの外へコピー

2 △ 正式版

| app.py s_check.py ... (配布版。tests¥ や manager¥ は入っていない)

| version.json どの版か・どこから直したかの目印

| 起動.bat 非常用。この正式版を直接動かす

× | stable¥uploads_tmp¥ 読み込んだファイルの一時置き場

4 × 置き場

| beta¥v1.2-beta.1¥mgtkit¥ 試用中の β 版

| workrepo¥ diffcache¥ 差分を出すための作業データ

| settings.json usage.json お名前・API キー・利用量

| reviews_cache.json local_state.json

変更後 (案) C:¥Users¥(自分)¥ 以下にフォルダは 1 つ。開いて見えるのは 3 つだけ

C:¥Users¥(自分)¥

mgtkit_appmanager¥ mgtkit 関係はここ 1 つだけ。中の mgtkit のフォルダと区別できるよう改名

入れ物

◎ | マネージャー起動.bat のショートカット (デスクトップにコピーしても使えます)

1 ◎ 入口

◎ | _はじめに読む.txt このフォルダの中身の説明

△ | stable¥mgtkit¥ ★アプリマネージャーから起動されるアプリ。改造するときはこれをフォルダの外へコピー

2 △ 正式版

| app.py s_check.py ... (配布版。tests¥ や manager¥ は入っていない)

| version.json どの版か・どこから直したかの目印

| 起動.bat 非常用。この正式版を直接動かす

× | .manager¥ ここから下はマネージャーの持ち物。開かないでください (通常は非表示)

入れ物

| mgtkit¥ GitHub リポジトリの複製。旧 C:¥Users¥(自分)¥mgtkit がまるごと移ってくる

3 × 道具

| .git¥ (隠し) 版を管理する中身

| app.py mgt.py s_check.py rc_check.py section.py ...

| data¥ static¥ templates¥

| tests¥ .github¥ pytest.ini requirements.txt

| config.json README.md

| 起動.bat 非常用。この複製を直接動かす

| stash¥2026-08-18_1030¥ 直接なおした内容の退避先

| manager¥ アプリマネージャーそのもの

| マネージャー起動.bat ←

| main.py updater.py submit.py launcher.py ...

| docs¥ readme¥ scripts¥ tests¥ 記録・資料・setup.bat ほか

× | beta¥v1.2-beta.1¥mgtkit¥ 試用中の β 版

4 × 置き場

| workrepo¥ diffcache¥ 差分を出すための作業データ

| tmp¥stable¥ tmp¥beta¥ 読み込んだファイルの一時置き場

| settings.json usage.json お名前・API キー・利用量

| reviews_cache.json local_state.json

1 枚目の図のとおりフォルダ構成を整理したいと考えています。ふだんの操作 (起動・更新・β 版の確認・提出) は変わりませんが、切り替えのときに一度だけ作業をお願いすることになります。

切り替えでお願いすること (見込み)

お願いするのは 1 つだけです。新しい `setup.bat` をもう一度ダブルクリックしてください (5 分程度の見込みです)。あとは マネージャーが引っ越しから後片付けまで自動で行います。

- お名前・API キー・利用量はそのまま引き継ぎます。入力し直しは不要です。
- 古いフォルダはご自分で消さないでください。引き継ぎに使います。済んだあとにマネージャーが自動で片付けます。
- 計算結果 (`mgtkit_out`) は今までどおり `mgt` ファイルと同じ場所です。**移動しません**。
- 使い方ガイドに書かれているフォルダの場所 (1・2・4・8 章と付録) は、切り替えにあわせて改訂します。

ご意見のお願い

そもそも、このプログラムの置き場は `C:\Users\%(自分)%` の下でよいでしょうか。たとえば「`C:\Users` の直下 (誰のフォルダでもない場所) の方がよい」など、ご希望があればお知らせください。置き場所は今なら変えられます。

そのほか 1 枚目の図についてお気づきのことがあれば、あわせてお知らせください。「特に問題なし」のご返信も助かります。