

Отчёт по лабораторной работе №6

Знакомство с SELinux

Тимур Акмурадов

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение лабораторной работы	5
2.1	Подготовка	5
2.2	Изучение механики SetUID	5
3	Выводы	13
	Список литературы	14

List of Figures

2.1	запуск http	6
2.2	контекст безопасности http	6
2.3	переключатели SELinux для http	7
2.4	создание html-файла и доступ по http	8
2.5	ошибка доступа после изменения контекста	9
2.6	лог ошибок	10
2.7	переключение порта	11
2.8	доступ по http на 81 порт	12

1 Цель работы

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux. Проверить работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Подготовка

1. Установили httpd
2. Задали имя сервера
3. Открыли порты для работы с протоколом http

2.2 Изучение механики SetUID

1. Войдите в систему с полученными учётными данными и убедитесь, что SELinux работает в режиме enforcing политики targeted с помощью команд `getenforce` и `sestatus`.
2. Обратитесь с помощью браузера к веб-серверу, запущенному на вашем компьютере, и убедитесь, что последний работает: `service httpd status` или `/etc/rc.d/init.d/httpd status` Если не работает, запустите его так же, но с параметром `start`.




Figure 2.1: запуск http

3. Найдите веб-сервер Apache в списке процессов, определите его контекст безопасности и занесите эту информацию в отчёт. Например, можно использовать команду `ps auxZ | grep httpd` или `ps -eZ | grep httpd`




Figure 2.2: контекст безопасности http

4. Посмотрите текущее состояние переключателей SELinux для Apache с помощью команды `sestatus -bigrep httpd` Обратите внимание, что многие из них находятся в положении «off».

```
timurakmuradov@timurakmuradov:/home/timurakmuradov$ seinfo -a | grep httpd
httpd_enable_ftp_server    off
httpd_enable_homedirs     off
httpd_execmem             off
httpd_graceful_shutdown   off
httpd_manage_ipa          off
httpd_mod_auth_ntlm_winbind off
httpd_mod_auth_pam        off
httpd_read_user_content   off
httpd_run_ipa             off
httpd_run_preupgrade       off
httpd_run_stickshift       off
httpd_serve_cobbler_files  off
httpd_setrlimit           off
httpd_ssi_exec            off
httpd_sys_script_anon_write off
httpd_tmp_exec            off
httpd_tty_comm            off
httpd_unified             off
httpd_use_cifs            off
httpd_use_fusefs          off
httpd_use_gpg             off
httpd_use_nfs             off
httpd_use_opencryptoki    off
httpd_use_openstack       off
httpd_use_sasl            off
httpd_verify_dns          off
mysql_connect_http        off
named_tcp_bind_http_port  off
prosody_bind_http_port    off
root@timurakmuradov:/home/timurakmuradov#
```

Figure 2.3: переключатели SELinux для http

5. Посмотрите статистику по политике с помощью команды `seinfo`, также определите множество пользователей, ролей, типов.
6. Определите тип файлов и поддиректорий, находящихся в директории `/var/www`, с помощью команды `ls -lZ /var/www`. В поддиректориях могут располагаться системные скрипты и контент для http.
7. Определите тип файлов, находящихся в директории `/var/www/html`: `ls -lZ /var/www/html`. В директории изначально нет файлов.
8. Определите круг пользователей, которым разрешено создание файлов в директории `/var/www/html`. Создавать файлы может только root.

9. Создайте от имени суперпользователя (так как в дистрибутиве после установки только ему разрешена запись в директорию) html-файл /var/www/html/test.html следующего содержания: Test
10. Проверьте контекст созданного вами файла. Занесите в отчёт контекст, присваиваемый по умолчанию вновь созданным файлам в директории /var/www/html.
11. Обратитесь к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес http://127.0.0.1/test.html. Убедитесь, что файл был успешно отображён.




Figure 2.4: создание html-файла и доступ по http

12. Изучите справку man httpd_selinux и выясните, какие контексты файлов определены для httpd. Сопоставьте их с типом файла test.html. Проверить контекст файла можно командой ls -Z. ls -Z /var/www/html/test.html. Основным контекстом является httpd_sys_content_t, его мы и увидели в выводе команды.
13. Измените контекст файла /var/www/html/test.html с httpd_sys_content_t на любой другой, к которому процесс httpd не должен иметь доступа, например, на samba_share_t: chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html ls -Z /var/www/html/test.html После этого проверьте, что контекст поменялся.

14. Попробуйте ещё раз получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1/test.html`. Вы должны получить сообщение об ошибке: `Forbidden You don't have permission to access /test.html on this server`. При изменении контекста файл стал считаться чужим для `http` и программа не может его прочитать.




Figure 2.5: ошибка доступа после изменения контекста


15. Проанализируйте ситуацию. Почему файл не был отображён, если права доступа позволяют читать этот файл любому пользователю? `ls -l /var/www/html/test.html` Просмотрите log-файлы веб-сервера Apache. Также просмотрите системный лог-файл: `tail /var/log/messages` Если в системе окажутся запущенными процессы `setroubleshootd` и `audtd`, то вы также сможете увидеть ошибки, аналогичные указанным выше, в файле `/var/log/audit/audit.log`. Проверьте это утверждение самостоятельно.

```
timurakmuradov@timurakmuradov:/var/www/html
/var/www/html

age fcontext -a -t public_content_t '/var/www/html/test.html' #012# restorecon -v '/var/www/html/t
est.html' #012#012***** Модуль catchall предлагает (точность 1.41) *****#0
12#012Если вы считаете, что httpd должно быть разрешено getattr доступ к test.html file по умолча
нию.#012То рекомендуется создать отчет об ошибке.#012Чтобы разрешить доступ, можно создать локал
ьный модуль политики.#012Сделать#012разрешить этот доступ сейчас, выполнив:#012# ausearch -c 'ht
tpd' --raw | audit2allow -M my-httpd#012# semodule -X 300 -i my-httpd.pp#012
Feb 10 18:16:38 timurakmuradov setroubleshoot[4237]: SELinux запрещает /usr/sbin/httpd доступ ge
tattr к файл /var/www/html/test.html. Для выполнения всех сообщений SELinux: sealert -l 3f9597d8-
8e42-4439-8cbf-aae6d2170d6d
Feb 10 18:16:38 timurakmuradov setroubleshoot[4237]: SELinux запрещает /usr/sbin/httpd доступ ge
tattr к файл /var/www/html/test.html.#012#012***** Модуль restorecon предлагает (точность 92.2)
*****#012#012Если вы хотите исправить метку.$TARGETЗнак _PATH по умолчанию
должен быть httpd_sys_content_t#012То вы можете запустить restorecon. Возможно, попытка доступа
была остановлена из-за недостаточных разрешений для доступа к родительскому каталогу, и в этом с
лучае попытайтесь соответствующим образом изменить следующую команду.#012Сделать#012# /sbin/rest
orecon -v /var/www/html/test.html#012#012***** Модуль public_content предлагает (точность 7.83)
*****#012#012Если вы хотите лечить test.html как общедоступный контент#012То нео
бходимо изменить метку test.html с public_content_t на public_content_rw_t.#012Сделать#012# seman
age fcontext -a -t public_content_t '/var/www/html/test.html' #012# restorecon -v '/var/www/html/t
est.html' #012#012***** Модуль catchall предлагает (точность 1.41) *****#0
12#012Если вы считаете, что httpd должно быть разрешено getattr доступ к test.html file по умолча
нию.#012То рекомендуется создать отчет об ошибке.#012Чтобы разрешить доступ, можно создать локал
ьный модуль политики.#012Сделать#012разрешить этот доступ сейчас, выполнив:#012# ausearch -c 'ht
tpd' --raw | audit2allow -M my-httpd#012# semodule -X 300 -i my-httpd.pp#012
Feb 10 18:16:48 timurakmuradov systemd[1]: dbus-:1.1-org.fedoraproject.SetroubleshootPrivileged@
0.service: Deactivated successfully.
Feb 10 18:16:48 timurakmuradov systemd[1]: setroubleshootd.service: Deactivated successfully.
Feb 10 18:16:48 timurakmuradov systemd[1]: setroubleshootd.service: Consumed 292ms CPU time, 77.
2M memory peak.
root@timurakmuradov:/var/www/html#
```

Figure 2.6: лог ошибок

16. Попробуйте запустить веб-сервер Apache на прослушивание TCP-порта 81 (а не 80, как рекомендует IANA и прописано в /etc/services). Для этого в файле /etc/httpd/httpd.conf найдите строчку Listen 80 и замените её на Listen 81.



```
timurakmuradov@timurakmuradov:/var/www/html - mcedit /etc/httpd/conf/h...
/var/www/html

httpd.conf [----] 9 L:[ 35+12 47/359] *(2025/12005b) 0010 0x00A

#
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
#
# Change this to Listen on a specific IP address, but note that if
# httpd.service is enabled to run at boot time, the address may not be
# available when the service starts. See the httpd.service(8) man
# page for more information.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 81

#
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
#
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you
# have to place corresponding 'LoadModule' lines at this location so the
# directives contained in it are actually available _before_ they are used.
# Statically compiled modules (those listed by 'httpd -l') do not need
# to be loaded here.
#
# Example:
# LoadModule foo_module modules/mod_foo.so
#
Include conf.modules.d/*.conf

1Помощь 2Сохран 3Блок 4Вставка 5Копия 6Пер-ить 7Поиск 8Удалить 9Меню 10
```

Figure 2.7: переключение порта

17. Выполните перезапуск веб-сервера Apache. Произошёл сбой? Поясните почему? Сбой не происходит, порт 81 уже вписан в разрешенные
18. Проанализируйте лог-файлы: `tail -nl /var/log/messages` Просмотрите файлы `/var/log/http/error_log`, `/var/log/http/access_log` и `/var/log/audit/audit.log` и выясните, в каких файлах появились записи.
19. Выполните команду `semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81` После этого проверьте список портов командой `semanage port -l | grep http_port_t` Убедитесь, что порт 81 появился в списке.
20. Попробуйте запустить веб-сервер Apache ещё раз.
21. Верните контекст `httpd_sys_content_t` к файлу `/var/www/html/test.html`: `chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html` После этого попробуйте получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес

http://127.0.0.1:81/test.html. Вы должны увидеть содержимое файла — слово «test».




Figure 2.8: доступ по http на 81 порт

22. Исправьте обратно конфигурационный файл apache, вернув Listen 80.
23. Удалите привязку http_port_t к 81 порту: `semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81` и проверьте, что порт 81 удалён.
24. Удалите файл `/var/www/html/test.html`: `rm /var/www/html/test.html`

3 Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы мною были получены базовые навыки работы с технологией seLinux.

Список литературы

1. SELinux в CentOS
2. Веб-сервер Apache