a요소

서로 다른 웹 페이지 사이를 이동하거나 웹 페이지 내부에서 특정한 위 치로 이동할 때 사용

문법

```
<a href="링크주소">HTML 링크</a>
```

a태그의 href 속성은 링크를 클릭하면 연결할 페이지나 사이트의 URL 주소를 명시합니다.


a태그는 텍스트나 단락, 이미지 등 다양한 HTML 요소에 사용할 수 있습니다.

```
<a href="http://www.naver.com">
  <h2>이 링크를 클릭해 보세요!</h2>
</a>
```


target속성

링크로 연결된 문서를 어디에서 열지를 명시합니다

a요소 1




_blank : 링크된 문서를 새 창이나 새 탭에서 오픈.




_parent : 링크로 연결된 문서를 부모

프레임(frame)에서 오픈.



_self : 링크로 연결된 문서를 현재 프레임(frame)에서 오픈. (기본설정)



_top : 링크로 연결된 문서를 현재 창의 가장 상위 프레임(frame)에서 오픈.

```
<h2>링크 연습 페이지</h2>
```

Google

<h2>내부 링크 섹션</h2>

>아래의 링크를 클릭하면 이 페이지의 다른 섹션으로 이동할 수 있습니다.

링크 연습

<h2>임시 링크</h2>

 $"# + id"를 사용해서 같은 문서 내의 해당 element로 이동하도록 하는 <math>\sqrt{p}$

#으로 의미없는 링크를 주어 페이징이 안되도록 하는 것

임시 링크(클릭시 화면 최상단으로 이동)

아무것도 실행하지 않음

<h2>다운로드 링크</h2>

파일 다운로드

a요소 2

```
<h2>링크로 연결된 문서를 지정된 프레임(frame)에서 오픈</h2>
<a href="https://jmk255.github.io/example/" target="myframe">myframe</a>
<iframe name="myframe" style="width:50%; height: 330px"></iframe>
<h2 id="link-styling" style="margin:1000px 0">링크 스타일링</h
2>
```

a요소 3