

patternlib 仕様書

25G1065 塩澤匠生

2025 年 7 月 15 日

目次

1	概要	2
2	定数の説明	2
2.1	COL_SIZE	2
2.2	ROW_SIZE	2
2.3	FONT_DATA_SIZE	2
3	構造体の説明	2
3.1	Config 構造体	2
4	関数の説明	3
4.1	関数一覧	3
4.2	init_config 関数	3
4.3	show_str 関数	3
4.4	conv_ASCII 関数	4
4.5	setFontArray 関数	4
4.6	show_str_vertical_scaled 関数	4
4.7	show_str_horizontal_scaled 関数	4
4.8	print_char 関数	5
4.9	print_char_colored 関数	5

1 概要

このライブラリは3次元配列で作られた文字やグラフィックのマトリクスを下に簡単にターミナルに指定した書式で出力することを可能にするライブラリである。

本ライブラリは‘Config’構造体を用いて、表示に関する設定（拡大率、色、表示文字など）を一元管理する。文字列を渡すだけで、定義済みのフォントデータに基づいたアスキーアートを縦方向または横方向に表示できる。

3次元配列のフォントデータ形式は‘array[n 文字目][行][列]’という形式とする。0で空白、1で表示を示すデータとする。行と列の個数はデフォルトで8になっている。‘COL_SIZE’と‘ROW_SIZE’の値を変更することで任意に調整可能である。

2 定数の説明

2.1 COL_SIZE

配列で表現する文字のマトリクスデータの列数を指定する定数。

2.2 ROW_SIZE

配列で表現する文字のマトリクスデータの行数を指定する定数。

2.3 FONT_DATA_SIZE

ライブラリに格納されているフォントデータの文字数を指定する定数。

3 構造体の説明

3.1 Config 構造体

```
typedef struct Config {...}
```

■機能 表示に関する設定やフォントデータをまとめて管理するための構造体。‘init_config’関数で初期化して使用する。

■メンバ

表 1: Config 構造体のメンバ

型	名前	役割
int	scale	描画の拡大率。1 以上の整数を指定する。
int	horizontal_flag	描画方向の指定フラグ。1 で横方向、0 で縦方向。
int	color_flag	カラー表示の有効化フラグ。1 で有効。
int	color	ANSI カラーコード (0-7) を指定。
int[] [] []	array	フォントデータを格納する 3 次元配列。
char	disp_char	パターンの描画に用いる文字。

4 関数の説明

4.1 関数一覧

表 2: 関数一覧

関数名	説明
init_config	Config 構造体を初期化する。
show_str	文字列をアスキーアートで表示する。
conv_ASCII	(内部関数) 文字をフォント配列のインデックスに変換する。
setFontArray	(内部関数) Config 構造体にフォントデータを読み込む。
show_str_vertical_scaled	(内部関数) 文字列を縦方向に拡大表示する。
show_str_horizontal_scaled	(内部関数) 文字列を横方向に拡大表示する。
print_char	(内部関数) 1 ピクセル分の文字をターミナルに出力する。
print_char_colored	(内部関数) 1 ピクセル分の文字を色付きでターミナルに出力する。

4.2 init_config 関数

```
void init_config(Config *config);
```

■機能 ‘Config’構造体のポインタを受け取り、そのメンバをデフォルト値で初期化する。拡大率を 1、表示方向を縦、カラーを無効などに設定し、‘setFontArray’を呼び出してフォントデータを読み込む。

■引数

表 3: init_config 関数の引数

型	名前	役割
Config*	config	初期化対象の Config 構造体へのポインタ。

4.3 show_str 関数

```
void show_str(const char *str, Config config);
```

■機能 本関数は、‘Config’構造体の設定に従って、与えられた文字列 ‘str’ をアスキーアートとしてターミナル上に描画する。この関数がライブラリのメインの描画関数となる。

■引数

表 4: show_str 関数の引数

型	名前	役割
const char*	str	描画する文字列。
Config	config	表示設定が格納された Config 構造体。

■内部処理 ‘config’の ‘horizontal_flag’が 1（真）であれば ‘show_str_horizontal_scaled’関数を、そうでなければ ‘show_str_vertical_scaled’関数を呼び出す。

4.4 conv_ASCII 関数

```
int conv_ASCII(char _char);
```

■機能 文字（‘A’-‘Z’, ‘a’-‘z’, ‘0’-‘9’, ‘!’, ‘?’）を、フォントデータ配列に対応するインデックス（0-63）に変換する内部関数。

4.5 setFontArray 関数

```
void setFontArray(int array[FONT_DATA_SIZE][ROW_SIZE][COL_SIZE]);
```

■機能 ライブラリ内部にハードコードされたフォントデータを、引数で渡された ‘Config’構造体の ‘array’メンバにコピーする内部関数。

4.6 show_str_vertical_scaled 関数

```
void show_str_vertical_scaled(const char *str, Config config);
```

■機能 文字列を構成する各文字を縦に連結し、指定された倍率で拡大して表示する。‘show_str’から ‘horizontal_flag’が 0 の場合に呼び出される内部関数。

■内部処理 与えられた文字列を 1 文字ずつループ処理する。各文字について、‘conv_ASCII’でインデックスを取得し、フォントデータを参照して行ごと、列ごとに描画する。‘config.scale’に応じて各ピクセルを繰り返し描画し、拡大を実現する。

4.7 show_str_horizontal_scaled 関数

```
void show_str_horizontal_scaled(const char *str, Config config);
```

■機能 文字列を構成する各文字を横に連結し、指定された倍率で拡大して表示する。‘show_str’から ‘horizontal_flag’が 1 の場合に呼び出される内部関数。

■内部処理 まず行ごと ('y') にループし、その中で与えられた文字列の各文字 (*p) をループ処理する。これにより、全文字の同じ行が先に描画され、結果として横に並んで表示される。'config.scale' に応じた拡大も行う。

4.8 print_char 関数

```
void print_char(int flag, char _char);
```

■機能 1 ピクセルに相当する文字をターミナルに 1 文字表示する。ピクセルデータ ('flag') に基づき、指定された文字 ('_char') または空白を出力する。'show_str' 系の関数から呼び出される低レベル描画関数。

■引数

表 5: print_char 関数の引数

型	名前	役割
int	flag	ピクセルデータ。0 の場合は空白、それ以外は文字を描画。
char	_char	描画に用いる文字。

■内部処理 'flag' が 0 の場合は空白を出力する。それ以外の場合、'_char' がスペース文字であれば背景を白にして出力し、それ以外の文字であればそのまま出力する。

4.9 print_char_colored 関数

```
void print_char_colored(int flag, char _char, int color);
```

■機能 1 ピクセルに相当する文字をターミナルに 1 文字、色付きで表示する。ピクセルデータ ('flag') に基づき、指定された文字 ('_char') または空白を、指定色 ('color') で出力する。

■引数

表 6: print_char_colored 関数の引数

型	名前	役割
int	flag	ピクセルデータ。0 の場合は空白、それ以外は文字を描画。
char	_char	描画に用いる文字。
int	color	ANSI エスケープシーケンスのカラーコード (0-7)。

■内部処理 'flag' が 0 の場合はリセットコード付きの空白を出力する。それ以外の場合、'_char' がスペース文字であれば指定された色で背景色を設定して出力し、それ以外の文字であれば指定された色で文字色を設定して出力する。色の設定には ANSI エスケープシーケンスを用いる。