

(プロジェクト名) 報告書

(所属大学・学部・学科)

班 番 号 _____ (グループ番号)

代 表 者 _____ (学生番号・氏名)

日 付 _____ 平成38年8月23日

目次

1.	はじめに	
1	背景	1
2	問題設定	1
2.	目的	
1	プロジェクトの要件	2
2	本チームの目標	2
3.	システム設計	
1	全体構成	3
2	サブシステム分担	3
3	主要アルゴリズム	3
4	モジュール間通信	3
4.	実装	
1	共通コンポーネント	4
2	各サブシステムの実装	4
3	補助ツール	4
5.	評価	
1	定量評価	5
1.1	評価項目 1 (プレースホルダ)	5
1.2	評価項目 2 (プレースホルダ)	5
2	定性評価	5
2.1	ユーザ体験	5
2.2	完成度	5
6.	まとめと今後の課題	
1	成果	6
2	今後の課題	6

付 録 A 付録：LaTeX 記述チートシート

1	章・節・小節	7
2	表の書き方	7
3	図・画像の挿入	7
4	ソースコードの掲載	8
5	数式	8
6	箇条書き・脚注・引用	8
7	よく使う記号・単位	9
8	コンパイル手順	9
8.1	Dev Container (推奨)	9
8.2	Docker 直接実行	9

1. はじめに

1 背景

2 問題設定

2. 目的

- 1 プロジェクトの要件
- 2 本チームの目標

3. システム設計

- 1 全体構成
- 2 サブシステム分担
- 3 主要アルゴリズム
- 4 モジュール間通信

4. 実装

- 1 共通コンポーネント
- 2 各サブシステムの実装
- 3 補助ツール

5. 評価

1 定量評価

1.1 評価項目 1 (プレースホルダ)

1.2 評価項目 2 (プレースホルダ)

2 定性評価

2.1 ユーザ体験

2.2 完成度

6. まとめと今後の課題

1 成果

2 今後の課題

付 録 A 付録：LaTeX 記述チートシート

本付録は、チーム内で LaTeX に不慣れなメンバーが最低限書けるようになるための早見表である。必要に応じて削除・拡張して使うこと。

1 章・節・小節

```
1 \chapter{章タイトル} % 章 (jex では大きな区切り)
2 \section{節タイトル} % 節
3 \subsection{小節タイトル} % 小節
4 \subsubsection{小々節} % さらに細かい
```

ラベル&相互参照：

```
1 \section{処理方式}\label{sec:method}
2 ... 詳細は \ref{sec:method} 節を参照 ...
```

2 表の書き方

短い表は `tabular + booktabs`, 横幅を揃えたい場合は `tabularx`, ページをまたぐ長い表は `longtable` を使う。

```
1 \begin{table}[H]
2   \centering
3   \caption{サンプル表}\label{tbl:sample}
4   \begin{tabular}{lcr}
5     \toprule
6     項目 & 数値 & 単位 \\
7     \midrule
8     項目A & 5 & ms \\
9     項目B & 99 & \% \\
10    \bottomrule
11  \end{tabular}
12 \end{table}
```

3 図・画像の挿入

```

1 \begin{figure}[H]
2   \centering
3   \includegraphics[width=0.7\textwidth]{fig/system_overview.pdf}
4   \caption{システム全体構成}\label{fig:overview}
5 \end{figure}

```

本文から参照: 図\ref{fig:overview}。画像は fig/ ディレクトリに配置する。推奨形式は PDF / PNG。

4 ソースコードの掲載

listings パッケージを使う。日本語コメントを含む場合は plistings を併用すること（本雛形では読み込み済み）。

ソースコード A.1: コード掲載の例

```

1 #include <Arduino.h>
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5 }
6
7 void loop() {
8   // 処理
9 }

```

5 数式

amsmath を使う。インラインは $\dots$ ，別行立ては $\left[\dots \right]$ または equation 環境。

```

1 標本標準偏差を式 \eqref{eq:stddev} に示す。
2 \begin{equation}
3   \sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}
4   \label{eq:stddev}
5 \end{equation}

```

6 箇条書き・脚注・引用

```

1 \begin{itemize}
2   \item 項目A
3   \item 項目B\footnote{脚注はこう書く}
4 \end{itemize}
5
6 % 参考文献 (refs.bib) から引用
7 標準仕様\cite{example_spec} に従い…

```

7 よく使う記号・単位

```
1  $\mu$ ,  $\approx$ ,  $\text{pm}$ ,  $\sim$ ,  $\times$ ,  $\cdot$ 
2 % 単位付き: 10\,ms, 5\,V, 3.3\,V (薄空白 \, を入れる)
```

8 コンパイル手順

8.1 Dev Container (推奨)

VSCode で本リポジトリを開き, Reopen in Container を選ぶ。LaTeX Workshop が自動で latexmk を走らせ, PDF を生成する。

8.2 Docker 直接実行

```
1 cd report
2 docker run --rm \
3   -v "$(pwd):/workspace" -w /workspace \
4   ghcr.io/paperist/texlive-japanese \
5   latexmk main.tex
```
