## **EXERCÍCIO:**

Baseado nas imagens mostradas abaixo construa os arquivos .html e .js a partir das linhas dadas a seguir (Organize as linhas).





```
Ao clicar no botão "Reservar"...
});
          <h2>Sony Xperia XZ1</h2>
    var txt = $("Reservado!");
    <div id="anuncios">
    </script>
          <button class="reserva">Reservar</button>
          <img src="imagens/SamJ8.jpg">
      $(this).remove();
</html>
          <span class="preco">R$1.839,00</span>
    <title>Produtos</title>
        cli class="produto">
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js">
          <img src="imagens/SonyXZ1.jpg">
<!DOCTYPE html>
    </script>
          <button class="reserva">Reservar</button>
      <img src="imagens/MotoG7.jpg">
<html lang="pt-br">
          <h2>Samsung Galaxy J8</h2>
    </div>
          <h2>Motorola G7</h2>
        <body>
        <script src="scripts/site.js">
  </head>
        cli class="produto">
  </body>
    <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
    <meta charset="UTF-8">
          <span class="preco">R$1.389,00</span>
        <h1>Qual(is) produto(s) que você deseja reservar?</h1>
$(document).ready(function() {
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
          <button class="reserva">Reservar</putton>
  $("button").on("click", function() {
        class="produto">
  <head>
          <span class="preco">R$999,90</span>
    $(this).closest(".produto").append(txt);
  });
```

## Arquivo CSS (JÁ ESTÁ ORGANIZADO – O nome do arquivo a ser criado é: estilo.css):

```
h1{
  color: #FCA205;
}
li.produto {
  width: 250px;
  display: inline-block;
  vertical-align: top;
}
.preco {
  font-weight: bold;
  font-size: 14pt;
  color: #FE0000;
}
.reserva {
  display: block;
}
p{
  font-weight: bold;
  font-size: 14pt;
  color: #00A606;
}
```

No diretório deve ter as seguintes pastas:

