Kapitel 14 - Statische elektrische Felder

Johannes Bilk me@talachem.de

May 7, 2016

Contents

14	Stati	sche Elektrische Felder	2
	14.1	Elektrische Ladungen	2
		14.1.1 Reibungselektrizizät	2
		14.1.2 Ladung ist eine skalare Größe	2
		14.1.3 Quarks	4
		14.1.4 Entdeckung und Bestimmung der Elementarladung	4
	14.2	Kräfte zwischen Ladungen und das Coulomb-Gesetz	4
	14.3	Potenzielle Energie einer Ladungsverteilung	4
	14.4	Erzeugung el. Felder durch Ladungen	5
		14.4.1 Feld einer Punktladung:	5
		14.4.2 Feld einer Verteilung von Punktladungen	5
		14.4.3 Leiter im el. Feld und Influenz	7
	14 5	Kontinuierliche Ladungsverteilung	8

14 Statische Elektrische Felder

14.1 Elektrische Ladungen

→ Ab dem 17. Jahrhundert: Ursache für "elektrische Phänomene"; "neuartiger Stoff", elektrische Ladung

14.1.1 Reibungselektrizizät

- Zwei Arten von "elektrischen Zuständen" sind erzeugbar:
 - Gleichartige Zustände ⇒ AbstoSSung
 - Ungleichartige Zustände ⇒ Anziehung
- Carles Du Fay (1730): positiv/negativ elektrische Ladung
- Benjamin Franklin (1750): Über-/Unterschuss an "elektrischen Fluiden"
- Lichtenberg (1778): Zuordnung der Polariät

```
Hargummi stab: reiben mit Pelz, Wolle: -
Glas, Plexiglas: reiben mit Seide: +
```

Reibezeug: entgegengesetzte Polarität \implies Ladungstrennung, nicht etwa Ladungserzeugung.

Grundsätzliches Messprinzip: Elektroskop:

- → Elektrometer → quantitative Messung
- "Löffeln"; d.h. portionsweise Übertragung von Ladungen ist mglich
- Elektropendel: \implies periodisches Umladen eines "Kugelpendel"

14.1.2 Ladung ist eine skalare Größe

Einheit 1C = 1 Coulomb, SI

- Zu jedem geladenen Elementarteilchen gibt es ein Elementarteilchen mit entgegengesetzter Ladung (→ Ladungssymmetrie)
- Die Gesamtladung eines abgeschlossenen Systems bleibt erhalten (→ Ladungserhaltung)
- Beispiel: Produktion eines e^+e^- -Paares; $E_{\gamma} \ge 1,02 \text{ MeV}$

Nachweis: Blasenkammer im Magnetfeld: Umkehrung: "Zerstrahlung" von Positronen; $E = m \cdot c^2$

- Ladungträger haben stets eine Masse
- Ladung kann nicht (im Gegensatz zur Masse) in Energie umgewandelt werden, bleibt auch bei Zerfallsprozessen erhalten.
- Quantisierung der Ladung: Alle in der Natur vorkommenden Ladungen sind ganzzahlige Vielfache der Elementarladung: $e_0 := 1,602 \cdot 10^{-19}C; 1C = 1AS$

Beispiele von Ladungen

• Neutral: γ , ν , n

• einfach geladen: e^-, e^+, p, \bar{p}

• zweifach geladen:: $He_2(2^+, Z:2)$

14.1.3 Quarks

Seit 60er Jahre Nukleonen bestehen aus Quarks, diese haben "drittelzahlige Ladungen"

Up-Quarks: $u : +\frac{2}{3}e_0$ Down-Quarks: $d : -\frac{1}{3}e_0$ Proton: $2u + d : 1 \cdot e_0$ Neutron: $u + 2d : 0 \cdot e_0$

Quarks treten immer in 2er- oder 3er- Kombinationen auf.

14.1.4 Entdeckung und Bestimmung der Elementarladung

Robert Andrews Millikan(1868-1953): Öltrpfchenversuch (→ Anfängerpraktikum)

14.2 Kräfte zwischen Ladungen und das Coulomb-Gesetz

Charles-Augustin de Coulomb (1736-1806)

1785: Messung der Kraft zwischen zwei Ladungen als Funktion des Abstands mit Hilfe einer Torsionswaage

$$\vec{F_{12}} = f \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r_{12}^2} \cdot \frac{\vec{r_{12}}}{|\vec{r_{12}}|} = f \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r_{12}^2} \cdot \hat{r}_{12}$$

F ist definiert durch die Definition der Ladungseinheit:

Internationales Messsystem (SI): $f = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$

$$\epsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{(As)^2}{Nm^2}$$
ist Dielektrizitätskonste

ist Dielektrizitätskonste des Vakuums oder elektrische Feldkonstante

 $Q_1 \cdot Q_2 > 0$: AbstoSSung $Q_1 \cdot Q_2 < 0$: Anziehung

14.3 Potenzielle Energie einer Ladungsverteilung

...

14.4 Erzeugung el. Felder durch Ladungen


14.4.1 Feld einer Punktladung:

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{|\vec{r}_{12}|^2} \cdot \hat{r}_{12}$$

$$= q_1 \cdot \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_2}{|\vec{r}_{12}|^2} \cdot \hat{r}_{12}$$

$$= q_1 \vec{E}(\vec{r})$$

- Felder einer Punktladung sind Zentralfelder mit Kugelsymmetrie
- Konvention: Feldlinien führen von positiver zu negativer Ladung



⇒ Punktladungsfelder sind inhomogen!

14.4.2 Feld einer Verteilung von Punktladungen


N Ladungen bei $\vec{r_i}$

$$\vec{E_i}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_i}{|\vec{r} - \vec{r_i}|^2} \cdot \frac{\vec{r} - \vec{r_i}}{|\vec{r} - \vec{r_i}|}$$


Ungestörte Superposition:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \sum_{i=1}^{N} \frac{q_i}{|\vec{r} - \vec{r_i}|^2} \cdot \frac{\vec{r} - \vec{r_i}}{|\vec{r} - \vec{r_i}|}$$

2 Ladungen, q; -q: Feld eines Dipols




2 Ladungen: q; q




Beispiele für "natürliche Dipole":

1. Neutrales Atom im homogenen \vec{E} -Feld




2. Polare Molekühle mit permanentem Dipolmoment



14.4.3 Leiter im el. Feld und Influenz


Leiter: Ladungen sind <u>frei</u> beweglich Isolator: Ladungen sind ortsfest

1. $\vec{E} = 0$ im Inneren des Leiters



falls $\vec{E} \neq 0$: $\vec{F} = q\vec{E}$ verschiebt Ladung bis $\vec{E} = 0$!

- 2. Es folgt, sich bei einem Leiter die (Netto-)Ladungen <u>immer</u> an der Oberfläche befinden \Rightarrow Flächenladungsdichte $\sigma = \frac{dQ}{dA}$
- 3. \vec{E} immer \perp auf Leiteroberfläche



(falls $\vec{E}_{\shortparallel} \neq 0$: Verschiebung der Ladung bis $\vec{E}_{\shortparallel} = 0$!)

<u>Influenz</u>: Räumliche Ladungstrennung in el. Leitern durch äuSSeres \vec{E} -Feld (Kontaktlos!), so dass das Innere des Leiters Feldfrei ist!

14.5 Kontinuierliche Ladungsverteilung