EXERCICE 2 · CORRECTION

Créer votre premier projet avec Vite

Correction pas à pas. Le projet complet est dans le dossier « correction ».

Énoncé	Exercice_02_Enonce.docx
Code	Dossier `correction/` (projet Vite prêt à lancer)

Étapes 1 et 2 : Créer, installer, lancer

Terminal

```
npm create vite@latest
# Project name : mon-premier-projet
# Framework    : React
# Variant      : JavaScript

cd mon-premier-projet
npm install
npm run dev

#  ➜  Local:   http://localhost:5173/
```

Par défaut, Vite lance le serveur sur le port 5173.

Étape 3 : Hot reloading

src/App.jsx

```
function App() {
  return (
    <>
      <h1>Mon premier projet React</h1>
    </>
  );
}

export default App;
```

C'est juste pour tester : dans le dossier correction, App.jsx est resté celui généré par Vite.

À l'enregistrement, Vite met à jour uniquement le module modifié : le titre change dans le navigateur sans recharger la page.

Étape 4 : Changer le port

On ajoute la clé `server` dans `vite.config.js` (doc : https://vite.dev/config/server-options#server-port) :

vite.config.js

```
import { defineConfig } from "vite";
import react from "@vitejs/plugin-react";

// https://vite.dev/config/
export default defineConfig({
```

```
  server: {
    port: 3000,
  },
  plugins: [react()],
});
```

On arrête le serveur (`Ctrl + C`) et on relance :

Terminal

```
npm run dev #  ➜  Local:   http://localhost:3000/
```

Bonus

Refuser un port déjà occupé

Par défaut, si le port 3000 est pris, Vite essaie automatiquement 3001, 3002… Avec `strictPort: true`, Vite s'arrête avec une erreur au lieu de changer de port (doc : https://vite.dev/config/server-options#server-strictport).

Ouvrir le navigateur automatiquement

L'option `open: true` (pas activée dans le dossier correction) ouvre le navigateur au lancement (doc : https://vite.dev/config/server-options#server-open).

vite.config.js (avec les bonus)

```
export default defineConfig({
  server: {
    port: 3000,
    strictPort: true,
    open: true,
  },
  plugins: [react()],
});
```

Autre solution possible

On peut aussi passer le port en ligne de commande, sans toucher à la config (doc : https://vite.dev/guide/cli) :

Terminal

```
npm run dev -- --port 3000
```

> **Remarque :** En équipe, on préfère `vite.config.js` : la configuration est partagée avec tout le monde via Git.

Ressources utiles

- Vite, options du serveur : https://vite.dev/config/server-options
- Vite, interface en ligne de commande : https://vite.dev/guide/cli
- Vite, guide : https://vite.dev/guide

À retenir

- `npm create vite@latest` crée le projet, `npm install` installe les dépendances, `npm run dev` lance le serveur
- `vite.config.js` contrôle la façon dont l'application tourne et se construit
- Après une modification de `vite.config.js`, on relance le serveur