DÉMO 003-C · CHANGEMENTS ENTRE LES ÉTAPES

Liste de voitures

Chaque étape comparée à la précédente : ce qui est ajouté et ce qui est retiré.

`+ ligne ajoutée` `– ligne retirée` `@@ position dans le fichier`

1. **Étape 1** · etape-1-depart (8 fichiers, en entier)
2. **Étape 1 → 2** · etape-2-json (1 fichier)
3. **Étape 2 → 3** · etape-3-map (1 fichier)
4. **Étape 3 → 4** · etape-4-price-available (2 fichiers)
5. **Étape 4 → 5** · etape-5-car-objet (2 fichiers)

Étape 1 etape-1-depart : point de départ

La correction de l'exercice 3 : 3 CarCard écrites à la main

Le code de départ, en entier : les fichiers écrits pour la démo et utilisés (atteints par les imports depuis src/main.*) ; les fichiers du gabarit Vite non modifiés sont seulement listés. Ordre de lecture : main → App → composants et pages → le reste.

Fichiers générés par Vite, non modifiés (non affichés) : index.html, vite.config.js, .gitignore, eslint.config.js, public/vite.svg

package.json (gabarit Vite) : dépendances ajoutées : react-slick ^0.31.0

DÉPART **src/main.jsx** 6 lignes

```
import { createRoot } from "react-dom/client";
import App from "./App.jsx";

createRoot(document.getElementById("root")).render(
  <App />
);
```

DÉPART **src/App.jsx** 8 lignes

```
import "./App.css";
import Home from "./pages/Home.jsx";

function App() {
  return <Home />;
}

export default App;
```

DÉPART **src/App.css** 28 lignes

```
/* VERSION RESPONSIVE - S'adapte à tous les écrans (mobile, tablette, desktop) */

/* Importation de la police Google Fonts Inter avec plusieurs graisses */
@import url("https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap");

/* Sélecteur universel qui cible tous les éléments HTML */
* {
  /* Force tous les éléments à inclure padding et border dans leur largeur/hauteur totale */
  box-sizing: border-box;
  /* Supprime les marges par défaut du navigateur pour avoir un contrôle total */
  margin: 0;
  /* Supprime les espacements internes par défaut du navigateur */
  padding: 0;
```

```
}

/* Style global du corps de la page */
body {
  /* Applique la police Inter importée, avec sans-serif comme police de secours */
  font-family: "Inter", sans-serif;
  /* Améliore le rendu des polices sur les navigateurs WebKit (Safari, Chrome) */
  -webkit-font-smoothing: antialiased;
  /* Améliore le rendu des polices sur Firefox pour Mac */
  -moz-osx-font-smoothing: grayscale;

  text-align: center;

  padding: 20px;
}
```

DÉPART **src/pages/Home.jsx** 18 lignes

```
// Démo 003-C · étape 1 : le point de départ = la correction de l'exercice 3 (3 CarCard écrites à la main)
import CarCard from "../components/CarCard";

function Home() {
  return (
    <div>
      <h1>Welcome to the Home Page</h1>
      <h2>Car List</h2>
      <div className="container">
        <CarCard brand="BMW" color="blue" />
        <CarCard brand="Toyota" color="Unknown" />
        <CarCard brand="Mercedes" color="black" />
      </div>
    </div>
  );
}

export default Home;
```

DÉPART **src/components/CarCard.jsx** 14 lignes

```
import CarBrand from "./CarBrand";
import CarColor from "./CarColor";
import "./styles.css";
// Exercice 3 : CarCard transmet ses props aux deux petits composants réutilisables
function CarCard({ brand, color }) {
  return (
    <div className="car-item">
      <CarBrand brand={brand} />
      <CarColor color={color} />
    </div>
  );
}

export default CarCard;
```

DÉPART **src/components/CarBrand.jsx** 4 lignes

```
function CarBrand({ brand }) {
  return <div>{brand}</div>;
}
export default CarBrand;
```

DÉPART **src/components/CarColor.jsx** 5 lignes

```
function CarColor({ color }) {
  return <div>{color}</div>;
```

```
}

export default CarColor;
```

DÉPART **src/components/styles.css** 17 lignes

```
h1 {
  padding: 20px;
}

.container {
  padding: 20px;
  place-items: center;
  text-align: center;
}

.car-item {
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 8px;
  padding: 12px;
  margin: 12px;
  width: 300px;
}
```

Étape 1 → 2 etape-1-depart → etape-2-json

Le tableau cars (id, brand, color), sans .map() : cars[0], cars[1], cars[2] (pour les débutants)

MODIFIÉ **src/pages/Home.jsx** +10 −4

```
@@ -1,5 +1,11 @@
- // Démo 003-C · étape 1 : le point de départ = la correction de l'exercice 3 (3 CarCard écrites à la main)
+ // Démo 003-C · étape 2 : les voitures dans un tableau d'objets (JSON), sans .map() : une ligne par voiture
  import CarCard from "../components/CarCard";
+
+ const cars = [
+   { id: 1, brand: "BMW", color: "blue" },
+   { id: 2, brand: "Toyota", color: "Unknown" },
+   { id: 3, brand: "Mercedes", color: "black" },
+ ];

  function Home() {
    return (
@@ -7,9 +13,9 @@
        <h1>Welcome to the Home Page</h1>
        <h2>Car List</h2>
        <div className="container">
-         <CarCard brand="BMW" color="blue" />
-         <CarCard brand="Toyota" color="Unknown" />
-         <CarCard brand="Mercedes" color="black" />
+         <CarCard brand={cars[0].brand} color={cars[0].color} />
+         <CarCard brand={cars[1].brand} color={cars[1].color} />
+         <CarCard brand={cars[2].brand} color={cars[2].color} />
        </div>
      </div>
    );
```

Étape 2 → 3 etape-2-json → etape-3-map

Les 3 lignes remplacées par .map(), avec key={car.id}

MODIFIÉ **src/pages/Home.jsx** +5 −4

```
@@ -1,4 +1,4 @@
- // Démo 003-C · étape 2 : les voitures dans un tableau d'objets (JSON), sans .map() : une ligne par voiture
+ // Démo 003-C · étape 3 : on remplace les 3 lignes par .map() sur le tableau cars
  import CarCard from "../components/CarCard";

  const cars = [
@@ -13,9 +13,10 @@
        <h1>Welcome to the Home Page</h1>
        <h2>Car List</h2>
        <div className="container">
-         <CarCard brand={cars[0].brand} color={cars[0].color} />
-         <CarCard brand={cars[1].brand} color={cars[1].color} />
-         <CarCard brand={cars[2].brand} color={cars[2].color} />
+         {/* .map() : une CarCard par voiture ; key : un identifiant unique (car.id) */}
+         {cars.map((car) => (
+           <CarCard key={car.id} brand={car.brand} color={car.color} />
+         ))}
        </div>
      </div>
    );
```

Étape 3 → 4 etape-3-map → etape-4-price-available

price et available dans le JSON ; CarCard affiche le prix et « Disponible / Indisponible »

MODIFIÉ `src/components/CarCard.jsx` +4 −2

```
@@ -1,12 +1,14 @@
  import CarBrand from "./CarBrand";
  import CarColor from "./CarColor";
  import "./styles.css";
- // Exercice 3 : CarCard transmet ses props aux deux petits composants réutilisables
- function CarCard({ brand, color }) {
+ // Démo 003-C · étape 4 : CarCard affiche aussi le prix et la disponibilité (opérateur ternaire)
+ function CarCard({ brand, color, price, available }) {
    return (
      <div className="car-item">
        <CarBrand brand={brand} />
        <CarColor color={color} />
+       <div>{price}</div>
+       <div>{available ? "Disponible" : "Indisponible"}</div>
      </div>
    );
  }
```

MODIFIÉ `src/pages/Home.jsx` +11 −6

```
@@ -1,10 +1,10 @@
- // Démo 003-C · étape 3 : on remplace les 3 lignes par .map() sur le tableau cars
+ // Démo 003-C · étape 4 : on ajoute price et available dans le JSON, et on les passe à CarCard
  import CarCard from "../components/CarCard";

  const cars = [
-   { id: 1, brand: "BMW", color: "blue" },
-   { id: 2, brand: "Toyota", color: "Unknown" },
-   { id: 3, brand: "Mercedes", color: "black" },
+   { id: 1, brand: "BMW", color: "blue", price: "42 000 €", available: true },
+   { id: 2, brand: "Toyota", color: "Unknown", price: "22 000 €", available: false },
+   { id: 3, brand: "Mercedes", color: "black", price: "79 990 €", available: true },
  ];

  function Home() {
@@ -13,9 +13,14 @@
        <h1>Welcome to the Home Page</h1>
        <h2>Car List</h2>
        <div className="container">
-         {/* .map() : une CarCard par voiture ; key : un identifiant unique (car.id) */}
          {cars.map((car) => (
-           <CarCard key={car.id} brand={car.brand} color={car.color} />
+           <CarCard
+             key={car.id}
+             brand={car.brand}
+             color={car.color}
+             price={car.price}
+             available={car.available}
+           />
          ))}
        </div>
      </div>
```

Étape 4 → 5 etape-4-price-available → etape-5-car-objet

Code plus propre : <CarCard car={car} />, une seule prop ; CarCard destructure l'objet car

MODIFIÉ `src/components/CarCard.jsx` +7 −4

```
@@ -1,14 +1,17 @@
  import CarBrand from "./CarBrand";
  import CarColor from "./CarColor";
  import "./styles.css";
- // Démo 003-C · étape 4 : CarCard affiche aussi le prix et la disponibilité (opérateur ternaire)
- function CarCard({ brand, color, price, available }) {
+ // Démo 003-C · étape 5 : CarCard reçoit tout l'objet car, et le destructure
+ function CarCard({car}) {
+   const {brand, color, price, available} = car;
    return (
      <div className="car-item">
        <CarBrand brand={brand} />
        <CarColor color={color} />
-       <div>{price}</div>
-       <div>{available ? "Disponible" : "Indisponible"}</div>
+       <div>
+         <h3 style={{padding: '2px'}}>{price}</h3>
+         {available ? "disponible": "indisponible"}
+       </div>
      </div>
    );
  }
```

MODIFIÉ `src/pages/Home.jsx` +2 −8

```
@@ -1,4 +1,4 @@
- // Démo 003-C · étape 4 : on ajoute price et available dans le JSON, et on les passe à CarCard
+ // Démo 003-C · étape 5 : on passe toute la voiture (car) à CarCard, au lieu de 4 props
  import CarCard from "../components/CarCard";

  const cars = [
@@ -14,13 +14,7 @@
        <h2>Car List</h2>
        <div className="container">
          {cars.map((car) => (
-           <CarCard
-             key={car.id}
-             brand={car.brand}
-             color={car.color}
-             price={car.price}
-             available={car.available}
-           />
+           <CarCard car={car} key={car.id}/>
          ))}
        </div>
      </div>
```