EXERCICE 03 · CHANGEMENTS ENTRE LES ÉTAPES

Découper CarCard en composants

Chaque étape comparée à la précédente : ce qui est ajouté et ce qui est retiré.

`+ ligne ajoutée` `– ligne retirée` `@@ position dans le fichier`

1. **Étape 1 → 2** · correction (3 fichiers)

Étape 1 → 2 template → correction

CarCard découpé en CarBrand et CarColor, sans boucle ni JSON : Home ne change pas.

AJOUTÉ **src/components/CarBrand.jsx** +4 −0

```
@@ -1,0 +1,4 @@
+ function CarBrand({ brand }) {
+   return <div>{brand}</div>;
+ }
+ export default CarBrand;
```

MODIFIÉ **src/components/CarCard.jsx** +5 −3

```
@@ -1,10 +1,12 @@
+ import CarBrand from "./CarBrand";
+ import CarColor from "./CarColor";
  import "./styles.css";
- // Démo 003-A · étape 2 : CarCard reçoit la marque et la couleur en props (destructuring)
+ // Exercice 3 : CarCard transmet ses props aux deux petits composants réutilisables
  function CarCard({ brand, color }) {
    return (
      <div className="car-item">
-       <div>{brand}</div>
-       <div>{color}</div>
+       <CarBrand brand={brand} />
+       <CarColor color={color} />
      </div>
    );
  }
```

AJOUTÉ **src/components/CarColor.jsx** +5 −0

```
@@ -1,0 +1,5 @@
+ function CarColor({ color }) {
+   return <div>{color}</div>;
+ }
+
+ export default CarColor;
```