DÉMO 002-A · CODE COMPLET

Counter

Tous les fichiers utilisés, en entier, dans l'ordre de lecture.

Le compteur du gabarit Vite, isolé dans un composant Counter : useState, le handler onClick (+1) et le re-render.

Fichiers générés par Vite, non modifiés (non affichés) : src/main.jsx, src/App.css, src/index.css, index.html, vite.config.js, .gitignore, eslint.config.js, public/vite.svg

package.json (gabarit Vite) : dépendances ajoutées : react-slick ^0.31.0

Présents mais pas encore branchés (non affichés) : src/components/Header.jsx

FICHIER **src/App.jsx** 8 lignes

```jsx
import Counter from "./components/Counter";
import "./App.css";

function App() {
  return <Counter />;
}

export default App;
```

FICHIER **src/components/Counter.jsx** 25 lignes

```jsx
// Démo 002-A · Counter : un state (useState) qui change au clic, et React ré-affiche
import { useState } from "react";
function Counter() {
  // useState : la petite mémoire du composant, ça commence à 0
  const [count, setCount] = useState(0);
  return (
    <>
      <h1>Vite + React</h1>
      <div className="card">
        {/* setCount change la valeur → React ré-affiche le composant avec le nouveau count */}
        <button onClick={() => setCount((count) => count + 1)}>
          count is {count}
        </button>
        <p>
          Edit <code>src/App.jsx</code> and save to test HMR
        </p>
      </div>
      <p className="read-the-docs">
        Click on the Vite and React logos to learn more
      </p>
    </>
  );
}

export default Counter;
```