DÉMO 003-A · CHANGEMENTS ENTRE LES ÉTAPES

Projet Voitures

Chaque étape comparée à la précédente : ce qui est ajouté et ce qui est retiré.

`+ ligne ajoutée` `– ligne retirée` `@@ position dans le fichier`

1. **Étape 1** · etape-1-home (5 fichiers, en entier)
2. **Étape 1 → 2** · etape-2-carcard (2 fichiers)
3. **Étape 2 → 3** · etape-3-props (2 fichiers)
4. **Étape 3 → 4** · etape-4-children (2 fichiers)
5. **Étape 4 → 5** · etape-5-liste (5 fichiers)

Étape 1 etape-1-home : point de départ

Le code de départ, en entier : les fichiers écrits pour la démo et utilisés (atteints par les imports depuis src/main.*) ; les fichiers du gabarit Vite non modifiés sont seulement listés. Ordre de lecture : main → App → composants et pages → le reste.

Fichiers générés par Vite, non modifiés (non affichés) : index.html, vite.config.js, .gitignore, eslint.config.js, public/vite.svg

package.json (gabarit Vite) : dépendances ajoutées : react-slick ^0.31.0

DÉPART **src/main.jsx** 6 lignes

```jsx
import { createRoot } from "react-dom/client";
import App from "./App.jsx";

createRoot(document.getElementById("root")).render(
  <App />
);
```

DÉPART **src/App.jsx** 8 lignes

```jsx
import "./App.css";
import Home from "./pages/Home.jsx";

function App() {
  return <Home />;
}

export default App;
```

DÉPART **src/App.css** 28 lignes

```css
/* VERSION RESPONSIVE - S'adapte à tous les écrans (mobile, tablette, desktop) */

/* Importation de la police Google Fonts Inter avec plusieurs graisses */
@import url("https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap");

/* Sélecteur universel qui cible tous les éléments HTML */
* {
  /* Force tous les éléments à inclure padding et border dans leur largeur/hauteur totale */
  box-sizing: border-box;
  /* Supprime les marges par défaut du navigateur pour avoir un contrôle total */
  margin: 0;
  /* Supprime les espacements internes par défaut du navigateur */
  padding: 0;
}

/* Style global du corps de la page */
```

```css
body {
  /* Applique la police Inter importée, avec sans-serif comme police de secours */
  font-family: "Inter", sans-serif;
  /* Améliore le rendu des polices sur les navigateurs WebKit (Safari, Chrome) */
  -webkit-font-smoothing: antialiased;
  /* Améliore le rendu des polices sur Firefox pour Mac */
  -moz-osx-font-smoothing: grayscale;

  text-align: center;

  padding: 20px;
}
```

DÉPART **src/pages/Home.jsx** 27 lignes

```jsx
// Démo 003-A · étape 1 : un seul composant Home, les voitures écrites en dur (pas de boucle, pas de props)
import "../components/styles.css";

function Home() {
  return (
    <div>
      <h1>Welcome to the Home Page</h1>
      <h2>Car List</h2>
      <div className="container">
        <div className="car-item">
          <div>BMW</div>
          <div>blue</div>
        </div>
        <div className="car-item">
          <div>Toyota</div>
          <div>Unknown</div>
        </div>
        <div className="car-item">
          <div>Mercedes</div>
          <div>black</div>
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}

export default Home;
```

DÉPART **src/components/styles.css** 17 lignes

```css
h1 {
  padding: 20px;
}

.container {
  padding: 20px;
  place-items: center;
  text-align: center;
}

.car-item {
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 8px;
  padding: 12px;
  margin: 12px;
  width: 300px;
}
```

Étape 1 → 2 etape-1-home → etape-2-carcard

Le projet Voitures en étapes : Home seul, puis CarCard sans props (la même voiture 3 fois), puis les props, puis children, puis la version complète (map, key, onCopy).

AJOUTÉ `src/components/CarCard.jsx` +12 −0

```
@@ -1,0 +1,12 @@
+ import "./styles.css";
+ // Démo 003-A · étape 2 : CarCard sans props, il affiche toujours la même voiture
+ function CarCard() {
+   return (
+     <div className="car-item">
+       <div>BMW</div>
+       <div>blue</div>
+     </div>
+   );
+ }
+
+ export default CarCard;
```

MODIFIÉ `src/pages/Home.jsx` +5 −14

```
@@ -1,5 +1,5 @@
1     - // Démo 003-A · étape 1 : un seul composant Home, les voitures écrites en dur (pas de boucle, pas de props)
2     - import "../components/styles.css";
    1 + // Démo 003-A · étape 2 : Home utilise 3 fois CarCard… et on voit 3 fois la même voiture : il faut des props
    2 + import CarCard from "../components/CarCard";
3   3
4   4   function Home() {
5   5     return (
@@ -7,18 +7,9 @@
7   7         <h1>Welcome to the Home Page</h1>
8   8         <h2>Car List</h2>
9   9         <div className="container">
10    -         <div className="car-item">
11    -           <div>BMW</div>
12    -           <div>blue</div>
13    -         </div>
14    -         <div className="car-item">
15    -           <div>Toyota</div>
16    -           <div>Unknown</div>
17    -         </div>
18    -         <div className="car-item">
19    -           <div>Mercedes</div>
20    -           <div>black</div>
21    -         </div>
    10 +         <CarCard />
    11 +         <CarCard />
    12 +         <CarCard />
22  13         </div>
23  14       </div>
24  15     );
```

Étape 2 → 3 etape-2-carcard → etape-3-props

Le projet Voitures en étapes : Home seul, puis CarCard sans props (la même voiture 3 fois), puis les props, puis children, puis la version complète (map, key, onCopy).

MODIFIÉ `src/components/CarCard.jsx` +4 −4

```
@@ -1,10 +1,10 @@
  import "./styles.css";
- // Démo 003-A · étape 2 : CarCard sans props, il affiche toujours la même voiture
- function CarCard() {
+ // Démo 003-A · étape 3 : CarCard reçoit la marque et la couleur en props (destructuring)
+ function CarCard({ brand, color }) {
    return (
      <div className="car-item">
-       <div>BMW</div>
-       <div>blue</div>
+       <div>{brand}</div>
+       <div>{color}</div>
      </div>
    );
  }
```

MODIFIÉ `src/pages/Home.jsx` +4 −4

```
@@ -1,4 +1,4 @@
- // Démo 003-A · étape 2 : Home utilise 3 fois CarCard… et on voit 3 fois la même voiture : il faut des props
+ // Démo 003-A · étape 3 : Home passe les infos de chaque voiture à CarCard avec les props (toujours sans boucle)
  import CarCard from "../components/CarCard";

  function Home() {
@@ -7,9 +7,9 @@
        <h1>Welcome to the Home Page</h1>
        <h2>Car List</h2>
        <div className="container">
-         <CarCard />
-         <CarCard />
-         <CarCard />
+         <CarCard brand="BMW" color="blue" />
+         <CarCard brand="Toyota" color="Unknown" />
+         <CarCard brand="Mercedes" color="black" />
        </div>
      </div>
    );
```

Étape 3 → 4 etape-3-props → etape-4-children

Le projet Voitures en étapes : Home seul, puis CarCard sans props (la même voiture 3 fois), puis les props, puis children, puis la version complète (map, key, onCopy).

MODIFIÉ `src/components/CarCard.jsx` +3 −8

```
@@ -1,12 +1,7 @@
  import "./styles.css";
- // Démo 003-A · étape 3 : CarCard reçoit la marque et la couleur en props (destructuring)
- function CarCard({ brand, color }) {
-   return (
-     <div className="car-item">
-       <div>{brand}</div>
-       <div>{color}</div>
-     </div>
-   );
+ // Démo 003-A · étape 4 : la 2e approche, CarCard affiche ce qu'on met entre ses balises (children)
+ function CarCard({ children }) {
+   return <div className="car-item">{children}</div>;
  }

  export default CarCard;
```

MODIFIÉ `src/pages/Home.jsx` +13 −4

```
@@ -1,4 +1,4 @@
- // Démo 003-A · étape 3 : Home passe les infos de chaque voiture à CarCard avec les props (toujours sans boucle)
+ // Démo 003-A · étape 4 : on passe le contenu entre les balises de CarCard (children)
  import CarCard from "../components/CarCard";

  function Home() {
@@ -7,9 +7,18 @@
        <h1>Welcome to the Home Page</h1>
        <h2>Car List</h2>
        <div className="container">
-         <CarCard brand="BMW" color="blue" />
-         <CarCard brand="Toyota" color="Unknown" />
-         <CarCard brand="Mercedes" color="black" />
+         <CarCard>
+           <div>BMW</div>
+           <div>blue</div>
+         </CarCard>
+         <CarCard>
+           <div>Toyota</div>
+           <div>Unknown</div>
+         </CarCard>
+         <CarCard>
+           <div>Mercedes</div>
+           <div>black</div>
+         </CarCard>
        </div>
      </div>
    );
```

Étape 4 → 5 etape-4-children → etape-5-liste

Le projet Voitures en étapes : Home seul, puis CarCard sans props (la même voiture 3 fois), puis les props, puis children, puis la version complète (map, key, onCopy).

AJOUTÉ `src/components/CarBrand.jsx` +4 −0

```
@@ -1,0 +1,4 @@
+ function CarBrand({ brand }) {
+   return <div>{brand}</div>;
+ }
+ export default CarBrand;
```

MODIFIÉ `src/components/CarCard.jsx` +10 −3

```
@@ -1,7 +1,14 @@
+ import CarBrand from "./CarBrand";
+ import CarColor from "./CarColor";
  import "./styles.css";
- // Démo 003-A · étape 4 : la 2e approche, CarCard affiche ce qu'on met entre ses balises (children)
- function CarCard({ children }) {
-   return <div className="car-item">{children}</div>;
+ // Props destructurées : on récupère directement brand et color
+ function CarCard({ brand, color }) {
+   return (
+     <div className="car-item">
+       <CarBrand brand={brand} />
+       <CarColor color={color} />
+     </div>
+   );
  }

  export default CarCard;
```

AJOUTÉ `src/components/CarColor.jsx` +5 −0

```
@@ -1,0 +1,5 @@
+ function CarColor({ color }) {
+   return <div>{color}</div>;
+ }
+
+ export default CarColor;
```

MODIFIÉ `src/components/styles.css` +23 −0

```
@@ -2,6 +2,18 @@
    padding: 20px;
  }

+ .title {
+   padding: 20px;
+ }
+
+ .title--hover {
+   padding: 20px;
+   color: darkred;
+ }
+ .title--normal {
+   padding: 20px;
+   color: black;
+ }
  .container {
```

```
6  18     padding: 20px;
7  19     place-items: center;
       @@ -15,3 +27,14 @@
15 27     margin: 12px;
16 28     width: 300px;
17 29   }
   30 + 
   31 + .button {
   32 +   background-color: #4caf50;
   33 +   border: none;
   34 +   color: white;
   35 +   padding: 10px 20px;
   36 +   text-align: center;
   37 +   font-size: 16px;
   38 +   cursor: pointer;
   39 +   border-radius: 4px;
   40 + }
```

MODIFIÉ **src/pages/Home.jsx** +15 −14

```
       @@ -1,24 +1,25 @@
1     - // Démo 003-A · étape 4 : on passe le contenu entre les balises de CarCard (children)
   1  + // Démo 003-A · Home : la liste des voitures avec .map()
2  2    import CarCard from "../components/CarCard";
   3  + const cars = [
   4  +   { id: 1, brand: "BMW", color: "Blue" },
   5  +   { id: 2, brand: "Audi", color: "White" },
   6  +   { id: 3, brand: "Toyota", color: "Red" },
   7  + ];
3  8
4  9    function Home() {
5  10     return (
6  11       <div>
7     -       <h1>Welcome to the Home Page</h1>
   12 +       <h1 onCopy={(event) => console.log(event)}>Welcome to the Home Page</h1>
8  13        <h2>Car List</h2>
9  14        <div className="container">
10    -         <CarCard>
11    -           <div>BMW</div>
12    -           <div>blue</div>
13    -         </CarCard>
14    -         <CarCard>
15    -           <div>Toyota</div>
16    -           <div>Unknown</div>
17    -         </CarCard>
18    -         <CarCard>
19    -           <div>Mercedes</div>
20    -           <div>black</div>
21    -         </CarCard>
   15 +         {/* .map() : une CarCard par voiture. key={index} marche ici, mais car.id serait plus sûr */}
   16 +         {cars.map((car, index) => (
   17 +           <CarCard
   18 +             key={index}
   19 +             brand={car.brand}
   20 +             color={car.color}
   21 +           />
   22 +         ))}
22 23       </div>
23 24     </div>
24 25   );
```