DÉMO 004-D · CODE COMPLET

# Higher-Order Component

Tous les fichiers utilisés, en entier, dans l'ordre de lecture.

Le HOC withAuth : la vérification « accès refusé / session expirée » centralisée pour les pages A et B. La version wrapper (AuthWrapper avec children) est en commentaire.

**Fichiers générés par Vite, non modifiés (non affichés)** : src/main.jsx, index.html, vite.config.js, eslint.config.js, public/vite.svg, package.json

**Fichiers vides** : src/index.css

FICHIER **src/App.jsx** — 9 lignes

```jsx
import Home from "./components/Home";

import "./App.css";

function App() {
  return <Home />;
}

export default App;
```

FICHIER **src/App.css** — 39 lignes

```css
/* VERSION RESPONSIVE - S'adapte à tous les écrans (mobile, tablette, desktop) */

/* Importation de la police Google Fonts Inter avec plusieurs graisses */
@import url("https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap");

/* Sélecteur universel qui cible tous les éléments HTML */
* {
  /* Force tous les éléments à inclure padding et border dans leur largeur/hauteur totale */
  box-sizing: border-box;
  /* Supprime les marges par défaut du navigateur pour avoir un contrôle total */
  margin: 0;
  /* Supprime les espacements internes par défaut du navigateur */
  padding: 0;
}

/* Style global du corps de la page */
body {
  /* Applique la police Inter importée, avec sans-serif comme police de secours */
  font-family: "Inter", sans-serif;
  /* Améliore le rendu des polices sur les navigateurs WebKit (Safari, Chrome) */
  -webkit-font-smoothing: antialiased;
  /* Améliore le rendu des polices sur Firefox pour Mac */
  -moz-osx-font-smoothing: grayscale;

  text-align: center;

  padding: 20px;
}
.container {
  margin: 10px;
}

h1 {
  padding: 20px;
```

```
}

.page {
  margin: 20px;
}
```

FICHIER **src/components/Home.jsx** 68 lignes

```jsx
import React from "react";

function withAuth(Component) {
  // retourne un composant (wrapper)
  return function ProtectedComponent(props) {
    const isAuthorized = true;
    const isSessionExpired = false;

    if (!isAuthorized) return <div>Access denied</div>;
    if (isSessionExpired) return <div>Session expired</div>;

    // on passe les props au composant original
    return <Component {...props} />;
  };
}

function PageA() {
  /*const isAuthorized = true;
  const isSessionExpired = false;
  if (!isAuthorized) return <div>Acces denies</div>;
  if (isSessionExpired) return <div>Session expired</div>;*/

  return (
    <div>
      <div className="page">Screen A (Private Content)</div>
    </div>
  );
}

function PageB() {
  /*const isAuthorized = true;
  const isSessionExpired = false;
  if (!isAuthorized) return <div>Acces denies</div>;
  if (isSessionExpired) return <div>Session expired</div>;*/

  return (
    <div>
      <div className="page">Screen B (Private Content)</div>
    </div>
  );
}

// On enveloppe chaque page avec le HOC : la vérification n'est écrite qu'une fois
const ProtectedPageA = withAuth(PageA);
const ProtectedPageB = withAuth(PageB);

function Home() {
  return (
    <div>
      <h1>Welcome to the Login Page</h1>
      <div className="container">
        <ProtectedPageA />
        <ProtectedPageB />
      </div>
    </div>
  );
}
```

```
58
59 export default Home;
60
61 /*function AuthWrapper({ children }) {
62   const isAuthorized = true;
63   const isSessionExpired = false;
64
65   if (!isAuthorized) return <div>Access denied</div>;
66   if (isSessionExpired) return <div>Session expired</div>;
67   return <>{children}</>;
68 }*/
```