EXERCICE 13 · CODE COMPLET

Login et Home sécurisée (React Router)

Tous les fichiers utilisés, en entier, dans l'ordre de lecture.

1. **correction** (2 fichiers)

1 correction

Fichiers générés par Vite, non modifiés (non affichés) : index.html, vite.config.js, .gitignore, eslint.config.js, public/vite.svg

package.json (gabarit Vite) : dépendances ajoutées : react-router-dom ^7.11.0

Présents mais pas encore branchés (non affichés) : src/App.css

FICHIER **correction/src/main.jsx** 6 lignes

```jsx
import { createRoot } from "react-dom/client";
import App from "./App.jsx";

createRoot(document.getElementById("root")).render(
  <App />
);
```

FICHIER **correction/src/App.jsx** 133 lignes

```jsx
import {
  createBrowserRouter,
  RouterProvider,
  Link,
  NavLink,
  Outlet,
  redirect,
  useNavigate,
} from "react-router-dom";

/**
 * Mini auth "fake" via localStorage
 */
const TOKEN_KEY = "demo_token";
const isConnected = () => Boolean(localStorage.getItem(TOKEN_KEY));

/**
 * Loader = Guard
 * Si pas connecté => redirect vers /login
 */
function requireAuthLoader() {
  if (!isConnected()) throw redirect("/login");
}

/**
 * Layout = Header + Footer + <Outlet />
 */
function Layout() {
  return (
    <div
      style={{ minHeight: "100vh", display: "flex", flexDirection: "column" }}
    >
      <header
        style={{
          padding: 12,
          borderBottom: "1px solid #ddd",
```

```
          display: "flex",
          gap: 12,
        }}
      >
        <NavLink to="/">Home</NavLink>
        <NavLink to="/login">Login</NavLink>
      </header>

      <main style={{ flex: 1, padding: 12 }}>
        <Outlet />
      </main>

      <footer style={{ padding: 12, borderTop: "1px solid #ddd" }}>
        Footer simple
      </footer>
    </div>
  );
}

/**
 * Page Home (protégée par loader)
 */
function Home() {
  const navigate = useNavigate();

  const logout = () => {
    localStorage.removeItem(TOKEN_KEY);
    navigate("/login");
  };

  return (
    <div>
      <h2>Home (protégée)</h2>
      <p>Si tu vois cette page, tu es connecté.</p>
      <button onClick={logout}>Se déconnecter</button>
    </div>
  );
}

/**
 * Page Login
 */
function Login() {
  const navigate = useNavigate();

  const login = () => {
    localStorage.setItem(TOKEN_KEY, "ok");
    navigate("/");
  };

  return (
    <div>
      <h2>Login</h2>
      <p>Appuie sur “Se connecter” pour créer un token dans localStorage.</p>
      <button onClick={login}>Se connecter</button>

      <p style={{ marginTop: 12 }}>
        (Optionnel) Aller vers <Link to="/">Home</Link> pour tester le guard
      </p>
    </div>
  );
}

/**
 * 404
```

```jsx
 */
function NotFound() {
  return (
    <div>
      <h2>404 - Page introuvable</h2>
      <Link to="/">Retour Home</Link>
    </div>
  );
}

/**
 * Router (nouvelle syntaxe) + loader sur Home
 */
const router = createBrowserRouter([
  {
    path: "/",
    element: <Layout />,
    children: [
      {
        index: true,
        element: <Home />,
        loader: requireAuthLoader, // Home sécurisée via loader
      },
      { path: "login", element: <Login /> },
      { path: "*", element: <NotFound /> },
    ],
  },
]);

export default function App() {
  return <RouterProvider router={router} />;
}
```