EXERCICE 04 · CHANGEMENTS ENTRE LES ÉTAPES

Annuaire d'équipe

Chaque étape comparée à la précédente : ce qui est ajouté et ce qui est retiré.

`+ ligne ajoutée` `– ligne retirée` `@@ position dans le fichier`

1. **Point de départ** · template (3 fichiers, en entier)
2. **Étape 1 → 2** · correction (4 fichiers)

Départ Point de départ : template

Le code de départ, en entier : les fichiers écrits pour la démo et utilisés (atteints par les imports depuis src/main.*) ; les fichiers du gabarit Vite non modifiés sont seulement listés. Ordre de lecture : main → App → composants et pages → le reste.

Styles fournis (copiés tels quels, pas tapés en live) : src/index.css (92 lignes)

Fichiers générés par Vite, non modifiés (non affichés) : src/main.jsx, index.html, vite.config.js, .gitignore, eslint.config.js, public/vite.svg, package.json

Présents mais pas encore branchés (non affichés) : src/components/MemberCard.jsx

DÉPART **src/App.jsx** 7 lignes

```jsx
import Home from "./Home.jsx";

function App() {
  return <Home />;
}

export default App;
```

DÉPART **src/components/TeamList.jsx** 14 lignes

```jsx
import MemberCard from "./MemberCard";

// TODO 3 : recevoir les props title et members
function TeamList() {
  return (
    <section>
      {/* TODO 4 : afficher le title dans un <h1> */}
      {/* TODO 5 : dans <div className="team-grid">, une MemberCard par membre avec map() et key={member.id} */}
      {/* Bonus : si la liste est vide, afficher « No members » */}
    </section>
  );
}

export default TeamList;
```

DÉPART **src/Home.jsx** 13 lignes

```jsx
// Exercice 4 · template : le CSS est prêt (index.css), à vous de coder l'annuaire (les TODO)
import TeamList from "./components/TeamList";

// TODO 1 : créer le tableau members (4 à 6 membres : id, fullName, role, email facultatif, remote)
//          avec au moins 1 membre sans email, 1 membre remote: true et 1 membre remote: false
const members = [];

function Home() {
  // TODO 2 : passer le titre "Team Directory" et le tableau members à TeamList
```

```
  return <TeamList />;
}

export default Home;
```

Étape 1 → 2 template → correction

Les données dans Home, TeamList (title, map et key) et MemberCard (email ou N/A, badge Remote), bonus compris.

MODIFIÉ `package.json` +1 −1

```
@@ -1,5 +1,5 @@
  {
-   "name": "exercice-04-template",
+   "name": "exercice-04-annuaire",
    "private": true,
    "version": "0.0.0",
    "type": "module",
```

MODIFIÉ `src/Home.jsx` +7 −6

```
@@ -1,13 +1,14 @@
- // Exercice 4 · template : le CSS est prêt (index.css), à vous de coder l'annuaire (les TODO)
  import TeamList from "./components/TeamList";

- // TODO 1 : créer le tableau members (4 à 6 membres : id, fullName, role, email facultatif, remote)
- //          avec au moins 1 membre sans email, 1 membre remote: true et 1 membre remote: false
- const members = [];
+ const members = [
+   { id: 1, fullName: "Alice Martin", role: "Lead Developer", email: "alice@company.com", remote: true },
+   { id: 2, fullName: "Karim Benali", role: "Product Owner", email: "karim@company.com", remote: false },
+   { id: 3, fullName: "Sara Lopez", role: "UX Designer", remote: true },
+   { id: 4, fullName: "Tom Durand", role: "QA Engineer", remote: false },
+ ];

  function Home() {
-   // TODO 2 : passer le titre "Team Directory" et le tableau members à TeamList
-   return <TeamList />;
+   return <TeamList title="Team Directory" members={members} />;
  }

  export default Home;
```

MODIFIÉ `src/components/MemberCard.jsx` +5 −5

```
@@ -1,10 +1,10 @@
- // TODO 6 : recevoir les props fullName, role, email, remote (bonus : showEmail, true par défaut)
- function MemberCard() {
+ function MemberCard({ fullName, role, email, remote, showEmail = true }) {
    return (
      <article className="member-card">
-       {/* TODO 7 : le nom dans un <h2>, le rôle dans <p className="role"> */}
-       {/* TODO 8 : « Email : [email] », ou « Email : N/A » si pas d'email (ternaire ? :) */}
-       {/* TODO 9 : le badge <span className="badge">Remote</span> seulement si remote (&&) */}
+       <h2>{fullName}</h2>
+       <p className="role">{role}</p>
+       {showEmail && <p>Email : {email ? email : "N/A"}</p>}
+       {remote && <span className="badge">Remote</span>}
      </article>
```

```
 9   9      );
10  10    }
```

MODIFIÉ `src/components/TeamList.jsx` +11 −5

```
@@ -1,12 +1,18 @@
 1   1    import MemberCard from "./MemberCard";
 2   2
 3     - // TODO 3 : recevoir les props title et members
 4     - function TeamList() {
     3  + function TeamList({ title, members }) {
 5   4      return (
 6   5        <section>
 7     -        {/* TODO 4 : afficher le title dans un <h1> */}
 8     -        {/* TODO 5 : dans <div className="team-grid">, une MemberCard par membre avec map() et key={member.id} */}
 9     -        {/* Bonus : si la liste est vide, afficher « No members » */}
     6  +        <h1>{title}</h1>
     7  +        {members.length === 0 ? (
     8  +          <p>No members</p>
     9  +        ) : (
    10  +          <div className="team-grid">
    11  +            {members.map((member) => (
    12  +              <MemberCard key={member.id} {...member} />
    13  +            ))}
    14  +          </div>
    15  +        )}
10  16        </section>
11  17      );
12  18    }
```