DÉMO · CHANGEMENTS ENTRE LES ÉTAPES

React Router v7

Chaque étape comparée à la précédente : ce qui est ajouté et ce qui est retiré.

`+ ligne ajoutée` `− ligne retirée` `@@ position dans le fichier`

1. **Étape 1 → 2** · etape-2-not-found (1 fichier)
2. **Étape 2 → 3** · etape-3-route-dynamique (1 fichier)
3. **Étape 3 → 4** · etape-4-routes-imbriquees (1 fichier)
4. **Étape 4 → 5** · etape-5-error-element (1 fichier)
5. **Étape 5 → 6** · etape-6-lazy-loading (1 fichier)

Étape 1 → 2 etape-1-routes-simples → etape-2-not-found

La route * : une page NotFound personnalisée, avec un Link vers l'accueil

MODIFIÉ **src/App.jsx** +4 −0

```
@@ -19,6 +19,10 @@
      path: "/favoris",
      element: <Favoris />,
    },
+   {
+     path: "*",
+     element: <NotFound />,
+   },
  ]);

  function App() {
```

Étape 2 → 3 etape-2-not-found → etape-3-route-dynamique

La route dynamique /details/:id : useParams, useSearchParams (?tab=home), useNavigate depuis Home

MODIFIÉ **src/App.jsx** +4 −0

```
@@ -16,6 +16,10 @@
16  16        element: <Home />,
17  17      },
18  18      {
    19  +     path: "/details/:id",
    20  +     element: <Details />,
    21  +   },
    22  +   {
19  23        path: "/favoris",
20  24        element: <Favoris />,
21  25      },
```

Étape 3 → 4 etape-3-route-dynamique → etape-4-routes-imbriquees

Routes imbriquées : Layout (header, footer) + <Outlet />, index: true

MODIFIÉ **src/App.jsx** +8 −11

```
@@ -10,18 +10,15 @@
10 10   import { createBrowserRouter } from "react-router-dom";
11 11   import { RouterProvider } from "react-router-dom";
12 12
13    - const routerSimple = createBrowserRouter([
   13 + const routerNested = createBrowserRouter([
14 14     {
15 15       path: "/",
16    -     element: <Home />,
17    -   },
18    -   {
19    -     path: "/details/:id",
20    -     element: <Details />,
21    -   },
22    -   {
23    -     path: "/favoris",
24    -     element: <Favoris />,
   16 +     element: <Layout />, // parent
   17 +     children: [
   18 +       { index: true, element: <Home /> }, // "/"
   19 +       { path: "details/:id", element: <Details /> }, // "/details/:id"
   20 +       { path: "favoris", element: <Favoris /> }, // "/favoris"
   21 +     ],
25 22     },
26 23     {
27 24       path: "*",
@@ -30,7 +27,7 @@
30 27   ]);
31 28
32 29   function App() {
33    -   return <RouterProvider router={routerSimple} />;
   30 +   return <RouterProvider router={routerNested} />;
34 31   }
35 32
36 33   export default App;
```

Étape 4 → 5 etape-4-routes-imbriquees → etape-5-error-element

errorElement: <ErrorPage /> : le bouton « Crash APP » de Home affiche la page d'erreur

MODIFIÉ **src/App.jsx** +1 −0

```
@@ -14,6 +14,7 @@
14  14      {
15  15        path: "/",
16  16        element: <Layout />, // parent
    17  +     errorElement: <ErrorPage />,
17  18        children: [
18  19          { index: true, element: <Home /> }, // "/"
19  20          { path: "details/:id", element: <Details /> }, // "/details/:id"
```

Étape 5 → 6 etape-5-error-element → etape-6-lazy-loading

Favoris en lazy : après npm run build, un fichier Favoris-xxxx.js séparé dans dist/assets

MODIFIÉ **src/App.jsx** +7 −2

```
@@ -2,7 +2,6 @@
  import Layout from "./pages/Layout";
  import Home from "./pages/Home";
  import Details from "./pages/Details";
- import Favoris from "./pages/Favoris";
  import NotFound from "./pages/NotFound";
  import ErrorPage from "./pages/ErrorPage";
  import CarDetails from "./pages/CarDetails";
@@ -18,7 +17,13 @@
      children: [
        { index: true, element: <Home /> }, // "/"
        { path: "details/:id", element: <Details /> }, // "/details/:id"
-       { path: "favoris", element: <Favoris /> }, // "/favoris"
+       {
+         path: "favoris",
+         lazy: async () => {
+           const module = await import("./pages/Favoris");
+           return { Component: module.default };
+         },
+       },
      ],
    },
    {
```