DÉMO · CHANGEMENTS ENTRE LES ÉTAPES

Exercice 14 · Le panier avec Redux Toolkit

Chaque étape comparée à la précédente : ce qui est ajouté et ce qui est retiré.

`+ ligne ajoutée` `– ligne retirée` `@@ position dans le fichier`

1. **Étape 1 → 2** · etape-2-correction (6 fichiers)

Étape 1 → 2 etape-1-template → etape-2-correction

Redux Toolkit branché : slice du panier, store, Provider, useSelector et useDispatch dans les composants

MODIFIÉ **src/App.jsx** +7 −2

```
@@ -1,9 +1,14 @@
  import "./App.css";
  import Home from "./pages/Home";
+ import { Provider } from "react-redux";
+ import { store } from "./store/store";

- // TODO (exercice) : entourer <Home /> avec le <Provider store={store}> de react-redux
  function App() {
-   return <Home />;
+   return (
+     <Provider store={store}>
+       <Home />
+     </Provider>
+   );
  }

  export default App;
```

MODIFIÉ **src/components/Cart.jsx** +20 −9

```
@@ -1,11 +1,18 @@
+ import { useDispatch, useSelector } from "react-redux";
+ import {
+   clearCart,
+   decrement,
+   increment,
+   removeFromCart,
+   selectCartItems,
+   selectCartTotal,
+ } from "../store/cartSlice";
  import { formatPrice } from "../utils";

  function Cart() {
-   // TODO (exercice) : lire les lignes et le total du panier dans le store (useSelector)
-   const items = [];
-   const total = 0;
-
-   // TODO (exercice) : brancher les boutons −, +, × et « Vider le panier » (useDispatch)
+   const items = useSelector(selectCartItems);
+   const total = useSelector(selectCartTotal);
+   const dispatch = useDispatch();

    return (
```

```
11  18        <aside className="card cart">
    @@ -22,12 +29,14 @@
22  29                      {item.icon} {item.name}
23  30                    </span>
24  31                    <div className="qty">
25      -                   <button>-</button>
    32  +                   <button onClick={() => dispatch(decrement(item.id))}>-</button>
26  33                      <span>{item.quantity}</span>
27      -                   <button>+</button>
    34  +                   <button onClick={() => dispatch(increment(item.id))}>+</button>
28  35                    </div>
29  36                    <span className="cart-price">{formatPrice(item.price * item.quantity)}</span>
30      -                 <button className="remove">×</button>
    37  +                 <button className="remove" onClick={() => dispatch(removeFromCart(item.id))}>
    38  +                   ×
    39  +                 </button>
31  40                  </li>
32  41                ))}
33  42              </ul>
    @@ -36,7 +45,9 @@
36  45                <span>Total</span>
37  46                <span className="price">{formatPrice(total)}</span>
38  47              </div>
39      -           <button className="btn btn-secondary">Vider le panier</button>
    48  +           <button className="btn btn-secondary" onClick={() => dispatch(clearCart())}>
    49  +             Vider le panier
    50  +           </button>
40  51            </>
41  52          )}
42  53        </aside>
```

MODIFIÉ **src/components/Header.jsx** +5 −2

```
    @@ -1,6 +1,9 @@
    1   + import { useSelector } from "react-redux";
    2   + import { selectCartCount } from "../store/cartSlice";
    3   +
1   4   function Header() {
2       -   // TODO (exercice) : lire le nombre d'articles du panier dans le store (useSelector)
3       -   const count = 0;
    5   +   // Le nombre d'articles vient du store : il se met à jour partout en même temps
    6   +   const count = useSelector(selectCartCount);
4   7
5   8     return (
6   9       <header className="header">
```

MODIFIÉ **src/components/ProductCard.jsx** +8 −5

```
    @@ -1,10 +1,9 @@
    1   + import { useDispatch } from "react-redux";
    2   + import { addToCart } from "../store/cartSlice";
1   3   import { formatPrice } from "../utils";
2   4
3   5   function ProductCard({ product }) {
4       -   // TODO (exercice) : au clic, dispatcher l'action addToCart(product) (useDispatch)
5       -   const handleAdd = () => {
6       -     console.log("Ajouter au panier :", product.name);
7       -   };
    6   +   const dispatch = useDispatch();
8   7
9   8     return (
10  9       <div className="card">
```

```
@@ -18,7 +17,11 @@
18  17            {product.available ? "Available" : "Not Available"}
19  18          </span>
20  19          <p className="price">{formatPrice(product.price)}</p>
21      -       <button className="btn" disabled={!product.available} onClick={handleAdd}>
        20  +       <button
        21  +         className="btn"
        22  +         disabled={!product.available}
        23  +         onClick={() => dispatch(addToCart(product))}
        24  +       >
22  25            Ajouter au panier
23  26          </button>
24  27        </div>
```

AJOUTÉ **src/store/cartSlice.js** +62 −0

```
@@ -1,0 +1,62 @@
1   + import { createSlice } from "@reduxjs/toolkit";
2   +
3   + // Le panier : une liste de lignes { id, name, price, icon, quantity }
4   + const initialState = {
5   +   items: [],
6   + };
7   +
8   + const cartSlice = createSlice({
9   +   name: "cart",
10  +   initialState,
11  +   reducers: {
12  +     // payload = le produit à ajouter
13  +     addToCart(state, action) {
14  +       const product = action.payload;
15  +       const item = state.items.find((i) => i.id === product.id);
16  +       if (item) {
17  +         item.quantity += 1; // déjà dans le panier : on augmente la quantité
18  +       } else {
19  +         state.items.push({
20  +           id: product.id,
21  +           name: product.name,
22  +           price: product.price,
23  +           icon: product.icon,
24  +           quantity: 1,
25  +         });
26  +       }
27  +     },
28  +     // payload = l'id du produit
29  +     increment(state, action) {
30  +       const item = state.items.find((i) => i.id === action.payload);
31  +       if (item) item.quantity += 1;
32  +     },
33  +     // payload = l'id du produit ; à 0, la ligne disparaît
34  +     decrement(state, action) {
35  +       const item = state.items.find((i) => i.id === action.payload);
36  +       if (!item) return;
37  +       item.quantity -= 1;
38  +       if (item.quantity === 0) {
39  +         state.items = state.items.filter((i) => i.id !== action.payload);
40  +       }
41  +     },
42  +     // payload = l'id du produit
43  +     removeFromCart(state, action) {
44  +       state.items = state.items.filter((i) => i.id !== action.payload);
45  +     },
46  +     clearCart(state) {
47  +       state.items = [];
```

```
48 +     },
49 +   },
50 + });
51 +
52 + export const { addToCart, increment, decrement, removeFromCart, clearCart } =
53 +   cartSlice.actions;
54 +
55 + // Selectors : lire le state du panier depuis n'importe quel composant
56 + export const selectCartItems = (state) => state.cart.items;
57 + export const selectCartCount = (state) =>
58 +   state.cart.items.reduce((total, item) => total + item.quantity, 0);
59 + export const selectCartTotal = (state) =>
60 +   state.cart.items.reduce((total, item) => total + item.price * item.quantity, 0);
61 +
62 + export default cartSlice.reducer;
```

AJOUTÉ **src/store/store.js** +9 −0

```
@@ -1,0 +1,9 @@
1 + import { configureStore } from "@reduxjs/toolkit";
2 + import cartReducer from "./cartSlice";
3 +
4 + export const store = configureStore({
5 +   reducer: {
6 +     cart: cartReducer,
7 +   },
8 +   devTools: true, // optionnel (par défaut true en dev)
9 + });
```