DÉMO 004-A · CODE COMPLET

Todo App

Tous les fichiers utilisés, en entier, dans l'ordre de lecture.

La Todo App faite ensemble : fetch dans un useEffect, la liste des 10 titres, sans loading ni filtre. C'est aussi le template de l'exercice 10.

Fichiers générés par Vite, non modifiés (non affichés) : index.html, vite.config.js, .gitignore, eslint.config.js, public/vite.svg, package.json

FICHIER **src/main.jsx** — 6 lignes

```jsx
import { createRoot } from "react-dom/client";
import App from "./App.jsx";

createRoot(document.getElementById("root")).render(
  <App />
);
```

FICHIER **src/App.jsx** — 8 lignes

```jsx
import "./App.css";
import Todo from "./components/Todo";

function App() {
  return <Todo />;
}

export default App;
```

FICHIER **src/App.css** — 32 lignes

```css
/* VERSION RESPONSIVE - S'adapte à tous les écrans (mobile, tablette, desktop) */

/* Importation de la police Google Fonts Inter avec plusieurs graisses */
@import url("https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap");

/* Sélecteur universel qui cible tous les éléments HTML */
* {
  /* Force tous les éléments à inclure padding et border dans leur largeur/hauteur totale */
  box-sizing: border-box;
  /* Supprime les marges par défaut du navigateur pour avoir un contrôle total */
  margin: 0;
  /* Supprime les espacements internes par défaut du navigateur */
  padding: 0;
}

/* Style global du corps de la page */
body {
  /* Applique la police Inter importée, avec sans-serif comme police de secours */
  font-family: "Inter", sans-serif;
  /* Améliore le rendu des polices sur les navigateurs WebKit (Safari, Chrome) */
  -webkit-font-smoothing: antialiased;
  /* Améliore le rendu des polices sur Firefox pour Mac */
  -moz-osx-font-smoothing: grayscale;

  text-align: center;

  padding: 20px;
```

```
}

h1 {
  padding: 20px;
}
```

FICHIER **src/components/Todo.jsx** 38 lignes

```jsx
import { useEffect, useState } from "react";

export default function TodoApp() {
  const [todos, setTodos] = useState([]);

  // Fonction de fetch
  const fetchTodos = async () => {
    try {
      const res = await fetch(
        "https://jsonplaceholder.typicode.com/todos?_limit=10"
      );
      const data = await res.json();
      setTodos(data);
    } catch (error) {
      console.error("Error:", error);
    }
  };

  // Un seul useEffect pour charger les données
  useEffect(() => {
    fetchTodos();
  }, []); // Une seule fois au mount

  return (
    <div style={{ padding: 16, maxWidth: 600, margin: "0 auto" }}>
      <h2>Todo App</h2>

      {/* inline-block : la liste est centrée dans la page, le texte reste à gauche */}
      <ul style={{ padding: 0, display: "inline-block", textAlign: "left" }}>
        {todos.map((todo) => (
          <li key={todo.id} style={{ listStyle: "none", margin: 12 }}>
            {todo.title}
          </li>
        ))}
      </ul>
    </div>
  );
}
```