DÉMO 004-C · CHANGEMENTS ENTRE LES ÉTAPES

Toggle ON / OFF

Chaque étape comparée à la précédente : ce qui est ajouté et ce qui est retiré.

`+ ligne ajoutée` `− ligne retirée` `@@ position dans le fichier`

1. **Étape 1** · etape-1-toggle-btn (3 fichiers, en entier)
2. **Étape 1 → 2** · etape-2-toggle-checkbox (2 fichiers)
3. **Étape 2 → 3** · etape-3-use-toggle (3 fichiers)

Étape 1 etape-1-toggle-btn : point de départ

Un toggle ON / OFF avec un bouton (useState dans le composant)

Le code de départ, en entier : les fichiers écrits pour la démo et utilisés (atteints par les imports depuis src/main.*) ; les fichiers du gabarit Vite non modifiés sont seulement listés. Ordre de lecture : main → App → composants et pages → le reste.

Styles fournis (copiés tels quels, pas tapés en live) : src/App.css (100 lignes)

Fichiers générés par Vite, non modifiés (non affichés) : index.html, vite.config.js, .gitignore, eslint.config.js, public/vite.svg, package.json

DÉPART **src/main.jsx** 6 lignes

```jsx
import { createRoot } from "react-dom/client";
import App from "./App.jsx";

createRoot(document.getElementById("root")).render(
  <App />
);
```

DÉPART **src/App.jsx** 8 lignes

```jsx
import "./App.css";
import ToggleBtn from "./components/ToggleBtn";

function App() {
  return <ToggleBtn />;
}

export default App;
```

DÉPART **src/components/ToggleBtn.jsx** 23 lignes

```jsx
import { useState } from "react";

function ToggleBtn() {
  const [value, setValue] = useState(false);

  const setToggle = (value) => {
    setValue(!value);
  };

  return (
    <div>
      <h2 className="container">Toggle ON / OFF</h2>
      <button
        className={value ? "button button--on" : "button button--off"}
        onClick={() => setToggle(value)}
```

```
      >
        {value ? "ON" : "OFF"}
      </button>
    </div>
  );
}

export default ToggleBtn;
```

Étape 1 → 2 etape-1-toggle-btn → etape-2-toggle-checkbox

On ajoute un toggle avec une checkbox : le même code est copié dans ToggleCheckbox. App affiche les deux

MODIFIÉ `src/App.jsx` +7 −1

```
@@ -1,8 +1,14 @@
  import "./App.css";
  import ToggleBtn from "./components/ToggleBtn";
+ import ToggleCheckbox from "./components/ToggleCheckbox";

  function App() {
-   return <ToggleBtn />;
+   return (
+     <>
+       <ToggleBtn />
+       <ToggleCheckbox />
+     </>
+   );
  }

  export default App;
```

AJOUTÉ `src/components/ToggleCheckbox.jsx` +26 −0

```
@@ -1,0 +1,26 @@
+ import { useState } from "react";
+
+ function ToggleSwitch() {
+   // Le même code que dans ToggleBtn : copié-collé (on le sortira dans un custom hook à l'étape 3)
+   const [value, setValue] = useState(false);
+
+   const setToggle = (value) => {
+     setValue(!value);
+   };
+
+   return (
+     <div>
+       <h2 className="container">Toggle ON / OFF</h2>
+       <label className="switch">
+         <input
+           type="checkbox"
+           checked={value}
+           onChange={() => setToggle(value)}
+         />
+         <span>{value ? "ON" : "OFF"}</span>
+       </label>
+     </div>
+   );
+ }
+
+ export default ToggleSwitch;
```

Étape 2 → 3 etape-2-toggle-checkbox → etape-3-use-toggle

On sort la logique dans le custom hook useToggle, utilisé par les deux composants : plus de code en double

MODIFIÉ `src/components/ToggleBtn.jsx` +4 −7

```
@@ -1,18 +1,15 @@
- import { useState } from "react";
+ import useToggle from "../hooks/useToggle";

  function ToggleBtn() {
-   const [value, setValue] = useState(false);
-
-   const setToggle = (value) => {
-     setValue(!value);
-   };
+   // La logique du toggle est dans le custom hook useToggle
+   const { value, toggle } = useToggle(false);

    return (
      <div>
        <h2 className="container">Toggle ON / OFF</h2>
        <button
          className={value ? "button button--on" : "button button--off"}
-         onClick={() => setToggle(value)}
+         onClick={toggle}
        >
          {value ? "ON" : "OFF"}
        </button>
```

MODIFIÉ `src/components/ToggleCheckbox.jsx` +4 −12

```
@@ -1,22 +1,14 @@
- import { useState } from "react";
+ import useToggle from "../hooks/useToggle";

  function ToggleSwitch() {
-   // Le même code que dans ToggleBtn : copié-collé (on le sortira dans un custom hook à l'étape 3)
-   const [value, setValue] = useState(false);
-
-   const setToggle = (value) => {
-     setValue(!value);
-   };
+   // Le même custom hook que ToggleBtn : plus de code en double
+   const { value, toggle } = useToggle(false);

    return (
      <div>
        <h2 className="container">Toggle ON / OFF</h2>
        <label className="switch">
-         <input
-           type="checkbox"
-           checked={value}
-           onChange={() => setToggle(value)}
-         />
+         <input type="checkbox" checked={value} onChange={toggle} />
          <span>{value ? "ON" : "OFF"}</span>
        </label>
      </div>
```

AJOUTÉ `src/hooks/useToggle.js` +14 −0

```
@@ -1,0 +1,14 @@
+ import { useState } from "react";
+
+ // Custom hook useToggle : le state et la fonction pour inverser la valeur, réutilisables dans n'importe quel composant
+ function useToggle(initial = false) {
+   const [value, setValue] = useState(initial);
+
+   const toggle = () => {
+     setValue(!value);
+   };
+
+   return { value, toggle };
+ }
+
+ export default useToggle;
```