DÉMO 004-G · CHANGEMENTS ENTRE LES ÉTAPES

Refs

Chaque étape comparée à la précédente : ce qui est ajouté et ce qui est retiré.

`+ ligne ajoutée` `– ligne retirée` `@@ position dans le fichier`

1. **Étape 1** · etape-1-useref (3 fichiers, en entier)
2. **Étape 1 → 2** · etape-2-useimperativehandle (1 fichier)

Étape 1 etape-1-useref : point de départ

useRef : bouton « Focus input »

Le code de départ, en entier : les fichiers écrits pour la démo et utilisés (atteints par les imports depuis src/main.*) ; les fichiers du gabarit Vite non modifiés sont seulement listés. Ordre de lecture : main → App → composants et pages → le reste.

Styles fournis (copiés tels quels, pas tapés en live) : src/App.css (43 lignes)

Fichiers générés par Vite, non modifiés (non affichés) : index.html, vite.config.js, eslint.config.js, public/vite.svg, package.json

DÉPART **src/main.jsx** 9 lignes

```jsx
import { StrictMode } from "react";
import { createRoot } from "react-dom/client";
import App from "./App.jsx";

createRoot(document.getElementById("root")).render(
  <StrictMode>
    <App />
  </StrictMode>
);
```

DÉPART **src/App.jsx** 8 lignes

```jsx
import Search from "./components/Search";
import "./App.css";

function App() {
  return <Search />;
}

export default App;
```

DÉPART **src/components/Search.jsx** 30 lignes

```jsx
import { useRef } from "react";

function Search() {
  // useRef(null) : une boîte vide ; React remplit inputRef.current grâce à ref={inputRef}
  const inputRef = useRef(null);

  return (
    <div>
      <h1>{"Welcome to the Search Page"}</h1>
      <div className="container">
        <div>
          <input ref={inputRef} type="text" placeholder="" />
        </div>
```

```
        <div>
          <button
            className="btn"
            onClick={() => {
              console.log("Test", inputRef);
              inputRef.current?.focus();
            }}
          >
            Focus input
          </button>
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}

export default Search;
```

Étape 1 → 2 etape-1-useref → etape-2-useimperativehandle

L'input devient un composant SearchInput (React 19 : ref est une prop) et useImperativeHandle : le parent n'a accès qu'à focus et clear

MODIFIÉ **src/components/Search.jsx** +42 −6

```
@@ -1,4 +1,35 @@
- import { useRef } from "react";
+ import { useImperativeHandle, useRef } from "react";
+
+ // React 19 : ref est une prop normale, plus besoin de forwardRef
+ // correction : Ajout d'une ref interne pour l'input
+ const SearchInput = ({ ref }) => {
+   // IMPORTANT : Créer une ref INTERNE pour l'input
+   const inputRef = useRef(null);
+
+   // useImperativeHandle expose des méthodes custom au parent
+   useImperativeHandle(
+     ref,
+     () => ({
+       focus: () => {
+         inputRef.current?.focus(); // Utilise inputRef, pas ref
+       },
+       clear: () => {
+         if (inputRef.current) {
+           inputRef.current.value = "";
+         }
+       },
+       getValue: () => inputRef.current?.value || "", // Bonus : méthode ajoutée
+     }),
+     []
+   ); // [] : Pas de dépendances, on crée les méthodes une fois
+
+   return (
+     <div>
+       {/* Utilise inputRef interne, pas ref du parent */}
+       <input ref={inputRef} type="text" placeholder="" />
+     </div>
+   );
+ };

  function Search() {
    // useRef(null) : une boîte vide ; React remplit inputRef.current grâce à ref={inputRef}
@@ -6,20 +37,25 @@

    return (
      <div>
-       <h1>{"Welcome to the Search Page"}</h1>
+       <h1>Welcome to the Search Page</h1>
        <div className="container">
-         <div>
-           <input ref={inputRef} type="text" placeholder="" />
-         </div>
+         <SearchInput ref={inputRef} />
          <div>
            <button
              className="btn"
              onClick={() => {
-               console.log("Test", inputRef);
                inputRef.current?.focus();
              }}
            >
```

```
22  50                Focus input
    51  +           </button>
    52  +           <button
    53  +             className="btn"
    54  +             onClick={() => {
    55  +               inputRef.current?.clear();
    56  +             }}
    57  +           >
    58  +             Clear input
23  59              </button>
24  60            </div>
25  61          </div>
```