DÉMO 004-I · CHANGEMENTS ENTRE LES ÉTAPES

Error Boundary (version class)

Chaque étape comparée à la précédente : ce qui est ajouté et ce qui est retiré.

`+ ligne ajoutée` `– ligne retirée` `@@ position dans le fichier`

1. **Étape 1** · etape-1-home (4 fichiers, en entier)
2. **Étape 1 → 2** · etape-2-crash (1 fichier)
3. **Étape 2 → 3** · etape-3-error-boundary (2 fichiers)

Étape 1 etape-1-home : point de départ

La page Home, sans Error Boundary

Le code de départ, en entier : les fichiers écrits pour la démo et utilisés (atteints par les imports depuis src/main.*) ; les fichiers du gabarit Vite non modifiés sont seulement listés. Ordre de lecture : main → App → composants et pages → le reste.

Fichiers générés par Vite, non modifiés (non affichés) : index.html, vite.config.js, eslint.config.js, public/vite.svg

package.json (gabarit Vite) : dépendances ajoutées : react-error-boundary ^6.0.0

DÉPART **src/main.jsx** 9 lignes

```jsx
import { StrictMode } from "react";
import { createRoot } from "react-dom/client";
import App from "./App.jsx";

createRoot(document.getElementById("root")).render(
  <StrictMode>
    <App />
  </StrictMode>
);
```

DÉPART **src/App.jsx** 9 lignes

```jsx
import Home from "./components/Home";

import "./App.css";

function App() {
  return <Home />;
}

export default App;
```

DÉPART **src/App.css** 39 lignes

```css
/* VERSION RESPONSIVE - S'adapte à tous les écrans (mobile, tablette, desktop) */

/* Importation de la police Google Fonts Inter avec plusieurs graisses */
@import url("https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap");

/* Sélecteur universel qui cible tous les éléments HTML */
* {
  /* Force tous les éléments à inclure padding et border dans leur largeur/hauteur totale */
  box-sizing: border-box;
  /* Supprime les marges par défaut du navigateur pour avoir un contrôle total */
  margin: 0;
  /* Supprime les espacements internes par défaut du navigateur */
```

```
  padding: 0;
}

/* Style global du corps de la page */
body {
  /* Applique la police Inter importée, avec sans-serif comme police de secours */
  font-family: "Inter", sans-serif;
  /* Améliore le rendu des polices sur les navigateurs WebKit (Safari, Chrome) */
  -webkit-font-smoothing: antialiased;
  /* Améliore le rendu des polices sur Firefox pour Mac */
  -moz-osx-font-smoothing: grayscale;

  text-align: center;

  padding: 20px;
}
.container {
  margin: 10px;
}

h1 {
  padding: 20px;
}

.page {
  margin: 20px;
}
```

DÉPART **src/components/Home.jsx** 9 lignes

```
function Home() {
  return (
    <div>
      <h1>Welcome to the Login Page</h1>
    </div>
  );
}

export default Home;
```

Étape 1 → 2 etape-1-home → etape-2-crash

Le bouton « Throw error » lance une erreur pendant le render : toute la page devient blanche

MODIFIÉ **src/components/Home.jsx** +9 −0

```
@@ -1,7 +1,16 @@
+ import { useState } from "react";
  function Home() {
+   const [crash, setCrash] = useState(false);
+
+   if (crash) {
+     // Erreur lancée pendant le render : c'est ce que l'Error Boundary attrape (pas les erreurs d'un onClick)
+     throw new Error("Test Error (render)");
+   }
+
    return (
      <div>
        <h1>Welcome to the Login Page</h1>
+       <button onClick={() => setCrash(true)}>Throw error</button>
      </div>
    );
  }
```

Étape 2 → 3 etape-2-crash → etape-3-error-boundary

On crée l'Error Boundary et on l'appelle autour de Home : l'écran de secours s'affiche

MODIFIÉ `src/App.jsx` +6 −1

```
@@ -1,9 +1,14 @@
  import Home from "./components/Home";
+ import ErrorBoundary from "./components/ErrorBoundary";

  import "./App.css";

  function App() {
-   return <Home />;
+   return (
+     <ErrorBoundary>
+       <Home />
+     </ErrorBoundary>
+   );
  }

  export default App;
```

AJOUTÉ `src/components/ErrorBoundary.jsx` +38 −0

```
@@ -1,0 +1,38 @@
+ import React from "react";
+
+ class ErrorBoundary extends React.Component {
+   state = { hasError: false };
+
+   // Appelée quand un enfant plante pendant le render : hasError passe à true, on affiche le fallback
+   static getDerivedStateFromError(error) {
+     return { hasError: true, error };
+   }
+
+   componentDidCatch(error, info) {
+     // Ici tu peux envoyer vers Sentry / LogRocket etc.
+     console.error("ErrorBoundary caught:", error, info);
+   }
+
+   render() {
+     if (this.state.hasError) {
+       // fallback custom si tu veux
+       if (this.props.fallback) return this.props.fallback;
+
+       // fallback par défaut
+       return (
+         <div style={{ padding: 16 }}>
+           <h2>Un problème est survenu</h2>
+           <p>Merci de recharger la page ou de réessayer.</p>
+
+           {/* Optionnel: afficher le message en dev */}
+           {this.state.error && (
+             <pre style={{ marginTop: 12 }}>{this.state.error.message}</pre>
+           )}
+         </div>
+       );
+     }
+
+     return this.props.children;
+   }
+ }
```

```
38 + export default ErrorBoundary;
```