★ EL CORAZÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN 24/7 ★

TU PROPIO ROBOT EN GITHUB ACTIONS CON GEMINI GRATIS

¿Cómo logramos que tus videos se publiquen a las 9:00 AM, 2:00 PM y 7:00 PM aunque tu computadora esté apagada y sin pagar un VPS? Usamos **GitHub Actions en un repositorio público:** GitHub te presta una máquina Linux (`ubuntu-latest`) sin costo que despierta por reloj (`cron`), redacta la descripción viral con **Gemini API (plan gratuito)** o plantilla de respaldo, y dispara tu video en menos de 45 segundos.


PASO 0 (SI PARTES DE CERO): 1) Crea tu cuenta gratis en `github.com` · 2) Crea un repositorio **Público** llamado `mi-robot-videos` · 3) En tu agente ejecuta `gh auth login` para vincular tu PC.

📁 **¿CÓMO ACTIVAR LA SKILL #03 HOY?**
Copia `github-actions-publisher/SKILL.md` en `.gemini/skills/` o `.claude/skills/` (o usa directo los Prompts #05 y #06 en la Lámina 04).

VER RELOJ CRON →

REPO PÚBLICO · MINUTOS GRATIS





POR QUÉ REPO PÚBLICO

"En un repositorio público los minutos de GitHub Actions son gratuitos y Meta puede descargar tus MP4 vía URL raw."

TALENTOCONTARIFA.LAT

1. RELOJ CRON + BOTÓN MANUAL

Programa 3 turnos diarios en tu zona horaria (en el minuto `7`) y prueba con `workflow_dispatch`.

2. BÓVEDA GITHUB SECRETS

Tus llaves viven cifradas en `Settings → Secrets`: nadie puede verlas aunque tu repositorio sea público.

3. GEMINI API (PLAN GRATUITO)

Usa **Gemini API (plan gratuito)** para inventar títulos y hashtags nuevos cada día, con plantilla de respaldo.

ANATOMÍA DE .GITHUB/WORKFLOWS/ROBOT_PUBLICADOR.YML Y TABLA HORARIA

GITHUB TRABAJA EN HORA UTC: USA EL MINUTO 7 PARA EVITAR COLAS EN HORAS PICO

.github/workflows/robot_publicador.yml (EXPLICADO)

UBUNTU-LATEST

```yaml
name: Robot Publicador 24/7
on:
  schedule:
    - cron: '7 15 * * *'  # Turno Mañana (9:07 AM CDMX)
    - cron: '7 20 * * *'  # Turno Tarde  (2:07 PM CDMX)
    - cron: '7 1 * * *'   # Turno Noche  (7:07 PM CDMX)
  workflow_dispatch:       # Botón "Run workflow" para probar a mano

permissions:
  contents: write          # Permite actualizar estado_rotacion.json
```

1. SCHEDULE CRON EN MINUTO 7 (EVITA FILAS)

Los 5 campos son: `Minuto Hora DíaMes Mes DíaSemana`. Usamos el minuto `7` (ej. `7 15 * * *`) en lugar de `0` para evitar el cuello de botella mundial de las horas en punto.

2. WORKFLOW_DISPATCH (TU BOTÓN DE PRUEBA)

Agrega el botón **"Run workflow"** en la pestaña Actions de tu GitHub para disparar una publicación de prueba cuando quieras sin esperar al reloj.

3. PERMISSIONS: CONTENTS: WRITE (ROTACIÓN VIVA)

Permite que el robot guarde qué video acaba de publicar en `estado_rotacion.json` y mantenga el repositorio activo contra la pausa de 60 días.

PAÍS / ZONA HORARIA (Y HORARIO DE VERANO DST)	TURNO MAÑANA (~9:07 AM)	TURNO TARDE (~2:07 PM)	TURNO NOCHE (~7:07 PM)
MX México Centro (CDMX, UTC-6 fijo sin horario de verano)	`cron: '7 15 * * *'`	`cron: '7 20 * * *'`	`cron: '7 1 * * *'`
CO Colombia / PE Perú (UTC-5 fijo) · US Miami (UTC-5 invierno / UTC-4 verano*)	`cron: '7 14 * * *'`	`cron: '7 19 * * *'`	`cron: '7 0 * * *'`
AR Argentina (UTC-3 fijo) · CL Chile (UTC-4 invierno / UTC-3 verano*)	`cron: '7 12 * * *'`	`cron: '7 17 * * *'`	`cron: '7 22 * * *'`
ES España Peninsular (UTC+1 invierno / UTC+2 verano*: se recorre +1h en verano)	`cron: '7 8 * * *'`	`cron: '7 13 * * *'`	`cron: '7 18 * * *'`

*Nota Horario de Verano (DST): UTC nunca cambia. En países con horario de verano (Miami, Chile, España), el disparo local se desplaza 1 hora durante los meses de verano (ej. en España `7 8 * * *` publica a las 9:07 AM en invierno y a las 10:07 AM en verano).

DÓNDE GUARDAR TUS LLAVES EN GITHUB SECRETS Y CÓMO GENERAR COPYS CON GEMINI

SEGURIDAD CIFRADA + REDACCIÓN AUTOMÁTICA CON GEMINI API (PLAN GRATUITO) Y PLANTILLA DE RESPALDO

PASO A PASO · BÓVEDA CIFRADA DE GITHUB

DÓNDE SE CARGAN LOS SECRETS EN TU REPOSITORIO

En tu computadora las llaves viven en tu archivo `.env` (que nunca sube a GitHub). Para que el robot en la nube las use de forma 100% invisible dentro de tu repo público, entra a tu repositorio en `github.com` y sigue esta ruta:

⚙️ Settings ➔ 🔐 Secrets and variables ➔ ⚡ Actions ➔ **New repository secret**

- `GEMINI_API_KEY` (La obtienes gratis en **aistudio.google.com**)
- `META_PAGE_TOKEN`, `FB_PAGE_ID`, `IG_USER_ID` (Las veremos en el Módulo 04)
- **ATAJO CON GH CLI:** Tras hacer `gh auth login`, tu agente puede subir tus secrets por ti con `gh secret set NOMBRE`.

CEREBRO DEL RUNNER · GEMINI + RESPALDO

GEMINI API (PLAN GRATUITO) + PLANTILLA DE RESPALDO

No subas tus videos con el mismo texto repetido. Nuestro script `scripts/generate_caption.js` lee el nombre del archivo (ej. `01_oferta_2x1.mp4`) y redacta un copy persuasivo nuevo en cada turno:

MOTOR PRINCIPAL: GOOGLE GEMINI API (PLAN GRATUITO)
Con tu `GEMINI_API_KEY` de Google AI Studio, llama a `gemini-2.5-flash` (cuota diaria gratuita suficiente para tus 3 publicaciones al día).

MOTOR DE RESPALDO: PLANTILLA INTELIGENTE LOCAL
Si aún no configuras `GEMINI_API_KEY` o la API tarda en responder, el script genera automáticamente un copy limpio con hashtags a partir del título del video para que la publicación jamás falle.

TUS 2 PROMPTS: COPIA Y PEGA EN TU AGENTE

PEGA ESTOS PROMPTS EN ANTIGRAVITY IDE O CLAUDE CODE PARA ARMAR Y SUBIR TU ROBOT

PROMPT #05 // CREAR MI WORKFLOW GITHUB ACTIONS + IA GRATIS

ABRE LA VERSIÓN WEB PARA COPIAR EN 1 CLIC

Usando la Skill **github-actions-publisher**, construye en mi proyecto el robot publicador completo para GitHub Actions:
1. Crea **.github/workflows/robot_publicador.yml** programado con **cron** (usando minuto 7 para evitar colas pico) para publicar 3 veces al día en mi zona horaria (**[ESCRIBE TU PAÍS, EJ: MÉXICO CDMX]**) más el botón manual **workflow_dispatch** y permisos **contents: write**.
2. Crea **scripts/generate_caption.js** que tome el video en turno de la carpeta **videos/** y redacte un título y hashtags virales usando **Gemini API (plan gratuito con GEMINI_API_KEY)** y una plantilla de respaldo automática si no hay llave configurada.
3. Incluye protección anti-inactividad de 60 días actualizando **estado_rotacion.json** para que el reloj cron nunca se pause.

💡 **Tip Pro:** Si compraste el **Pase Pro Builder ($5 USD)**, estos archivos ya vienen listos dentro de tu carpeta descomprimida `starter-kit-robot-tct/`.

PROMPT #06 // SUBIR REPO PÚBLICO A GITHUB Y HACER TEST

ABRE LA VERSIÓN WEB PARA COPIAR EN 1 CLIC

Verifica primero que mi archivo **.env** esté dentro de **.gitignore** para no exponer llaves. Luego ayúdame a autenticarme con GitHub (**gh auth login**), inicializar Git, crear o conectar mi repositorio público en GitHub, subir mis carpetas **videos/**, **scripts/** y **.github/workflows/** y dime cómo presionar el botón **Run workflow** para ver mi primera ejecución en verde.

CHECKLIST DEL MÓDULO 03:

0/3 listos

- [ ] Creé mi archivo `.github/workflows/robot_publicador.yml`.
- [ ] Ajusté las 3 horas `cron` (minuto 7) a mi país con la tabla de la Lámina 02.
- [ ] Subí mi repo público y probé el botón **Run workflow** en la pestaña Actions.

4 EXCEPCIONES REALES DE GITHUB ACTIONS Y CÓMO BLINDAR TU ROBOT

REGLA DE 60 DÍAS, REPO PÚBLICO OBLIGATORIO, MINUTO 7 Y LÍMITE DE TAMAÑO DEL REPO

01 LA TRAMPA DE LOS 60 DÍAS SIN ACTIVIDAD

Qué pasa: GitHub apaga automáticamente los relojes `schedule: cron` si un repositorio no registra actividad en 60 días seguidos.

✓ SOLUCIÓN: Nuestro workflow actualiza automáticamente `estado_rotacion.json` en cada corrida, manteniendo el repo activo.

02 POR QUÉ TU REPOSITORIO DEBE SER PÚBLICO

Qué pasa: El publicador le pasa a Meta la URL `raw.githubusercontent.com` del MP4; en un repo privado esa URL devuelve error `404`. Además, en repos públicos GitHub Actions es gratis.

✓ SOLUCIÓN: Tu repo debe ser público (o aloja los MP4 en GitHub Releases / Cloudflare R2). Nunca pongas llaves en el código; usa siempre GitHub Secrets.

03 EL CRON NO DISPARÓ AL SEGUNDO EXACTO

Qué pasa: En horas en punto (`:00`), la cola mundial de GitHub puede tardar entre 3 y 15 minutos en asignar un runner.

✓ SOLUCIÓN: Por eso programamos nuestros crons en el minuto `7` (`7 15 * * *`) y para pruebas inmediatas usamos el botón **Run workflow**.

04 LÍMITES DE PESO EN GITHUB (50 MB / 100 MB / ~1 GB)

Qué pasa: GitHub lanza aviso desde **50 MB** por archivo, rechaza archivos **>100 MB** y tiene un límite blando de **~1 GB** por repositorio total.

✓ SOLUCIÓN: Exporta tus Reels con `-crf 20` (pesan 4–12 MB) y borra periódicamente de `videos/` los MP4 viejos que ya fueron publicados.

¿Quieres ver en pantalla cómo funcionan los runners de GitHub Actions y cómo manejar Git como profesional? **Todo el crédito y agradecimiento a estos referentes de la comunidad hispana:**




Autores: Platzi & Miguel Ángel Durán (Midudev)

⏱ ~25 min · Apoyo Lám. 02

Aprende GitHub Actions con Midudev desde CERO

Explicación súper clara de qué es un runner, cómo se disparan los eventos y cómo leer los logs en tiempo real.

ABRIR EN YOUTUBE (youtu.be/-8haKKGc55Y) ➔



Autor y Canal: Código Facilito

⏱ 1 h · YAML y Secrets

Fundamentos de GitHub Actions en 1 Hora

Curso práctico en español sobre sintaxis YAML, jobs, steps, variables de entorno y secretos cifrados.

ABRIR EN YOUTUBE (youtu.be/KXHPO0Lgo-0) ➔



Autor y Canal: MoureDev by Brais Moure

⏱ Primeros 25 min · Paso 0

Curso COMPLETO de GIT y GITHUB desde CERO

Ideal si nunca habías creado un repositorio en GitHub ni subido archivos desde tu computadora.

ABRIR EN YOUTUBE (youtu.be/3GymExBkKjE) ➔



Autor: Miguel Ángel Durán – Canal: midulive

⏱ ~1.5 h · Flujo Git

Aprende Git y GitHub — Curso Práctico Paso a Paso

Repaso directo al grano sobre commits, push y buenas prácticas para mantener tu repositorio limpio.

ABRIR EN YOUTUBE (youtu.be/niPExbK8l5w) ➔