D (% de réussite inférieur à C (% de réussite compris entre B (% de réussite compris entre A (% de réussite supérieur à

Échelle d'évaluation standard : **B (% de réussite compris entre 50 et 75%)**	Échelle d'évaluation pondérée : **B (% de réussite compris entre 50 et 75%)**

Afficher la consigne

DL 1 DL

Question 1
Question 2
Question 3
Question 4
Question 5
Question 6
Question 7
Question 8
Question 9
Question 10
Question 11
Question 12
Question 13
Question 14
Question 15
Question 16
Question 17
Question 18
Question 19
Question 20
Question 21
Question 22
Question 23
Question 24
Question 25
Question 26
Question 27
Question 28
Question 29

Question 30

Question 31

Question 32

Question 33

Question 34

Question 35

35/35

DL 1

Échelle d'évaluation standard : **B (% de réussite compris entre 50 et 75%)**

Question 1

Comment convertir une chaîne en majuscules en utilisant un filtre Twig ?

Réponses incorrectes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☐	Oui (+1)	{{ chaine|upper }}
B	☐	☐	Non	{{ upper(chaine) }}
C	☐	☐	Non	{{ chaine.upper() }}
D	☐	☑	Oui (+1)	{% upper chaine %}
E	☐	☐	Non	{{ chaine|uppercase }}

Question 2

Quelle syntaxe Twig assure l'échappement d'une variable pour éviter l'injection de code HTML ?

Réponses partiellement correctes	3 discordances

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☐	Oui (+1)	{{ variable|escape }}
B	☑	☐	Oui (+1)	{{ variable|e }}
C	☐	☑	Oui (+1)	{{ escape(variable) }}
D	☐	☐	Non	{{ e(variable) }}
E	☐	☐	Non	{{ variable|safe }}

Question 3

Comment définir un template parent en Twig ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	{% extends "base.html.twig" %}
B	☐	☐	Non	{{ extends "base.html.twig" }}
C	☐	☐	Non	{% parent "base.html.twig" %}
D	☐	☐	Non	{% include "base.html.twig" %}
E	☐	☐	Non	{% template "base.html.twig" %}

Question 4

En PHP, le code est :

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	Compilé
B	☑	☑	Non	Interprété
C	☐	☐	Non	Compilé puis interprété
D	☐	☐	Non	Interprété puis compilé
E	☐	☐	Non	Scripté

Question 5

Dans la documentation PHP de la fonction array_merge a pour signature : ***array_merge****(array...$arrays): array*. Que signifie array ...$arrays ?

Réponses incorrectes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	La fonction retourne une valeur de type array
B	☑	☐	Oui (+1)	Indique que le paramètre est une liste de tableaux de cardinalité quelconque, séparée par des virgules
C	☐	☐	Non	Indique que le paramètre est un tableau de tableaux
D	☐	☐	Non	Indique que le paramètre doit une fonction de callback qui prend un array en entrée et retourne un array
E	☐	☑	Oui (+1)	La valeur retournée par la fonction est stockée dans la variable $arrays est une liste de tableaux

Question 6

Quelles syntaxes sont utilisées pour rédiger des commentaires (2 réponses correctes) ?

Réponses correctes	0 discordance

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	// commentaire
B	☑	☑	Non	/* commentaire */
C	☐	☐	Non	// commentaire //
D	☐	☐	Non	/* commentaire
E	☐	☐	Non	# commentaire

Question 7

Quelle syntaxe permet de supprimer l'élément avec la clé 2 du tableau ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	unset($tableau[2]);
B	☐	☐	Non	remove($tableau[2]);
C	☐	☐	Non	delete($tableau[2]);
D	☐	☐	Non	delete($tableau{2});
E	☐	☐	Non	unset($tableau{2});

Question 8

Quel est le nom de la classe PHP de manipulation du temps ? (Respectez la casse exacte)

Réponse correcte

Réponse saisie

DateTime

Réponse attendue

DateTime

Question 9

Quel opérateur permet de vérifier une égalité stricte (ie. valeur et type) ?

Réponse correcte

Réponse saisie

===

Réponse attendue

===

Question 10

Lequel des éléments suivants peut être utilisé pour instancier un objet en PHP en supposant que le nom de la classe soit « MaClasse » ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	$obj = new $maClasse;
B	☑	☑	Non	$obj = new MaClasse();
C	☐	☐	Non	$obj = new MaClasse;
D	☐	☐	Non	obj = new MaClasse();
E	☐	☐	Non	obj = new MaClasse;

Question 11

Quelle méthode est appelée implicitement lors de l'instanciation d'un objet en PHP ?

Réponse incorrecte

Réponse saisie

__construct()

Réponse attendue

__construct

Question 12

Quelle fonction PHP de debug permet d'afficher à la fois le contenu d'une variable et son type (sans les parenthèses / respectez la casse) ?

Réponse incorrecte

Réponse saisie

vardump

Réponse attendue

var_dump

Question 13

Quelle fonction permet de terminer le script en cours (sans les parenthèses / Respectez la casse) ?

Réponse incorrecte

Réponse saisie

Aucune réponse saisie

Réponse attendue

die
exit

Question 14

Quelles informations peut-on trouver dans la Superglobale $_SERVER (2 bonnes réponses)

Réponses correctes	0 discordance

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	Le chemin du fichier PHP en cours d'exécution
B	☐	☐	Non	Le contenu des cookies
C	☐	☐	Non	Les variables de session
D	☑	☑	Non	La chaîne de requête (query string)
E	☐	☐	Non	La code de retour HTTP de la réponse HTTP

Question 15

A l'aide de quelle variable superglobale peut-on récupérer un paramètre envoyé en POST dans la requête http ? (Respectez la casse)

Réponse correcte

Réponse saisie

$_POST

Réponse attendue

$_POST

Question 16

Que fait l'extrait de code suivant ?

```
if ($fp = fopen('test.txt', 'a'))
{
    fwrite($fp, 'somecontent');
}
```

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	Lit le contenu du fichier test.txt et le met dans la variable fp
B	☐	☐	Non	Lit le contenu du fichier test.txt et le met dans la variable somecontent
C	☐	☐	Non	Ecrit « somecontent » dans le fichier test.txt. Si le fichier existe déjà, on l'efface avant d'écrire ce contenu
D	☑	☑	Non	Si le fichier test.txt existe déjà, on ajoute « somecontent » à la fin du fichier. Sinon on tente de créer ce fichier avec ce contenu
E	☐	☐	Non	Ce code ne s'exécute pas car il est syntaxiquement incorrect

Question 17

La signature de la fonction fopen est la suivante. Quelle valeur faut-il mettre dans $mode pour ouvrir le fichier en lecture seule (sans les quotes) ?

```
fopen(
    string $filename,
    string $mode,
    bool $use_include_path = false,
    ?resource $context = null
): resource|false
```

Réponse incorrecte

Réponse saisie

fread

Réponse attendue

r

Question 18

Quelle fonction permet de créer un répertoire en PHP ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	chmod()
B	☑	☑	Non	mkdir()
C	☐	☐	Non	lstat()
D	☐	☐	Non	newdir()
E	☐	☐	Non	crrep()

Question 19

Dans l'architecture MVC, le modèle gère :

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	L'affichage
B	☑	☑	Non	L'accès aux données
C	☐	☐	Non	Le routage
D	☐	☐	Non	L'assignation des variables qui seront exploitées dans la vue
E	☐	☐	Non	Rien de tout cela

Question 20

Que renvoie par défaut la méthode fetch de la bibliothèque PDO ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	Un objet PDO
B	☐	☐	Non	Un objet PDOStatement
C	☑	☑	Non	Un tableau indexé
D	☐	☐	Non	Une instance de la classe de la table
E	☐	☐	Non	Cela dépend du paramètre fetch_style

Question 21

Quel est le nom de l’exception soulevée par les classes de la bibliothèque PDO ? (Attention à la casse)

Réponse correcte

Réponse saisie

PDOException

Réponse attendue

PDOException

Question 22

Avec quel code ouvrir une connexion à une base de données via PDO ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	new PDO(...)
B	☐	☐	Non	connect_PDO(...)
C	☐	☐	Non	new PDO_Statement(...)
D	☐	☐	Non	connect_PDOStatement(...)
E	☐	☐	Non	connect_DB(...)

Question 23

Quelle méthode PDO prépare et exécute une requête SQL sans échappement ?

Réponses incorrectes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☑	Oui (+1)	prepare()
B	☑	☐	Oui (+1)	query()
C	☐	☐	Non	bindValue()
D	☐	☐	Non	bindParam()
E	☐	☐	Non	fetch()

Question 24

Comment accéder aux attributs d'une classe ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	return()
B	☐	☐	Non	attrib()
C	☐	☐	Non	get()
D	☑	☑	Non	$this->
E	☐	☐	Non	class()

Question 25

La balise <? ?> permet :

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	d'inclure un commentaire sur plusieurs lignes
B	☑	☑	Non	d'inclure du code PHP
C	☐	☐	Non	d'inclure un commentaire sur une ligne
D	☐	☐	Non	d’inclure du code HTML brut
E	☐	☐	Non	ne fonctionne pas

Question 26

Si $Gandalf='Gandalf' et $Aragorn="Aragorn", que va afficher echo "$Gandalf".'$Aragorn' ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	$GandalfAragorn
B	☐	☐	Non	Gandalf.$Aragorn
C	☑	☑	Non	Gandalf$Aragorn
D	☐	☐	Non	Gandalf.Aragorn
E	☐	☐	Non	$Gandalf.$Aragorn

Question 27

Quelle fonction PHP utiliser pour compter le nombre de caractères d'une chaine UTF-8 ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	uc_strlen
B	☐	☐	Non	str_strlen
C	☐	☐	Non	strlen
D	☑	☑	Non	mb_strlen
E	☐	☐	Non	Aucune de ces fonctions

Question 28

Si $school="CESI", que vaut $school [2] ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	E
B	☑	☑	Non	S
C	☐	☐	Non	CE
D	☐	☐	Non	CESICESI
E	☐	☐	Non	Renvoie une erreur

Question 29

Quelle fonction utiliser pour créer un cookie ?

Réponses incorrectes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☑	Oui (+1)	set_cookie()
B	☑	☐	Oui (+1)	setcookie()
C	☐	☐	Non	cookie()
D	☐	☐	Non	set()
E	☐	☐	Non	create_cookie()

Question 30

Quelle variable superglobale contient les informations de session en PHP ? (Respectez la casse)

Réponse correcte

Réponse saisie

$_SESSION

Réponse attendue

$_SESSION

Question 31

Comment supprimer l'ensemble des variables d'une session ?

Réponses incorrectes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	unset($_SESSION[])
B	☐	☐	Non	session_stop()
C	☐	☐	Non	clear_session()
D	☐	☑	Oui (+1)	session_unset()
E	☑	☐	Oui (+1)	session_destroy()

Question 32

Où doit impérativement être placée la fonction session_start() ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	Dans chaque fichier inclus
B	☑	☑	Non	Au tout début de chaque page nécessitant de manipuler des variables de session
C	☐	☐	Non	Avant la balise < body >
D	☐	☐	Non	Tout à la fin du code
E	☐	☐	Non	Pas d'importance

Question 33

Que va afficher le code suivant : < ? php $var = 100 + "cesi" ; echo $var ? >

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	0
B	☐	☐	Non	100cesi
C	☑	☑	Non	100
D	☐	☐	Non	null
E	☐	☐	Non	true

Question 34

Quelle variable est une superglobales ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	$_get
B	☐	☐	Non	COOKIE
C	☐	☐	Non	$_session
D	☑	☑	Non	$_FILES
E	☐	☐	Non	$POST

Commentaire de correction de la question

Attention, PHP est sensible à la casse

Question 35

Quelle instruction PHP d’inclusion de fichier n'existe pas ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	import
B	☐	☐	Non	require
C	☐	☐	Non	require_once
D	☐	☐	Non	include
E	☐	☐	Non	include_once