

Чек-лист по самопроверке №24

Перед отправкой работы на ревью убедитесь, что она соответствует всем критериям, которые описаны в этом документе.

Работа отклоняется от ревью

Ревьюеры не станут проверять работу, если она соответствует хотя бы одному критерию из этого блока:

- В `README.md` не указаны IP-адрес и URL фронтенда и бэкенда.
- К серверу не удаётся обратиться по IP-адресу из `README.md`.
- В репозиторий не добавлен код бэкенда и фронтенда.
- Часть функциональности не реализована.
- Работа содержит вопросы или просьбы о помощи к ревьюеру.
- На повторных итерациях не исправлены критические замечания.

Работа принимается

В этом блоке собраны требования к работе, по которым вы можете выявить и самостоятельно исправить частые ошибки.

- К домену из `README.md` можно обратиться по `http` и по `https`;
- Сертификат выпущен и активен. Это можно проверить по ссылке: <https://www.ssllshopper.com/ssl-checker.html>.
- Бэкенд расположен на поддомене `api` домена фронтенда;
- JWT-секрет и параметры подключения БД бэкенда загружаются из переменных окружения;
- Бэкенд докеризирован:
 - создан `Dockerfile` в папке бэкенда;
 - в `Dockerfile` указан базовый образ `node:16-alpine`;
 - зависимости проекта корректно кешируются;
 - описаны два этапа: сборка и запуск;
 - в финальном образе не должно быть исходников, а также dev-зависимостей;
- Фронтенд докеризирован:
 - создан `Dockerfile` в папке фронтенда;
 - в `Dockerfile` используются базовые образы: `node:16-alpine` и `nginx:latest`;
 - описаны два этапа сборки: сборка и запуск `nginx`;
 - в финальном образе не должно быть исходников;
- Корректно описан файл docker-compose:
 - описаны три сервиса: `backend`, `frontend`, `database`;
 - для каждого сервиса указаны имя контейнера и директория сборки;
 - значения переменных окружения, которые использует сервис, загружаются из внешнего файла;
 - настроены связи между сервисами;
 - для каждого из сервисов указана политика перезапуска;
- `env`-файлы не должны быть добавлены в репозиторий проекта и должны быть указаны в файле `.gitignore`;
- После выполнения команды `docker-compose up` сервис запускается без ошибок.
- Задеплоенный фронтенд корректно взаимодействует с бэкендом на сервере, все запросы выполняются.
- Корректно настроена переадресация в nginx для React-приложения.

