



הועדה המקומית לבניה ולתכנון ערים הרצליה

חיק בנין מספר 6483

היתר בניה מס 99

איכות נמוכה

לכב' ה' אריה שגיא בע"מ

המקום בניה בוצע/ית ביצור

תאריך 10.6.70

כוחו של היתר זה יפה לשנה אחת בלבד.

ביום..... הועדה המקומית לבניה ולתכנון ערים הרצליה, אשרה את

בקשתן 9: בניה מתקנת 1 קומה וחדר קומה שנייה +
היקף בלתי מוגבל 763.90 מ"ר

בגוש 529 חלקה 137/1 בהתאם לתכניות החומות והמאוסרות המצורפות

להלן, לשמש כ.....

- 1) בתחשב עם התנאים המיוחדים דלקמן: (א) בתקנה 14 סעיף 10
- 2) בתקנה 14 סעיף 10 סעיף 10
- 3) בתקנה 14 סעיף 10 סעיף 10

כמו כן ניתן אשר זה בתנאי שכל העבודה תוצא לפועל מתוך שימלא אחרי כל התקנות וחוקי העזר הקיימים וכל הדרישות המיוחדות של רשות הבריאות והועדה המקומית לבניה ולתכנון ערים הרצליה.

י"ר הועדה המקומית לבניה ולתכנון ערים הרצליה

מתנ"ס הערים

הנני מצהיר בזה שהנני מקבל על עצמי את כל האחריות להוצאה לפועל של העבודה הנ"ל כמתואר בתכניות המאוסרות ובהתאם לתנאים שנקבעו בהיתר, והנני מסכים למלא אחרי כל דרישות הועדה המקומית לבניה ולתכנון ערים הרצליה.

את ההיתר קבלתי ביום 15/4/70

חתימת המקבל

ראה תנאים מעבר לדף.

תנאי ההיתר:

1. תסלל מדרכה בחזית הבית לפי הוראות 'מהנדס העיריה:
 2. למלא אחרי הוספת ההוראות שבתוספת הראשונה, לחוק יעזר לוועדה המחזית בדבר פקוח על בנינים והקמתם.
 3. סידור מקום לחניה לפי סעיף 4 (10) לחוק עזר לוועדה המחזית לבניה ולתכנון עיר מחוז תל-אביב (פקוח על בנינים והקמתם) תשי"ח בדבר הקצאת קרקע מהשטח שעליו יוקם הבנין לצרכי חניה.
 4. המקלט יבנה לפי התקן הישראלי.
 5. לפני התחלת עבודת הבנין יש לגדר את מקום הבנין מצד החזית בגדר סתומה בגובה של לא פחות מ-2 מ'. הגדר תשאר עד גמר הבנין.
 6. לפני התחלת הבנין יגודר בור הסיד באופן המניח את הדעת של המהנדס העירוני.
 7. אסור להתחיל לפני סמון קו הבנין וגובה הרחוב, על ידי המהנדס העירוני.
 8. אסור להשתמש בשטח המהרכה או הכביש לשם הנחת חמרי בנין או לכל מטרה אחרת בלי רשיון מיוחד לכך.
 9. יש להשתמש אך ורק בחמרי בנין המתאימים לתקנים שהוצאו על ידי מכון התקנים בא"י.
 10. על המהנדס האחראי לבנין להיות נוכח בבנין בזמן ההוצאה לפועל של כל העבודות הקשורות עם יציבות הבנין (יציקת יסודות תקרות, עמודים, תמיכת חפירות וכו').
 11. במקרה של ספקות ביחס לטיב הקרקע שעליה יוקם הבנין, על המהנדס האחראי לעשות את הבדיקות הדרושות לשם קביעת המאמצים המותרים.
 12. כל גשרי העליה וחדרי המדרגות צריכים להיות מוגנים על ידי מעקות זמניים.
- התנאים המצורפים בדף זה מהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה.